

Kupní smlouva

(dále jen „Smlouva“)

uzavřená podle § 2079 a násl. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami:

Kupující: **Obec Psáry**
Sídlo: Pražská 137, 252 44 Psáry
Zastoupený: p. Milan Vácha, starosta obce
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Praha 2
Č.úctu: 23734349/0800
IČO: 00241580
DIČ: CZ00241580
(dále jen „Kupující“ na straně jedné)

a

Prodávající: **Dřevozpracující výrobní družstvo**
Sídlo/Místo podnikání: Stromořadní 1098, 675 51 Jaroměřice nad Rokytou
Jednající: Ing. Jiří Řídký, předseda představenstva
Lubomír Šmíd, místopředseda představenstva
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Třebíč
Č. účtu: 716 711 / 0100
IČ: 00030520
DIČ: CZ00030520
(dále jen „Prodávající“ na straně druhé)

(Kupující a Prodávající jsou dále uváděni též společně jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

takto:

Článek I**Úvodní ustanovení**

1. Kupující prohlašuje, že je subjektem vzniklým podle českého práva a je uveden v platném přehledu obcí vedeném Ministerstvem vnitra dle ustanovení § 17 zák. č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů. Kupující je obcí ve smyslu ustanovení § 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a má právní subjektivitu v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 téhož zákona.
2. Prodávající prohlašuje a v příloze č. 4 k této Smlouvě připojeným výpisem ze Živnostenského rejstříku prokazuje, že má veškerá oprávnění nezbytná k řádnému provedení Dodávky zařízení a vybavení, jak je tento pojem definován níže v této Smlouvě.

Článek II**Předmět Smlouvy**

1. Prodávající se touto Smlouvou zavazuje pro Kupujícího dodat vlastním jménem, na vlastní náklad a na vlastní nebezpečí za podmínek stanovených touto Smlouvou v této Smlouvě specifikované **vnitřní zařízení a vybavení** pro objekt Základní školy, nacházející se v Psárech, (dále jen „Škola“) specifikované v seznamu zařízení a vybavení tvořícím přílohu č. 2a) a 2b) této Smlouvy (dále jen „**Vnitřní vybavení**“), v rozsahu a způsobem dle této Smlouvy a jejích příloh, tj.
 - a) nabídky Prodávajícího na plnění veřejné zakázky „Vnitřní vybavení - Základní škola Psáry“ ze dne 18.12.2018 podané na základě výzvy Kupujícího, s uvedením cen za jednotlivé části

Dodávky Vnitřního vybavení, jak je tento pojem definován pro účely této Smlouvy níže, dle nabídkového listu (dále jen „**Nabídka**“) (příloha č. 1 této Smlouvy)

- b) seznamu Vnitřního vybavení (příloha č. 2a) a 2b) této Smlouvy)
- c) Standardů zařízení a vnitřního vybavení (příloha č. 3 této Smlouvy)

Místem dodání je budova Základní školy, Psáry, umístěná na pozemcích parc. č. 60, 75/6, 75/62, 75/88, 75/98, 75/99, 75/109, 75/112, 65, 75/1, 75/92, 75/109 a 696/8.

Prodávající se touto Smlouvou zavazuje provést rovněž kompletaci Vnitřního vybavení a jeho instalaci a rozmístění v areálu Základní školy dle dispozic Kupujícího

(dále jen „**Dodávka Vnitřního vybavení**“).

2. Součástí Dodávky Vnitřního vybavení jsou veškeré práce, materiál, činnosti, dodávky a služby nutné nebo vhodné pro řádné provedení Dodávky Vnitřního vybavení a odstranění veškerých případných vad Vnitřního vybavení Prodávajícím s nejlepší odbornou péčí, řádně, včas a v souladu se Smlouvou a závaznými předpisy, včetně obstarání veškerého zařízení, pomůcek a dalších věcí, které jsou potřebné pro Dodávku Vnitřního vybavení, všech pracovních sil, mechanismů, materiálů, zařízení místa Dodávky Vnitřního vybavení, stejně tak všechny dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k provedení a dokončení Dodávky Vnitřního vybavení do převzetí Kupujícím.
3. Kupující se touto Smlouvou zavazuje za podmínek dále stanovených řádně dodané Vnitřní vybavení od Prodávajícího převzít a zaplatit za něj cenu ve výši a způsobem dále v této Smlouvě stanoveným.
4. Pokud jsou v dalších ustanoveních této Smlouvy bez bližší specifikace uváděny pojmy „**podle Smlouvy**“ nebo „**podle této Smlouvy**“, rozumí se tím tato Smlouva včetně všech jejích příloh, které tvoří její nedílnou součást. V případě rozporu mezi jednotlivými ustanoveními této Smlouvy a jejími některými přílohami mají přednost ustanovení Smlouvy. V případě rozporu mezi jednotlivými ustanoveními příloh této Smlouvy mají přednost ustanovení příloh v tomto pořadí:
 - a) nabídka Prodávajícího (příloha č. 1 této Smlouvy)
 - b) seznam Vnitřního vybavení (příloha č. 2a) a 2b) této Smlouvy)
 - c) standardy zařízení a vnitřního vybavení (příloha č. 3 této Smlouvy)
5. Předmětem Dodávky Vnitřního vybavení jsou veškeré věci, činnosti a služby uvedené ve Smlouvě a v Nabídce nebo z nich vyplývající, a to bez ohledu na to, ve které jejich části. Jednotlivé části Smlouvy se výslovně považují za vzájemně se doplňující a upřesňující.
6. Pokud k provedení některých částí Dodávky Vnitřního vybavení použije Prodávající poddodavatele, odpovídá za to, že i tito poddodavatelé budou disponovat veškerými oprávněními, jako jimi disponuje Prodávající podle svého ujištění v čl. I odst. 2 této Smlouvy.

Článek III

Lhůty pro Dodávku Vnitřního vybavení, podklady pro Dodávku Vnitřního vybavení

1. Prodávající je povinen provést Dodávku Vnitřního vybavení v termínech takto:
 - a) Zaměření stavu Prodávajícího na stavbě 15.03.2019
 - b) Dílenská dokumentace Prodávajícího 15.04.2019
 - c) Odsouhlasení dokumentace Kupujícím 30.04.2019
 - d) Výroba atypických prvků v dílnách 01.05. - 30.06.2019
 - e) Montáž atypických prvků na stavbě 01.07. - 05.08.2019
 - f) Dodávky solitérních kusů na stavbu 20.07. - 10.08.2019

g) Kompletační práce

10.08 - 15.08.2019

h) Převzetí Vnitřního vybavení Kupujícím

15.08.2019.

2. Pokud Prodávající Dodávku Vnitřního vybavení řádně neprovede a Kupujícímu nepředá ve lhůtách podle odstavce 1 tohoto článku Smlouvy a následně ani v dodatečně lhůtě stanovené písemně Kupujícím, která nesmí být kratší než 5 pracovních dnů, je Kupující oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
3. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení Prodávajícímu.
4. Kupující i Prodávající se dohodli, že Prodávající není v prodlení o počet dnů, po které nemohl Dodávku Vnitřního vybavení provádět v důsledku:
 - a) překážek na straně Kupujícího
 - b) vyšší moci, kterou se rozumí okolnosti vylučující odpovědnost t.j. překážky nastalé nezávisle na vůli Prodávajícího a bránící mu ve splnění jeho povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by Prodávající tuto překážku nebo její následky odvrátil nebo překonal, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku mohl předvídatavšak vždy jen po skutečnou dobu trvání těchto překážek a za podmínky, že jejich vznik Prodávající bez zbytečného prodlení oznámí písemně Kupujícímu.
5. Prodávající potvrzuje, že před podpisem Smlouvy řádně a s nejlepší odbornou péčí:
 - a) prostudoval Smlouvu a všechny její přílohy jednotlivě i v jejich vzájemné souvislosti a přijal je jako správné, úplné, určité a neobsahující chyby, neúplnosti, rozpory a neurčitosti a jako dostatečný podklad pro provedení Dodávky Vnitřního vybavení a ocenění Dodávky Vnitřního vybavení a dostatečně jim porozuměl
 - b) vyžádal si a obdržel vyjasnění nejasností a zjistil si veškeré podrobnosti týkající se Vnitřního vybavení a vyjasnil si tak všechny záležitosti, které mají vliv na provedení Dodávky Vnitřního vybavení.

Článek IV

Cena Dodávky Vnitřního vybavení

1. Smluvní strany se dohodly, že cena Dodávky Vnitřního vybavení je stanovena jako cena pevná s maximální výší plnění částkou, která činí

9 679 230,- Kč bez DPH

21% DPH 2 032 638,30 Kč

Celkem 11 711 868,30 Kč vč. DPH (slovy: jedenáct milionů sedmsetjedenáct tisíc osmsetšedesát osm,30 korun českých)
(dále též jen „Cena“)

2. Cena ve výši podle odstavce 1 tohoto článku Smlouvy byla Smluvními stranami sjednána na základě kalkulace ceny Dodávky Vnitřního vybavení provedené Prodávajícím v Nabídce, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, přičemž zahrnuje veškeré náklady Prodávajícího na Dodávku Vnitřního vybavení v souladu s čl. IV, bodem 4 této Smlouvy.
3. Zvýšení materiálových, mzdových a jakýchkoliv jiných nákladů včetně případné změny cen, odvodů sociálního nebo zdravotního pojištění, dovozních přírážek nebo kursu české koruny, apod., nemají vliv na cenu Dodávky Vnitřního vybavení sjednanou v odst. 1 tohoto článku Smlouvy ani na změnu jednotkových cen při zvýšení rozsahu Dodávky Vnitřního vybavení (vícepráce).
4. Cena Dodávky Vnitřního vybavení je cenou pevnou a konečnou a obsahuje zejména veškeré:

- a) materiálové, dopravní a vedlejší materiálové náklady, příslušenství, stroje, přístroje, nástroje, které jsou nutné k provedení Dodávky Vnitřního vybavení;
 - b) mzdové a vedlejší mzdové náklady, daně, poplatky, náklady na dozor, odměny, přesčasy, odlučné, jízdné a jiné vedlejší náklady a výdaje;
 - c) náklady na všechna odpovídající ochranná opatření pro provedení Dodávky Vnitřního vybavení až do jejího převzetí Kupujícím
 - d) náklady na odvoz odpadu a obalů, včetně dodržování příslušných zákonů o ochraně životního prostředí a příslušných nařízení orgánů
 - e) náklady spojené s dovozem materiálů, výrobků, či prací ze zahraničí, včetně celních a jiných poplatků spojených s dovozem, dopravních nákladů, certifikace výrobků a materiálů, pokud je Prodávající potřebuje pro své plnění
 - f) náklady na případné licence, průmyslová, autorská a jiná práva
 - g) náklady na zkoušky, atesty, osvědčení a certifikace v souladu s příslušnými právními předpisy.
5. Uzavřením této Smlouvy Prodávající potvrzuje, že byl předem seznámen se všemi skutečnostmi podmiňujícími řádné provedení Dodávky Vnitřního vybavení, zejména s objektem Základní školy a poměry tam existujícími, dopravními podmínkami a přístupem na místo provedení Dodávky Vnitřního vybavení, včetně podmínek dopravy materiálu na toto místo a staveniště, technické proveditelnosti Dodávky Vnitřního vybavení apod.

Článek V

Překážky a přerušení prací, lhůty provádění

1. Způsobí-li Prodávající svou činností při provádění Dodávky Vnitřního vybavení překážky bránící provozu školy nebo překážky bránící jiným osobám v činnostech souvisejících s výstavbou a rekonstrukcí školy, v jejichž důsledku vznikne Kupujícímu škoda, je Prodávající povinen tuto škodu Kupujícímu nahradit, včetně ušlého zisku.
2. Prodávající musí písemně informovat Kupujícího o všech okolnostech, které by mohly vést ke zpoždění Dodávky Vnitřního vybavení. Neučiní-li tak, je zodpovědný za všechna zpoždění.
3. Kupující může nařídit přerušení Dodávky Vnitřního vybavení, pokud by zjistil, že Prodávající provádí Dodávku Vnitřního vybavení v rozporu se Smlouvou nebo v rozporu se stavebním povolením, či pokyny Kupujícího a jednat s Prodávajícím o nápravě.

Článek VI

Povinnosti Prodávajícího a Kupujícího

1. Prodávající je povinen provést Dodávku Vnitřního vybavení ve sjednaném rozsahu, řádně, včas a v souladu s touto Smlouvou, příslušnými právními předpisy, technickými a jinými normami a nařízeními a pokyny Kupujícího.
2. Vnitřní vybavení musí splňovat všechny podmínky stanovené platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy, jakož i technickými předpisy, českými technickými normami ČN (EN) a odpovídat předpokládanému nebo obvyklému způsobu použití Vnitřního vybavení. Prodávající předloží nejpozději k datu předání Vnitřního vybavení veškerou dokumentaci a atesty týkající se použitých materiálů, výrobků a zařízení. Jejich nepředložení je důvodem k odmítnutí převzetí Vnitřního vybavení nebo jeho části. Prodávající se zavazuje dodat ve standardech dodávek a vnitřního vybavení tvořících přílohu č. 3 této Smlouvy uvedené nebo zcela srovnatelné a stejnohodnotné výrobky a materiály, které v plné míře odpovídají požadavkům Kupujícího a vykazují srovnatelné

pořizovací náklady, materiálové, fyzikální, stavební, užitné a provozně-technické vlastnosti s přihlédnutím na jejich životnost a stejné provozní náklady v souvislosti s jejich údržbou během celé doby jejich životnosti, přičemž musí být splněny všechny uvedené požadavky. Všechny výrobky musí být Prodávajícím v dostatečném předstihu předloženy na odsouhlasení v souladu s formulářem dle přílohy č. 5 této Smlouvy.

3. Součástí závazků Prodávajícího je rovněž vypracování projektové dokumentace v níže uvedeném rozsahu, jež bude prováděna za podmínek stanovených Smlouvou a zadávací dokumentací veřejné zakázky a ve lhůtách dle čl. III. této Smlouvy.

Prodávající se zavazuje předložit Kupujícímu k odsouhlasení dílenskou (výrobní) dokumentaci pro jednotlivé části dodávek. Dokumentace bude zohledňovat všechny technické a kvalitativní požadavky Kupujícího v rozsahu, jak jsou uvedeny v Soutěžních podkladech. Výrobní dokumentace bude provedena pro všechny nabízené atypické truhlářské a/nebo interiérové konstrukce, včetně popisů kování, povrchových úprav, příp. zasklení, těsnění ve falcu (prolisu) a připojovacích spár, příslušenství, vzájemných vazeb jednotlivých částí atypických výrobků, odpovídající detaily napojení a styků, včetně podrobného popisu nesystémových prvků (název výrobku, kvalita, povrchová úprava, atd.).

4. Montážní dokumentace Prodávajícího, včetně příp. montážních postupů bude předložena nejpozději 14 dnů před zahájením montáže Vnitřního zařízení a vybavení Prodávajícím. Každá z dokumentací bude předložena 2 x v papírové formě a 2 x na nosiči CD ve formátu DWG (DXF), PDF a Excel.
5. Odsouhlasení jakékoliv projektové dokumentace Prodávajícího (dílenská, montážní atd.) Kupujícím nezavazuje Prodávajícího odpovědnosti za technicky správné, hospodárné a provozuschopné vypracování projektové dokumentace a technických podkladů, za její úplnost a za soulad s výše uvedenými požadavky s ohledem na její členění a podrobnost a se všemi platnými právními předpisy, platnými technickými normami a posledním stavem techniky a neopravňuje Prodávajícího k navýšení ceny Vnitřního zařízení a vybavení a/nebo k prodloužení doby plnění.
6. Kupující je oprávněn odmítnout projektovou dokumentaci a/nebo jiné technické podklady v případě, že na kterémkoliv z nich budou při převzetí zjištěny vady spočívající v nekompletnosti, nebo odporujících si podkladech. Případné vady a nedodělky této dokumentace budou uvedeny v předávacím protokolu s dohodnutými termíny jejich odstranění.
7. Prodávající je povinen neprodleně a bezplatně odstranit oprávněně reklamované vady projektové dokumentace, nejpozději však do 15-ti dnů od doručení reklamace Kupujícího, pokud strany nedohodnou jiný termín. Vady, v jejichž důsledku by Kupujícímu mohla vzniknout škoda, je Prodávající povinen odstranit neprodleně po jejich písemném uplatnění Kupujícím.
8. Prodávající odpovídá přímo za výběr a řádnou koordinaci všech poddodavatelů. Kupující má právo v opodstatněných případech požadovat změnu poddodavatele Prodávajícího. V tomto případě je Prodávající povinen změnit poddodavatele bez zbytečného odkladu tak, aby v žádném případě nebyl narušen plynulý průběh Dodávky Vnitřního vybavení a plnění povinností Prodávajícího, vyplývajících z této Smlouvy. Případné náklady vyplývající z výměny poddodavatele, nese v plném rozsahu Prodávající.
9. Prodávající se zavazuje spolupracovat s ostatními osobami zúčastněnými na provádění výstavby Základní školy, zejména dalšími dodavateli vybavení a zařízení pro Kupujícího tak, aby nedocházelo ke konfliktům.
10. Prodávající je povinen udržovat pracoviště v čistotě, odvážet odpad a provádět pravidelně denně hrubé čištění po skončení svých prací. Jestliže Kupující vyzve marně Prodávajícího k úklidu

pracoviště a ten tak neprodleně neučiní, má Kupující právo provést vyčištění pracoviště Prodávajícího na náklady, riziko a nebezpečí Prodávajícího. Odpadky, zbytky stavebních materiálů, zbytky obalových materiálů je Prodávající povinen věcně, správně a odborně zlikvidovat a to v souladu s příslušnými hygienickými ustanoveními, místními podmínkami a obecně platnými právními předpisy, především v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

11. Prodávající se zavazuje Vnitřní vybavení chránit před poškozením a krádeží až do převzetí Vnitřního vybavení Kupujícím. Prodávající bude na vlastní náklady a nebezpečí skladovat veškeré Vnitřní vybavení, materiály a zařízení, včetně příslušenství až do doby jejich montáže, zabudování nebo zpětného odvozu z místa provádění Dodávky Vnitřního vybavení.
12. Prodávající se zavazuje umožnit generálnímu dodavateli stavby odstraňování vad a nedodělků z předávacích protokolů mezi Kupujícím a dodavatelem stavby a bere na vědomí zejména tu skutečnost, že jeho dodávky a kompletace Vnitřního vybavení mohou probíhat současně s činnostmi generálního dodavatele stavby a jeho poddodavatelů.

Článek VII

Vícepráce Prodávajícího

1. Ceny víceprací zhotovených na žádost Kupujícího, budou stanoveny dohodou Smluvních stran.
2. Prodávající je povinen při sestavování dodatečných nabídek vycházet z Nabídky, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy a cen dodávek materiálů, vybavení a zařízení, které platí k datu uzavření Smlouvy. Pokud cenu takových výrobků, prací nebo výkonů není možné určit na základě cen uvedených v Nabídce, je Prodávající povinen předložit nabídku na provedení těchto prací formou individuální kalkulace.

Článek VIII

Platební podmínky

1. Cena bude uhrazena Kupujícím Prodávajícímu po převzetí Vnitřního vybavení a po odstranění vad Vnitřního vybavení vytčených při jeho převzetí na základě Prodávajícím vystavené faktury. Faktura bude mít splatnost 30 dní ode dne jejího doručení Kupujícím a Prodávající je oprávněn ji vystavit po převzetí Vnitřního vybavení Kupujícím podle čl. IX a odstranění vad Vnitřního vybavení vytčených Kupujícím při převzetí Vnitřního vybavení. Prodávající je povinen ke konečné faktuře přiložit protokol o předání a převzetí Vnitřního vybavení s vyznačením data a způsobu odstranění vad Vnitřního vybavení v něm vytčených.
2. V případě, že faktura bude vystavena předčasně nebo nebude obsahovat náležitosti účetního dokladu či přílohy, je Kupující oprávněn vrátit ji Prodávajícímu k opravě či doplnění. Nová lhůta splatnosti běží od doručení opravené, doplněné nebo nově vystavené faktury Kupujícím.

Článek IX

Převzetí Vnitřního vybavení

1. Svou povinnost provést Dodávku Vnitřního vybavení Prodávající splní řádným dodáním Vnitřního vybavení, jeho kompletací, instalací a umístěním dle dispozic Kupujícího a předáním Vnitřního vybavení Kupujícím.
2. Prodávající je povinen písemně Kupujícího vyzvat 5 dnů předem k převzetí Vnitřního vybavení.
3. Předání a převzetí Smluvní strany potvrdí oboustranně podepsaným protokolem.

4. Nebude-li Dodávka Vnitřního vybavení provedena řádně podle této Smlouvy, je Kupující oprávněn převzetí Vnitřního vybavení odmítnout. Rovněž je oprávněn převzetí Vnitřního vybavení odmítnout, pokud při jeho předání od Prodávajícího neobdrží doklady uvedené v čl. IX odst. 13 této Smlouvy.
5. Kupující může Vnitřní vybavení převzít i v případě, kdy bude mít drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Vnitřního vybavení. V tom případě jsou Smluvní strany povinny v protokolu o předání a převzetí Vnitřního vybavení tyto vady a nedodělky uvést a současně Kupující v zápise určí přiměřený termín, do kdy je Prodávající povinen je odstranit. Kupující má právo namísto bezplatného odstranění některé drobné vady nebo nedodělku požadovat poskytnutí slevy z Ceny. Toto právo s vyčíslením slevy uvede v protokolu o předání a převzetí Vnitřního vybavení.
6. Prodávající se rovněž zavazuje odstranit případné vady a nedodělky Vnitřního vybavení uvedené stavebním úřadem v kolaudačních souhlasech. Pokud by nedošlo k dohodě o termínu jejich odstranění, je Prodávající povinen tyto vady a nedodělky odstranit nejpozději ve lhůtě stanovené Kupujícím.
7. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, množství a parametrech Vnitřního vybavení, stanovených touto Smlouvou a obecně závaznými technickými normami a právními předpisy a nejsou-li tak kvalita, množství a parametry Vnitřního vybavení stanoveny, rozumí se vadou provedení Dodávky Vnitřního vybavení v množství nebo kvalitě menší než je obvyklé v místě a době provádění Dodávky Vnitřního vybavení. Nedodělkem se rozumí nedokončené práce dle této Smlouvy.
8. Za podstatné vady Dodávky Vnitřního vybavení se považují takové provedení prací nebo dodávek, které odporuje obvyklým vlastnostem Vnitřního vybavení nebo jeho části a/nebo brání nebo podstatně stěžuje předpokládané užití Vnitřního vybavení nebo jeho části. Za podstatné neodstranitelné vady se považují takové vady, které nelze odstranit nebo je jejich odstranění spojeno s nepřiměřeně vysokými náklady nebo bude mít za následek výrazné omezení nerušeného provozu hotového objektu Základní školy.
9. Při prodlení se splněním závazku Prodávajícího předat Kupujícímu Vnitřní vybavení v termínu podle čl. III. odst. 1 písm. h) je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny bez DPH stanovené v čl. IV odst. 1 za každý, a to i započatý den prodlení s předáním Vnitřního vybavení.
10. Při prodlení Prodávajícího s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v protokole o předání a převzetí Vnitřního vybavení podle odstavce 5, popř. v kolaudačním souhlasu, je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraňováním každé vady nebo nedodělku.
11. Nebude - li dohodnuto jinak, Prodávající je povinen místo provádění Dodávky Vnitřního vybavení vyklidit do 2 pracovních dnů po předání Vnitřního vybavení. Prodávající je povinen provést po předání a rovněž po případném odstranění vad Vnitřního vybavení po sobě úklid místa plnění, především odstranění veškerých obalových materiálů, zbytkových materiálů a z jeho činnosti vzniklých nebo s ní souvisejících odpadů a znečištění.
12. Zaplacením jakýchkoliv smluvních pokut podle této Smlouvy není dotčena povinnost Prodávajícího nahradit Kupujícímu v plné výši škodu, která mu vznikla v důsledku porušení povinnosti zakládající právo na zaplacení smluvní pokuty.
13. Prodávající je povinen včas a řádně získat veškerá případná povolení umožňující řádné užívání Vnitřního vybavení. Prodávající předá Kupujícímu veškeré Stavebním úřadem požadované informace a originály dokumentů, zejména záruční listy, certifikáty, protokoly o shodě vztahující

se k Vnitřnímu vybavení. Předávané doklady a dokumenty Prodávající předloží ve třech (3) vyhotoveních, uspořádané v označených šanonech se soupisy obsahu jednotlivých šanonů i s celkovým obsahem předávané dokumentace.

Článek X

Odpovědnost za škodu a pojištění

1. Před začátkem Dodávky vnitřního vybavení, nejpozději však do 10 dnů od uzavření této Smlouvy, je Prodávající povinen uzavřít a Kupujícímu předložit opis pojistné smlouvy, nebo potvrzení pojišťovacího makléře, kterými bude v dostatečné výši, minimálně však do částky 10 mil. Kč, pojištěna jeho odpovědnost za škodu, kterou by při provádění Dodávky Vnitřního vybavení podle této Smlouvy nebo v souvislosti s ním mohl způsobit (CONSTRUCTION ALL RISK-CAR). Toto pojištění musí být sjednáno na pojistné období minimálně do 30. 09. 2019.
2. Prodávající odpovídá za škodu způsobenou při provádění Dodávky Vnitřního vybavení a při odstraňování vad v záruční době podle této Smlouvy třetím osobám a/nebo Kupujícímu, zejména za škodu na majetku. Takovou škodu je povinen neprodleně odstranit uvedením věci do původního stavu anebo zaplatit veškeré náklady na opravu poškozené nebo pořízení zničené věci.
3. Prodávající zodpovídá za škodu způsobenou svou činností v souvislosti s prováděním Dodávky Vnitřního vybavení podle této Smlouvy a nese rovněž zodpovědnost za nebezpečí náhodné zkázy a škody, jakož i rozpracované a dokončené práce až do okamžiku převzetí Vnitřního vybavení Kupujícím.
4. V případě, že práce a dodávky Prodávajícího byly zničeny, poškozeny, odcizeny zcela nebo částečně, zabezpečí Prodávající náhradní plnění, případně provede jiné práce na vlastní náklady, riziko a nebezpečí s cílem zabezpečit řádné provedení Dodávky Vnitřního vybavení.
5. Prodávající ručí za úplné, kvalitní a kompletní provedení Dodávky Vnitřního vybavení v částech jakož i v celku v rozsahu a parametrech v souladu s touto Smlouvou, pokyny Kupujícího, příslušnými technickými normami a právními předpisy. Kromě toho ručí Prodávající za to, že Vnitřní vybavení má ve Smlouvě vymíněné, nebo není-li stanoveno jinak, obvyklé vlastnosti.

Článek XI

Záruka za jakost Vnitřního vybavení

1. Prodávající poskytuje na Vnitřní vybavení záruku za jakost v délce 36 měsíců, počínaje dnem následujícím po předání a převzetí Vnitřního vybavení podle čl. IX této Smlouvy.
2. Během záruční doby podle odst. 1 tohoto článku Smlouvy je Prodávající povinen bezplatně na svůj náklad odstranit veškeré vady Vnitřního vybavení, které bude Kupující písemně reklamovat.
3. Písemně reklamované vady Vnitřního vybavení je Prodávající povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení reklamace. V případě prodloužení s odstraněním každé jednotlivé vady v tomto termínu je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodloužení.
4. Prodávající se zavazuje nahradit Kupujícímu v plném rozsahu škodu vzniklou v důsledku porušení povinnosti provést Dodávku Vnitřního vybavení bez vad nebo v důsledku toho, že se vady vyskytly v době záruky podle odstavce 1 tohoto článku Smlouvy.

Článek XII

Odstoupení od Smlouvy

1. Vyjma případů uvedených v předcházejících ustanoveních této Smlouvy nebo vyplývajících z Občanského zákoníku je Kupující oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud:
 - a) prodávající závažně poruší některou ze svých povinností stanovených v této Smlouvě nebo jejích přílohách a nápravu nesjedná ani v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Kupující písemně stanoví
 - b) prodávající opakovaně poruší některou ze svých povinností stanovených v této Smlouvě nebo jejích přílohách, ač byl na její porušení Kupujícím upozorněn
 - c) proti Prodávajícímu je zahájeno insolvenční řízení nebo je rozhodnuto o úpadku Prodávajícího.
2. O podání insolvenčního návrhu na Prodávajícího je Prodávající povinen neprodleně, nejpozději však do tří dnů, Kupujícího písemně uvědomit. V případě nesplnění této povinnosti je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč.
3. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně, v tomto oznámení musí být uveden důvod odstoupení s odkazem na příslušné ustanovení této Smlouvy.
4. Po odstoupení od Smlouvy je Prodávající povinen provést dle pokynů Kupujícího bez zbytečného odkladu veškeré úkony, nezbytné k přerušení prováděných prací a k předání všech věcí souvisejících s Dodávkou Vnitřního vybavení nebo jeho částí Kupujícímu nebo třetí osobě. Prodávající je povinen si po odstoupení od Smlouvy počínat tak, aby předešel jakýmkoliv škodám na straně Kupujícího.
5. Odstoupením od Smlouvy nezanikají povinnosti nahradit škodu a platit smluvní pokuty sjednané pro případ porušení Smlouvy a dále ty povinnosti Smluvních stran, které vznikly před odstoupením od Smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá něco jiného.

Článek XIII

Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti Smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto Smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, zejména ustanoveními o kupní smlouvě, ve znění platném ke dni uzavření této Smlouvy.
2. K platnosti jakýchkoliv změn této Smlouvy se vyžaduje písemná forma; není-li ve shora uvedených ustanoveních této Smlouvy uvedeno jinak lze změny platně sjednat jen dodatkem k této Smlouvě podepsaným oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
3. Žádná Smluvní strana není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany převést svá práva a závazky z této Smlouvy na třetí osobu.
4. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou.
5. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou Smluvních stran.
6. Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavřely na základě své svobodné vůle, vážně, nikoliv pod nátlakem ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, že si Smlouvu přečetly, porozuměly zcela jejímu obsahu a na důkaz toho k ní připojují své podpisy.

7. Prodávající není oprávněn započítat jakoukoliv svou pohledávku vůči Kupujícímu proti jakékoliv pohledávce Kupujícího vůči Prodávajícímu. Kupující je oprávněn započítat jakoukoliv svou pohledávku vůči Prodávajícímu proti jakékoliv pohledávce Prodávajícího vůči Kupujícímu.
8. Prodávající není oprávněn postoupit na třetí osobu, zastavit nebo jinak disponovat se svými právy a/nebo povinnostmi z této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího. Kupující je oprávněn postoupit na třetí osobu, zastavit nebo jinak disponovat se svými právy a/nebo povinnostmi ze Smlouvy bez dalšího. Prodávající tímto vyslovuje svůj souhlas s takovým postoupením, zastavením a/nebo jinou dispozicí.

Přílohy, které tvoří nedílnou součást Smlouvy:

1. Nabídka Prodávajícího ze dne 18.12.2018 (tvoří volnou přílohu této Smlouvy)
- 2a. Seznam Vnitřního vybavení - atypické výrobky
- 2b. Seznam Vnitřního vybavení - solitérní výrobky
3. Standardy zařízení a vnitřního vybavení
4. Výpis Prodávajícího ze Živnostenského rejstříku
5. Formulář pro odsouhlasení vzorku

04-02-2019

V Psárech, dne.....

V Jaroměřicích nad Rokytnou,
dne 1.2.2019

Kupující:

Obec Psáry

p. Milan V á c h a
starosta



Prodávající

Dřevozpracující výrobní družstvo

Dřevozpracující výrobní družstvo
Stromořadní 1098

675 51 JAROMĚŘICE NAD ROK.
DIČ: CZ00030520

Ing. Jiří Řídký
předseda
představenstva

Lubomír Šmíd
místopředseda
představenstva

Schváleno usnesením	nady
Obce Psáry č.	144/30-2018
ze dne	19.12.2018

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PRJ-02-2014
 Stavba: Nová škola pro Psáry a Dolní Jirčany
 KSO:
 Místo: Obec Psáry, ul. Pražská, k.ú. Dolní Jirčany

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:
 Obec Psáry

IČ: 00241580

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:
 SOA architekti, s.r.o.

IČ:

28494471

DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele
- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS.
- V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.
- Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu.
- Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými listky

Cena bez DPH celkem za volný nábytek [CZK]						4 979 150,00
Cena bez DPH celkem za TVP [CZK]						4 700 080,00
Cena bez DPH celkem za volný nábytek a TVP [CZK]						9 679 230,00
			Sazba daně		Základ daně	Výše daně
DPH	základní		21,00%		9 679 230,00	2 032 638,30
DPH	snížená		15,00%			0,00
Cena s DPH celkem za dodávku volného nábytku a TVP [CZK]						11 711 868,30

V Jaroměřicích nad Rokytnou
 Dne 18.12.2018

Dřevozpracující výrobní družstvo
 Stromořadní 1098
 675 51 JAROMĚŘICE NAD ROK.
 DIČ: CZ00030520

Ing. Jiří Řídký
 předseda
 představenstva

Lubomír Šmíd
 místopředseda
 představenstva



PD INT_ ZŠ PSÁRY_SEZNAM PRVKŮ_VOLNÝ NÁBYTEK					
OZNAČENÍ	UMÍSTĚNÍ - Č. M.	POČET KUSŮ	POPIS	CENA ZA KUS BEZ DPH [CZK]	CENA CELKEM BEZ DPH [CZK]
T01	C.0.1, C.0.2, C.0.3, C.1.1, C.1.6, C.1.27, C.1.32, B.1.1, B.1.2, B.1.3, C.2.1, C.2.2, C.2.35, C.2.34, C.2.33, B.2.38, B.2.39, B.2.1, B.2.2, B.2.3	408	Židle žákovská - výškově stavitelná, CPL bříza	1 540,00 Kč	628 320,00 Kč
T02	C.1.1, C.1.6, C.1.27, C.1.32, B.1.1, B.1.2, B.1.3, C.2.1, C.2.2, C.2.3, C.2.35, C.2.34, C.2.33, B.2.38, B.2.39, B.2.1, B.2.2	306	Žákovská lavice jednomístná - výškově stavitelná, bříza, hrana multiplex	2 760,00 Kč	844 560,00 Kč
T03	C.1.1, C.1.6, C.1.27, C.1.32, B.1.1, B.1.2, B.1.3, C.2.1, C.2.2, C.2.3, C.2.35, C.2.34, C.2.33, B.2.38, B.2.39, B.2.1, B.2.2	51	Žákovská lavice dvoumístná - výškově stavitelná pro práci ve stoje	14 570,00 Kč	743 070,00 Kč
T04	C.0.1, C.0.2, C.0.3, C.1.1, C.1.6, C.1.27, C.1.32, B.1.1, B.1.2, B.1.3, C.2.1, C.2.2, C.2.3, C.2.35, C.2.34, C.2.33, B.2.38, B.2.39, B.2.1, B.2.2	20	Katedra učitelská se skříňkou	4 730,00 Kč	94 600,00 Kč
T05	C.0.1, C.0.2, C.0.3, C.1.1, C.1.6, C.1.27, C.1.32, B.1.1, B.1.2, B.1.3, C.2.1, C.2.2, C.2.3, C.2.35, C.2.34, C.2.33, B.2.38, B.2.39, B.2.1, B.2.2	20	Židle učitelská	1 970,00 Kč	39 400,00 Kč
T06	C.1.1, C.1.6, C.1.27, C.1.32, B.1.1, B.1.2, B.1.3, C.2.1, C.2.2, C.2.3, C.2.35, C.2.34, C.2.33, B.2.38, B.2.39, B.2.1, B.2.2	54	Skříňka na kolečkách s úložnými boxy	5 690,00 Kč	307 260,00 Kč
T07	C.1.1, C.1.6, C.1.27, C.1.32, B.1.1, B.1.2, B.1.3, C.2.1, C.2.2, C.2.3, C.2.35, C.2.34, C.2.33, B.2.38, B.2.39, B.2.1, B.2.2	17	Skříňka na kolečkách pro učitele, uzamykací	4 660,00 Kč	79 220,00 Kč
T09	C.0.1, C.0.3	2	Mobilní tabule na kolečkách	11 540,00 Kč	23 080,00 Kč
T10a	A.0.1, A.1.7, B.1.32	14	Židle plastová (bílá - knihovna)	2 290,00 Kč	32 060,00 Kč
T10b	A.0.1, A.1.7, B.1.32	120	Židle plastová (červená - jídelna, klub)	2 290,00 Kč	274 800,00 Kč
T11	C.0.1, C.0.2, C.0.3	12	Trapézový stůl	4 530,00 Kč	54 360,00 Kč
T12	B.0.3	12	Stůl pro učebnu VV	4 650,00 Kč	55 800,00 Kč
T20	C.1.2, C.1.4, C.1.29, C.1.31	4	Stůl kulatý výškově stavitelný	4 210,00 Kč	16 840,00 Kč
T21	C.1.2, C.1.4, C.1.29	20	Sedací balanční prvek	2 150,00 Kč	43 000,00 Kč
T22	B.1.26, B.1.26a	20	Židle plastová - konferenční (černá, s podsedákem) - sborovna	4 010,00 Kč	80 200,00 Kč
T23	B.1.26, B.1.26a	2	Konferenční stůl - sborovna	7 200,00 Kč	14 400,00 Kč
T24a	B.1.26, B.1.26a, B.1.25	3	Věšák mobilní	2 270,00 Kč	6 810,00 Kč
T24b	C.0.4, B.1.14, B.1.23, B.1.24, C.1.41, B.2.27, C.2.30, C.2.5	30	Věšák nástěnný	192,00 Kč	5 760,00 Kč
T25	B.1.32	1	Křeslo	29 050,00 Kč	29 050,00 Kč
T26a	B.1.32	1	Lampa-stolní	2 480,00 Kč	2 480,00 Kč
T26b	B.1.32	1	Lampa-stojací	3 950,00 Kč	3 950,00 Kč
T27a	B.1.32	1	Koberec do knihovny	7 580,00 Kč	7 580,00 Kč
T27b	C.1.7	1	Koberec kulatý na chodbu	13 040,00 Kč	13 040,00 Kč
T27c	C.1.2, C.1.4	2	Koberec do dětského koutku	13 040,00 Kč	26 080,00 Kč
T27d	C.1.24	1	Koberec kulatý na chodbu	13 040,00 Kč	13 040,00 Kč
T27e	C.1.29, C.1.31	2	Koberec do dětského koutku	13 040,00 Kč	26 080,00 Kč
T27f	C.2.7	1	Koberec na chodbu	7 580,00 Kč	7 580,00 Kč
T27g	C.2.28	1	Koberec na chodbu	7 580,00 Kč	7 580,00 Kč
T28	C.0.6, C.1.7, C.1.24, A.1.7, B.1.4, C.2.7, C.2.28, C.2.22, B.2.4	108	Molitánová kostka	1 180,00 Kč	127 440,00 Kč
T29a	B.1.16, A.1.5	2	Molekula - sedací prvek	39 950,00 Kč	79 900,00 Kč

PD INT_ ZŠ PSÁRY_SEZNAM PRVKŮ_VOLNÝ NÁBYTEK

OZNAČENÍ	UMÍSTĚNÍ - Č. M.	POČET KUSŮ	POPIS	CENA ZA KUS BEZ DPH [CZK]	CENA CELKEM BEZ DPH [CZK]
T29b	A.1.5	1	Molekula - sedací prvek	39 950,00 Kč	39 950,00 Kč
T30	B.1.16	1	Molekula - sedací prvek	50 980,00 Kč	50 980,00 Kč
T31	C.0.4, C.1.41, B.1.25, B.1.24, B.1.23, B.1.14, C.2.4, C.2.30, B.2.27, B.2.14	18	Kancelářský stůl	4 620,00 Kč	83 160,00 Kč
T32	C.0.4, C.1.41, B.1.25, B.1.24, B.1.23, B.1.14, C.2.4, C.2.30, B.2.27, B.2.14, B.0.68	19	Mobilní kontejner	4 030,00 Kč	76 570,00 Kč
T33	C.0.4, C.1.41, B.1.25, B.1.24, B.1.23, B.1.32, B.1.14, C.2.4, C.2.30, B.2.27, B.2.14, B.0.68	21	Kancelářská židle	8 340,00 Kč	175 140,00 Kč
T34	C.0.4, B.1.25, B.1.24, B.1.23, B.0.68, B.0.47	6	Skříň s dveřmi 5OH	4 880,00 Kč	29 280,00 Kč
T35	C.0.4, C.1.41, B.1.25, B.1.24, B.1.23, B.1.14, C.2.4, C.2.30, B.2.27, B.2.14, B.0.68	31	Skříň s dveřmi výšky 5OH, kombinovaná	4 530,00 Kč	140 430,00 Kč
T36	C.0.4, C.1.41, B.1.25, B.1.24, B.1.23, B.1.14, C.2.4, C.2.30, B.2.27, B.2.14, B.0.68	9	Skříň šatní výšky 5OH	4 500,00 Kč	40 500,00 Kč
T37	B.0.47	1	Skříň kombinovaná, 3OH	3 760,00 Kč	3 760,00 Kč
T38	B.0.47	1	Stůl pro denní místnost 1800x800mm	4 590,00 Kč	4 590,00 Kč
T39	B.0.47		zrušeno		
T40	B.0.48, B.0.72	6	Židle v denní místnosti	1 100,00 Kč	6 600,00 Kč
T41	B.0.48, B.0.72	4	Kovová šatní skříň - třídvéřová	4 990,00 Kč	19 960,00 Kč
T42a	B.0.48	4	Kovová šatní skříň s lavicí - třídvéřová	6 700,00 Kč	26 800,00 Kč
T42b	B.0.68	2	Kovová šatní skříň s lavicí - dvoudvéřová	4 680,00 Kč	9 360,00 Kč
T43	B.0.68	1	Kancelářský stůl vč. příslušenství	4 590,00 Kč	4 590,00 Kč
T44	C.0.4, B.1.14, C.1.41, C.2.4, B.2.27, B.2.14	1	Kuchyňská linka délky 4500mm, vč. spotřebičů,	119 490,00 Kč	119 490,00 Kč
T45a	B.0.47	6	Kuchyňská linka 1800mm, vč. spotřebičů, kanceláře	46 400,00 Kč	278 400,00 Kč
T45b	C.0.6, A.0.31, A.0.1, C.1.22, A.1.2, B.1.16, B.0.1	1	Kuchyňská linka 2400mm, vč. spotřebičů, kanceláře	52 030,00 Kč	52 030,00 Kč
T46a	C.0.6, A.0.31, A.0.1, C.1.22, A.1.2, B.1.16, B.0.1	6	Koš na tříděný odpad - žlutý (plast)	1 850,00 Kč	11 100,00 Kč
T46b	C.0.6, A.0.31, A.0.1, C.1.22, A.1.2, B.1.16, B.0.1	6	Koš na tříděný odpad - modrý (papír)	1 850,00 Kč	11 100,00 Kč
T46c	A.1.2, B.0.1	6	Koš na tříděný odpad - zelený (směs)	1 850,00 Kč	11 100,00 Kč
T46d	venkovní prostor před jídelnou	2	Koš na tříděný odpad - červený (kovy)	1 850,00 Kč	3 700,00 Kč
T49	venkovní prostor před jídelnou	3	Venkovní stůl	8 590,00 Kč	25 770,00 Kč
T50	B.1.32	6	Venkovní lavice	5 260,00 Kč	31 560,00 Kč
T61	B.2.16, B.1.31	1	Schůdky do knihovny	1 390,00 Kč	1 390,00 Kč
T63	B.2.16, B.1.31	10	Kovový regál	3 450,00 Kč	34 500,00 Kč

Cena celkem bez DPH

4 979 150,00 Kč

PD INT_ ZŠ PSÁRY_SEZNAM PRVKŮ TRUHLÁŘSKÉ PEVNÉ VÝROBKY (TVP)

OZNAČENÍ	UMÍSTĚNÍ - Č. M.	POČET KUSŮ	POPIS	CENA ZA KUS BEZ DPH [CZK]	CENA CELKEM BEZ DPH [CZK]
TVP01			není předmětem VZ		
TVP02			není předmětem VZ		
TVP03			není předmětem VZ		
TVP04			není předmětem VZ		
TVP05	B.0.5	1	Nábytková sestava do učebny-družiny	94 578,00 Kč	94 578,00 Kč
TVP06	B.1.1.	1	Nábytková sestava do kmenové učebny pro 2. stupeň	62 744,00 Kč	62 744,00 Kč
TVP07	B.1.1.	1	Nábytková sestava s nástěnkou do kmenové učebny pro 2. stupeň	90 332,00 Kč	90 332,00 Kč
TVP08	B.1.2.	1	Nábytková sestava do kmenové učebny pro 2. stupeň	98 802,00 Kč	98 802,00 Kč
TVP09	B.1.2.	1	Nábytková sestava s nástěnkou do kmenové učebny pro 2. stupeň	39 314,00 Kč	39 314,00 Kč
TVP10	B.1.3.	1	Nábytková sestava do kmenové učebny pro 2. stupeň	98 714,00 Kč	98 714,00 Kč
TVP11	B.1.3.	1	Nábytková sestava s nástěnkou do kmenové učebny pro 2. stupeň	39 314,00 Kč	39 314,00 Kč
TVP12	C.1.1	1	Nábytková sestava do kmenové učebny pro 1. stupeň	79 431,00 Kč	79 431,00 Kč
TVP13	C.1.1	1	Nábytková sestava s nástěnkou do kmenové učebny pro 1. stupeň	23 782,00 Kč	23 782,00 Kč
TVP14	C.1.6	1	Nábytková sestava do kmenové učebny pro 1. stupeň	43 978,00 Kč	43 978,00 Kč
TVP15	C.1.6	1	Nábytková sestava s nástěnkou do kmenové učebny pro 1. stupeň	64 251,00 Kč	64 251,00 Kč
TVP16	C.1.27	1	Nábytková sestava s nástěnkou do kmenové učebny pro 1. stupeň	64 251,00 Kč	64 251,00 Kč
TVP17	C.1.27	1	Obklad stěny se skříňkou pod umyvadlo do kmenové učebny pro 1. stupeň	43 417,00 Kč	43 417,00 Kč
TVP18	C.1.32	1	Nástěnka v rámu do kmenové učebny pro 2. stupeň	23 782,00 Kč	23 782,00 Kč
TVP19	C.1.32	1	Nábytková sestava do kmenové učebny pro 2. stupeň	79 431,00 Kč	79 431,00 Kč
TVP20	B.2.1	1	Nábytková sestava do kmenové učebny pro 2. stupeň	62 744,00 Kč	62 744,00 Kč
TVP21	B.2.1	1	Nábytková sestava s nástěnkou do kmenové učebny pro 2. stupeň	90 332,00 Kč	90 332,00 Kč
TVP22	B.2.2	1	Nábytková sestava do kmenové učebny pro 2. stupeň	96 690,00 Kč	96 690,00 Kč
TVP23	B.2.2	1	Nábytková sestava s nástěnkou do kmenové učebny pro 2. stupeň	39 314,00 Kč	39 314,00 Kč
TVP24			není předmětem VZ		
TVP25			není předmětem VZ		
TVP26	C.2.1	1	Nábytková sestava do kmenové učebny pro 1. stupeň	95 139,00 Kč	95 139,00 Kč
TVP27	C.2.1	1	Nábytková sestava s nástěnkou do kmenové učebny pro 1. stupeň	52 415,00 Kč	52 415,00 Kč
TVP28	C.2.2	1	Nábytková sestava do kmenové učebny pro 1. stupeň	80 993,00 Kč	80 993,00 Kč
TVP29	C.2.2	1	Nábytková sestava s nástěnkou do kmenové učebny pro 1. stupeň	61 985,00 Kč	61 985,00 Kč
TVP30	C.2.3	1	Nábytková sestava do kmenové učebny pro 1. stupeň	82 401,00 Kč	82 401,00 Kč
TVP31	C.2.3	1	Nábytková sestava s nástěnkou do kmenové učebny pro 1. stupeň	61 985,00 Kč	61 985,00 Kč
TVP32	C.2.35	1	Nábytková sestava do kmenové učebny pro 1. stupeň	82 401,00 Kč	82 401,00 Kč
TVP33	C.2.35	1	Nábytková sestava s nástěnkou do kmenové učebny pro 1. stupeň	61 985,00 Kč	61 985,00 Kč
TVP34	C.2.34	1	Nábytková sestava do kmenové učebny pro 1. stupeň	80 993,00 Kč	80 993,00 Kč
TVP35	C.2.34	1	Nábytková sestava s nástěnkou do kmenové učebny pro 1. stupeň	61 985,00 Kč	61 985,00 Kč
TVP36	C.2.33	1	Nábytková sestava do kmenové učebny pro 1. stupeň	95 139,00 Kč	95 139,00 Kč
TVP37	C.2.33	1	Nábytková sestava s nástěnkou do kmenové učebny pro 1. stupeň	52 415,00 Kč	52 415,00 Kč
TVP38			není předmětem VZ		
TVP39			není předmětem VZ		
TVP40	B.2.38	1	Nábytková sestava do kmenové učebny pro 2. stupeň	98 802,00 Kč	98 802,00 Kč
TVP41	B.2.38	1	Nábytková sestava s nástěnkou do kmenové učebny pro 2. stupeň	39 314,00 Kč	39 314,00 Kč
TVP42	B.2.39	1	Nábytková sestava do kmenové učebny pro 2. stupeň	99 792,00 Kč	99 792,00 Kč
TVP43	B.2.39	1	Nábytková sestava s nástěnkou do kmenové učebny pro 2. stupeň	39 314,00 Kč	39 314,00 Kč
TVP44	A.0.20	1	Řešení převlékárny - chlapci	43 824,00 Kč	43 824,00 Kč
TVP45	A.0.13	1	Řešení převlékárny - dívky	43 615,00 Kč	43 615,00 Kč
TVP46	A.0.21	1	Řešení předsíňky - chlapci	9 383,00 Kč	9 383,00 Kč
TVP47	A.0.14	1	Řešení předsíňky - dívky	8 844,00 Kč	8 844,00 Kč
TVP48	A.0.1	16	Jídelní stůl velký	17 776,00 Kč	284 416,00 Kč
TVP49	A.0.1	18	Jídelní lavice	16 797,00 Kč	302 346,00 Kč
TVP50	A.0.1	6	Jídelní stůl menší	13 156,00 Kč	78 936,00 Kč
TVP51	B.1.32	1	Knihovna - velká sestava u stěny	116 820,00 Kč	116 820,00 Kč
TVP52	B.1.32	4	Knihovna - pojízdný policový systém	28 215,00 Kč	112 860,00 Kč
TVP53	B.1.32	1	Knihovna - stůl pro zaměstnance	59 290,00 Kč	59 290,00 Kč
TVP54	B.1.22	1	Řešení prostoru recepce	84 777,00 Kč	84 777,00 Kč
TVP55	C.1.7	1	Úložný systém na chodbě - 1. stupeň	71 632,00 Kč	71 632,00 Kč
TVP56	C.1.22	1	Lavice u vstupu	10 439,00 Kč	10 439,00 Kč
TVP57	C.1.22	1	Lavice u vstupu	15 312,00 Kč	15 312,00 Kč
TVP58	B.0.5	1	Úložný prostor na chodbě-2. stupeň	37 686,00 Kč	37 686,00 Kč
TVP59	C.1.2	1	Úložná sestava v přestávkové místnosti	35 827,00 Kč	35 827,00 Kč
TVP60	C.1.4	1	Úložná sestava v přestávkové místnosti	36 091,00 Kč	36 091,00 Kč
TVP61	C.1.29	1	Úložná sestava v přestávkové místnosti	36 091,00 Kč	36 091,00 Kč
TVP62	C.1.31	1	Úložná sestava v přestávkové místnosti	35 827,00 Kč	35 827,00 Kč
TVP63	B.1.32	1	Sestava stolů ke studiu v knihovně	39 446,00 Kč	39 446,00 Kč
TVP64	B.1.32	1	Sestava stolů k PC v knihovně	26 730,00 Kč	26 730,00 Kč
TVP65	C.0.39	1	Úložné skříně v taneční místnosti	63 602,00 Kč	63 602,00 Kč
TVP66	C.0.39	1	Zrcadlová stěna v taneční místnosti	66 902,00 Kč	66 902,00 Kč
TVP67	C.0.39	1	Taneční madlo nižší	6 094,00 Kč	6 094,00 Kč
TVP68	C.0.39	1	Taneční madlo vyšší	8 118,00 Kč	8 118,00 Kč
TVP69	B.1.25	1	Úložná skříň v pracovních řaditelích	10 021,00 Kč	10 021,00 Kč
TVP70	B.1.33	1	Sedací schody	58 784,00 Kč	58 784,00 Kč
TVP71	C.0.32	1	Lavice v šatnách (řešení převlékárny imobil - chlapci)	10 549,00 Kč	10 549,00 Kč
TVP72	C.0.32	1	Lavice v šatnách (řešení převlékárny imobil - chlapci)	10 549,00 Kč	10 549,00 Kč
TVP73	C.0.33	1	Lavice v šatnách (řešení převlékárny imobil - dívky)	10 549,00 Kč	10 549,00 Kč
TVP74	C.1.33	1	Lavice v šatnách (řešení převlékárny imobil - dívky)	10 549,00 Kč	10 549,00 Kč
TVP75	B.1.16	4	Lavice v šatnovém bloku	35 420,00 Kč	141 680,00 Kč
TVP76	C.0.1, C.0.2, C.0.3	14	Kontejner	5 005,00 Kč	70 070,00 Kč
TVP77	B.1.25, B.1.26	1	Závěsy na kolejnici	86 416,00 Kč	86 416,00 Kč
TVP78	B.0.43	1	Opláštění výdejního pultu	165 000,00 Kč	165 000,00 Kč
TVP79	B.0.43	1	Orientační tabule	108 746,00 Kč	108 746,00 Kč

Cena celkem bez DPH

4 700 080,00 Kč

polohopisný systém:

JTSK

výškový systém:

BPV

±0,000 = 359,350

Nová škola pro Psáry a Dolní Jirčany

Investor

Obec Psáry
Pražská 137, 252 44 Psáry
tel.: 241 940 454 fax: 241 940 514
IČO: 241580

Architekt

SOA architekti s.r.o.
Templová 6, 110 00 Praha 1
tel.: + 420 774 322 109
IČO: 28495471 DIČ: CZ 28495471

SOA

Garant projektu

Ing. arch. Ondřej Pihrt
Ing. Štefan Šulek

Hlavní inženýr projektu

Ing. arch. Ondřej Pihrt
Ing. Štefan Šulek

Vypracovala

Ing. arch. Irena Vojtová

Paré č.

Datum

Stupeň PD

PD INT

Číslo revize

01_30.8.2018

03/2018

ČÁST C2

Specifikace truhlářských pevných výrobků - pro výběrové řízení

PD INT - ZŠ PSÁRY A DOLNÍ JIRČANY – Pevné truhlářské výrobky /TVP/

1)	Všeobecné zásady	2
2)	Řemeslný postup při úpravě povrchů	2
3)	Specifikace TVP	4
4)	Seznam TVP	47
5)	Přílohy	49

1) Všeobecné zásady

U všech položek zahrnutých v této kapitole – Nábytek / Inventář – se jedná o kombinované konstrukce, které se skládají z více různých materiálů a prvků. Do nabídkové ceny je proto třeba zahrnout všechny části nutné k zhotovení popsaných položek, a to i takové, které nejsou detailně popsány v textové ani výkresové části, ale jejichž použití lze ze souvislostí předpokládat.

- tato dokumentace (dokumentace pro zadání stavby) nenahrazuje dodavatelskou ani dílenskou dokumentaci
- dodavatelská, dílenská dokumentace musí být před započítáním konkrétních prací odsouhlasena architektem a objednavatelem.
- požadované technické parametry. Tyto materiály, výrobky a systémy mohou být nahrazeny jinými za předpokladu:
- zachování požadovaných technických parametrů těchto zvolených a doporučených referenčních standardů. Výše uvedený postup musí být vždy konsultován s gps, architektem a odsouhlasen objednavatelem.
- při výrobě a dodávce interiérových prvků musí být vždy dodržovány všechny pracovní, technologické, technické postupy a doporučení výrobců, respektovány požadavky příslušných ČSN a souvisejících předpisů, vyhlášek apod.
- respektovány budou obecné technické požadavky na výstavbu, stavební zákon v platném znění včetně souvisejících předpisů
- při provádění prací nutno dodržovat bezpečnost a ochranu zdraví dle platných předpisů a souvisejících vyhlášek
- všechny použité materiály a stavební hmoty včetně technologie zpracování či provádění musí být zdravotně nezávadné ekologické a musí odpovídat hygienickým předpisům, musí mít platný atest státní zkušebny, být certifikované, mít prohlášení o shodě a odpovídat čsn, případně din
- před aplikací vnitřních povrchových úprav a barevných nátěrů, moření atd. musí dodavatel těchto prací provést zkušební vzorky, které musí být schváleny architektem a objednavatelem
- nátěrem včetně ochrany proti biologickým škůdcům. Použité spojovací prostředky budou mít antikorozi úpravu
- před výrobou či dodávkou jednotlivých výrobků interiéru a komponentů je nutné provést jejich zaměření na stavbě
- v případě výskytu jakýchkoliv nesrovnalostí a nejasností je nutno kontaktovat architekta interiéru
- veškeré změny a odchylky od projektu musí odsouhlasit gps, architekt a objednavatel

2) Řemeslný postup při úpravě povrchů

Aplikace nátěrů a laků bude provedena vždy v neprašném prostředí a v prostředí bez proudění vzduchu při teplotách doporučených výrobcem.

Konstrukce, která má být natřena či lakována, demontovatelná, má být odstraněna ze staveniště a bezpečně dopravena do lakovny zhotovitele.

Linie předělu mezi odlišnými povrchy nebo odlišnými barvami musí být jasné, ostré, čisté a dokonale provedené. Spoje mezi různými povrchy či materiály musí být před provedením specifických konečných úprav lehce zakryté vhodným tmelem, aby se zabránilo budoucímu popraskání omítek, sádkokartonových desek atd.

Všechny plochy, které mají být natřeny, musí mít okolní plochy (které nevyžadují tuto konečnou úpravu a nemají být dotčeny) zakryté fólií z plastu či papírem, pospojovaným lepicí páskou, nebo

použijte krycí lepicí pásy.

Každý pohledový nátěr na kovové konstrukce musí být prováděn spreji v lakovně.

Odborné nátěry:

Zhotovitel provede vzorek každého druhu nátěru nebo malby, pro potřebné schválení architektem. Tyto vzorky budou (po schválení) sloužit jako normy kvality prováděných prací.

Příprava: Před započítím prací musí být všechny povrchy (popsané v předchozím odstavci a níže) řádně upraveny.

Základní nátěr musí být proveden co nejdříve po provedení těch povrchů, které budou po osazení nepřístupné. Veškeré odříznuté nebo obroušené části musí být opatřeny novým základním nátěrem a mohou být osazeny až po zaschnutí nátěru. Hřebíky musí být zatlučeny průbojníky a všechny praskliny, trhliny nebo díry po hřebících musí být oboustranně zatmeleny vytvrzeným tmelem až po provedení základních nátěrů. Další nátěry mohou být provedeny až po dokonalém zaschnutí základního nátěru a musí být použit předepsaný materiál.

Kovové konstrukce:

Povrchy budou pečlivě očištěny drátěnými kartáči, aby se odstranily nečistoty, okuje, rez a usazeniny. Mastnota bude odstraněna lakovým benzínem těsně před natíráním. Povrch bude ošetřen bezobsahovým odrezovačem "T".

Galvanizované kovové povrchy:

Před započítím prací musí být všechny povrchy ošetřeny roztokem ředidla podle výrobce a pečlivě opláchnuty.

Dřevěné obklady stěn:

Povrchy musí být před započítím prací dokonale suché. V případě podezření na výskyt houbových solí musí být aplikovány jedna až dvě vrstvy vhodného základního nátěru odolného alkalickým sloučeninám.

Překližky:

Povrchy budou přetmeleny a přebroušeny do hladka. Tato příprava musí být provedena před provedením konečných úprav.

BAREVNOST POVRCHOVÝCH ÚPRAV:

Žádné nátěry atd. nesmí být dodány na staveniště, dokud nebudou odstíny odsouhlaseny architektem. Jednotlivé odstíny a poslední krycí vrstva bude mít předepsaný barevný odstín.

Bezbarvé laky:

Každá vrstva laku včetně vrstev prováděných mimo staveniště, musí být vždy přebroušena před nanášením dalších vrstev. Poslední vrstva bude přebroušena jemnou drátěnou vlnou k dosažení polomatiného vzhledu.

Opatření proti prachu:

S natěračskými pracemi lze začít až po uklizení všech prostor tak, aby byly prakticky bezprašné, a po instalaci protiprašných folií.

Dohled nad vykonáváním prací:

Předtím než může být nanesena další vrstva nátěru, každá vrstva musí být prohlédnuta a schválena technickým dozorem objednavatele.

POZNÁMKA:

- PŘILOŽENÁ DOKUMENTACE – VÝKRESY PEVNÝCH TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ NENAHAZUJE DODAVATELSKOU ANI DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ
- DODAVATELSKÁ / DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A OBJEDNAVATELEM
- PŘED APLIKACÍ VNITŘNÍCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV A BAREVNÝCH NÁTĚRŮ, MOŘENÍ ATD... MUSÍ DODAVATEL TĚCHTO PRACÍ PROVÉST ZKUŠEBNÍ VZORKY, KTERÉ MUSÍ BÝT SCHVÁLENY ARCHITEKTEM A OBJEDNAVATELEM
- PŘED VÝROBOU ČI DODÁVKOU JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ A KOMPONENTŮ JE NUTNÉ

PROVÉST JEJICH ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ

- V PŘÍPADĚ VÝSKYTU JAKÝCHKOLIV NESROVNALOSTÍ A NEJASNOSTÍ JE NUTNO KONTAKTOVAT ARCHITEKTA INTERIÉRU

POZN. !!

VŠECHNY PROFESE (VZT, ZTI, UT, ELEKTROINSTALACE), KTERÉ JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM ZASAHUJÍ DO NÁVRHU TVP JE PŘED ZAPOČETÍM NUTNO KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM!! RESP. UMÍSTĚNÍ ZÁSUVK DO NÁBYTKU, UMÍSTĚNÍ VĚTRACÍCH MŘÍŽEK PRO VZT, UMÍSTĚNÍ UMYVADELA VÝLEVKY/BATERIÍ, SIFONU...

- KONKRÉTNÍ UMÍSTĚNÍ, KTERÉ BUDE SOUČÁSTÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE DLE SKUTEČNÉHO ZAMĚŘENÍ BUDE NUTNÉ SCHVÁLIT ARCHITEKTEM!!!

3)Specifikace TVP

TVP 01 / SAMOSTATNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

TVP 02 / SAMOSTATNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

TVP 03a / SAMOSTATNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

TVP 03b / SAMOSTATNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

TVP 04 / SAMOSTATNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

TVP 05 / Nábytková sestava do učebny – družina**POPIS :**

Hlavní linie do výšky dveří (viz. pozn. 13)

DVEŘE: dvířka skříní na kovových závěsech jsou naloženy na bokách, laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tl.2 mm.

Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří.

KORPUS: skříně a vnitřní police jsou vyrobeny z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm, lepená ABS hrana tl.2 mm v barvě dezénu.

Korpus lepený na kolíkové spoje.

Police výškově stavitelné na skrytých bezpečnostních podpěrách zabraňujících jejich vysunutí.

Počet polic konzultovat s architektem. Dno skříně je vyrobeno z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.25 mm opatřené plastovou hranou tl.0,8 mm.

Dno opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah.

ÚCHYTKY SKŘÍNĚK:

Kruhové zapuštěné úchytky, Ø 35 mm, chrom, specifikace viz příloha 01

VÝSUVY PRO TŘÍDĚNÝ ODPAD

Dveře výsuvů - laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tl.2 mm.

Výsuvy - Rolničkové výsuvy pro zásuvky s integrovaným samodovíráním, s pojistkou proti vypadnutí zásuvky.

- skříňka š. 600mm -

Umístěny budou 2 koše pro tříděný odpad pro typovou šířku skřínky 600mm

(koše rozměry: maximální výška koše musí být 300mm - zkoordinovat s umístěním kruhového otvoru a případně se sifonem umyvadla!

např.:2 x 17l: rozměr jednoho koše: 225šx304hx295v mm- 2 otvory ve dvířkách (smíšený + plast)

- ve zbývajícím šířce pod umyvadlem prostor pro krabici s papírem - 1 otvor ve dvířkách (papír)

Otvory ve dvířkách - min.Ø 180mm. Okraje hrany kruhového otvoru budou odlišeny barevnou samolepící folií dle druhu odpadu v pruhu šířky 10mm. Umístění a velikost otvoru zkoordinovat dle pozice košů!

černá RAL 9005 - smíšený odpad, žlutá RAL 1018 - plast, modrá RAL 5012 - papír

PEVNÉ DÍLY: obklad z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18mm v dřevodekoru bříza,

zavěšené na podpůrné dřevěné konstrukci

SOKL: výška 60 mm z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, voděodolná úprava

POZN. 01: Odkládací plocha pod umyvadlem - kompaktní deska s probarvovaným bílým jádrem tl. 12mm

POZN. 02: Obklad z laminátové desky (HPL) tl.18 mm v bílé barvě, (odstín sjednotit s kompaktem - RAL 9010 - upřesněno a odsouhlaseno architektem), lepená ABS hrana tl.2 mm v bílé barvě

POZN. 07a: Typové úložné zásuvky - rozměry: 75x312x427 mm, bílá RAL 9010, plast, detail, viz. příloha 02a

POZN. 07b: Typové úložné zásuvky - rozměry: 150x312x427 mm, bílá RAL 9010, plast, detail - viz. příloha 02b

POZN. 10: Umyvadlo umístěno na desku. Nutno koordinovat s dodávkou ZTI!

POZN. 11: Větrací mřížky umístěné v obkladu. Nutno zkoordinovat s dodávkou VZTI

POZN. 12: Příprava pro umístění zásuvek pro dobíjení tabletů - koordinace s dodávkou elektra!, umístění zkoordinovat s výškou polic

obecně: na každou polici jedna zásuvka - poslední zásuvka max. do výšky 1200mm

POZN. 13: Nutno dodržet hlavní linie: výšky dveří, hrany podhledů apod.(viz výkresy)

Výšky sestav a poměrové členění závisí na skutečném provedení stavby! Nutná koordinace s architektem

TVP 06 / Nábytková sestava do kmenové učebny – 2. stupeň

POPIS :

Hlavní linie do výšky dveří (viz. pozn. 13)

DVEŘE: Dveře skříňě na kovových závěsech jsou naloženy na bokách, laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tl.2 mm.

Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří.

KORPUS: Korpus skříňě a vnitřní police jsou vyrobeny z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm, lepená ABS hrana tl.2 mm v barvě dezénu.

Police ve skříňkách jsou výškově stavitelné na skrytých bezpečnostních podpěrách zabranujících jejich vysunutí. Počet polic konzultovat s architektem.

Dno opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlah.

ÚCHYTKY:

Kruhové zapuštěné úchytky, Ø 35 mm, chrom, specifikace viz příloha 01

VÝSUVY PRO TŘÍDĚNÝ ODPAD

Dveře výsuvů - laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tl.2 mm.

Výsuvy - rolničkové výsuvy pro zásuvky s integrovaným samodovíráním, s pojistkou proti vypadnutí zásuvky.

Korpus - laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS hrana tl. 2mm v barvě dezénu.

Umístěny budou 2 koše pro tříděný odpad pro typovou šířku skříňky 600mm

(koše rozměry: maximální výška koše musí být 300mm - zkoordinovat s umístěním kruhového otvoru a případně se sifonem umyvadla!

např.: 2 x 17l: rozměr jednoho koše: 225šx304hx295v mm- 2 otvory ve dvířkách (smíšený + plast), ve zbývajícím šířce pod umyvadlem prostor pro krabici s papírem - 1 otvor ve dvířkách (papír)

Otvory ve dvířkách - min. Ø 180mm. Okraje hrany kruhového otvoru budou odlišeny barevnou samolepící folií dle druhu odpadu v pruhu šířky 10 mm. Umístění a velikost otvoru zkoordinovat dle pozice košů!

Okraje hrany kruhového otvoru budou odlišeny barevnou samolepící folií dle druhu odpadu v pruhu

šířky 10mm.

černá RAL 9005 - smíšený odpad, žlutá RAL 1018 - plast, modrá RAL 5012 - papír

PEVNÉ DÍLY: obklad z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18mm v dřevodekoru bříza, zavěšené na podpurné dřevěné konstrukci

SOKL: výška 60 mm z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, voděodolná úprava

POZN. 01: Odkládací plocha pod umyvadlem - kompaktní deska s probarvovaným bílým jádrem tl. 12mm

POZN. 02: Obklad z laminátové desky (HPL) tl.18 mm v bílé barvě, (odstín sjednotit s kompaktem - RAL 9010 - upřesněno a odsouhlaseno architektem), lepená ABS hrana tl.2 mm v bílé barvě

POZN. 09: Líc obkladu a líc dveří musí být v rovině!

POZN. 10: Umyvadlo umístěno na desku. Nutno koordinovat s dodávkou ZTI!

POZN. 11: Větrací mřížky umístěné v obkladu. Nutno zkoordinovat s dodávkou VZT!

POZN. 12: Příprava pro umístění zásuvek pro dobíjení tabletů - koordinace s dodávkou elektra!, umístění zkoordinovat s výškou polic

obecně: na každou polici jedna zásuvka - poslední zásuvka max. do výšky 1200mm

POZN. 13: Nutno dodržet hlavní linie: výšky dveří, hrany podhledů apod. (viz výkresy)

Výšky sestav a poměrové členění závisí na skutečném provedení stavby! Nutná koordinace s architektem

TVP 07 / Nábytková sestava s nástěnkou do kmenové učebny – 2. stupeň

POPIS :

Hlavní linie do výšky dveří (viz. pozn. 13)

DVEŘE: dvířka skříněk na kovových závěsech jsou naloženy na bokách, laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tl.2 mm. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří.

VÝSUVY:

kuličkový výsuv s tlumičem

KORPUS: korpus skříněk a vnitřní police jsou vyrobeny z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm,

lepená ABS hrana tl.2 mm v barvě dezénu.

Police ve skřínkách jsou výškově stavitelné na skrytých bezpečnostních podpěrách zabírajících jejich vysunutí. Počet polic konzultovat s architektem.

Dno opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah.

ÚCHYTKY:

Kruhové zapuštěné úchytky, Ø 35 mm, chrom, specifikace viz příloha 01

PEVNÉ DÍLY: obklad z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18 mm v dřevodekoru bříza, zavěšené na podpurné dřevěné konstrukci

NÁSTĚNKA:

Tvořená dřevovláknitými deskami vyráběných z dřevěné vlny pojené kaustickým magnezitem s požadovanými akustickými požárně bezpečnostními vlastnostmi. (Podrobnosti viz příloha 03)

Barva: bílá (podobná RAL 9010)

Rám nástěnky: desky-laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18 mm v dřevodekoru bříza, ABS multiplex hrana 2mm

SOKL: výška 60 mm z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, voděodolná úprava soklu.

POZN. 03: Úložné uzamykatelné skříňky pro žáky, dvířka: laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tl.2 mm.
 POZN. 04: Otočná úchytka zamykací, s cylindrickou vložkou, chrom, Ø 30mm
 POZN. 05: Umístění označení skříňky - bude součástí grafického návrhu
 POZN. 13: Nutno dodržet hlavní linie: výšky dveří, hrany podhledů apod.(viz výkresy)
 Výšky sestav a poměrové členění závisí na skutečném provedení stavby! Nutná koordinace s architektem

TVP 08 / Nábytková sestava do kmenové učebny – 2. stupeň

POPIS:

Hlavní linie do výšky dveří (viz. pozn. 13)
 DVEŘE: dvířka skříní na kovových závěsech jsou naloženy na bokách, laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tl.2 mm.
 Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří.

KORPUS: skříň a vnitřní police jsou vyrobeny z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm, lepená ABS hrana tl.2 mm v barvě dezénu.
 Korpus lepený na kolíkové spoje. Police výškově stavitelné na skrytých bezpečnostních podpěrách zabranujících jejich vysunutí. Počet polic konzultovat s architektem.
 Dno skříně je vyrobeno z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.25 mm opatřené plastovou hranou tl.0,8 mm. Dno opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah.

ÚCHYTKY SKŘÍNĚK:

Kruhové zapuštěné úchytky, Ø 35 mm, chrom, specifikace viz příloha 01

VÝSUVY PRO TŘÍDĚNÝ ODPAD

Dveře výsuvů - laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tl.2 mm.

Výsuvy - Rolníkové výsuvy pro zásuvky s integrovaným samodovíráním, s pojistkou proti vypadnutí zásuvky.

skříňka š. 600mm - umístěny budou 2 koše pro tříděný odpad pro typovou šířku skříňky 600mm (koše rozměry: maximální výška koše musí být 300mm - zkoordinovat s umístěním kruhového otvoru a případně se sifonem umyvadla!

např.: 2 x 17 l: rozměr jednoho koše: 225šx304hx295v mm- 2 otvory ve dvířkách (smíšený + plast)

- ve zbývající šířce pod umyvadlem prostor pro krabici s papírem - 1 otvor ve dvířkách (papír)

Otvory ve dvířkách - min. Ø 180 mm. Okraje hrany kruhového otvoru budou odlišeny barevnou samolepící folií dle druhu odpadu v pruhu šířky 10 mm. Umístění a velikost otvoru zkoordinovat dle pozice košů!

černá RAL 9005 - smíšený odpad, žlutá RAL 1018 - plast, modrá RAL 5012 - papír

PEVNÉ DÍLY: obklad z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18 mm v dřevodekoru bříza, zavěšené na podpůrné dřevěné konstrukci

SOKL: výška 60 mm z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, voděodolná úprava

POZN. 01: Odkládací plocha pod umyvadlem - kompaktní deska s probarvovaným bílým jádrem tl. 12mm

POZN. 02: Obklad z laminátové desky (HPL) tl.18 mm v bílé barvě, (odstín sjednotit s kompaktem - RAL 9010 - upřesněno a odsouhlaseno architektem), lepená ABS hrana tl.2 mm v bílé barvě

POZN. 03: Úložné uzamykatelné skříňky pro žáky, dvířka: laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tl.2 mm.

POZN. 04: Otočná úchytka zamykací, s cylindrickou vložkou, chrom, Ø 30mm

POZN. 05: Umístění označení skříňky - bude součástí grafického návrhu

POZN. 09: Líc obkladu a líc dveří musí být v rovině!

POZN. 10: Umyvadlo umístěno na desku. Nutno koordinovat s dodávkou ZTI!

POZN. 11: Větrací mřížky umístěné v obkladu. Nutno zkoordinovat s dodávkou VZT!

POZN. 12: Příprava pro umístění zásuvek pro dobíjení tabletů - koordinace s dodávkou elektr., umístění zkoordinovat s výškou polic

obecně: na každou polici jedna zásuvka - poslední zásuvka max. do výšky 1200mm

POZN. 13: Nutno dodržet hlavní linie: výšky dveří, hrany podhledů apod.(viz výkresy). Výšky sestav a poměrové členění závisí na skutečném provedení stavby! Nutná koordinace s architektem

POZN. 14: Nika - obklad z laminátové desky HPL, v dřevodekoru bříza, tl. 18mm, ABS multiplex hrana 2mm

TVP 09 / Nábytková sestava s nástěnkou do kmenové učebny – 2. stupeň

POPIS:

hlavní linie do výšky dveří (viz. pozn. 13)

Rám nástěnky a lavice jsou vyrobeny z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm, lepená ABS multiplex hrana tl.2 mm.

NÁSTĚNKA:

Tvořená dřevovláknitými deskami vyráběných z dřevěné vlny pojené kaustickým magnezitem s požadovanými akustickými požárně bezpečnostními vlastnosti. Podrobnosti viz. příloha 03

základní modul 1200x600mm.

Barva: bílá(podobná RAL 9010)

SOKL:

výška 60 mm z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, voděodolná úprava

TVP 10 / Nábytková sestava do kmenové učebny – 2. stupeň

POPIS:

Hlavní linie do výšky dveří (viz. pozn. 13)

DVEŘE: dvířka skříní na kovových závěsech jsou naloženy na bokách, laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tl.2 mm.

Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří.

KORPUS: skříně a vnitřní police jsou vyrobeny z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm, lepená ABS hrana tl.2 mm v barvě dezénu. Korpus lepený na kolíkové spoje.

Police výškově stavitelné na skrytých bezpečnostních podpěrách zabraňujících jejich vysunutí. Počet polic konzultovat s architektem. Dno skříně je vyrobeno z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.25 mm opatřené plastovou hranou tl.0,8 mm. Dno opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah.

ÚCHYTKY SKŘÍNĚK:

Kruhové zapuštěné úchytky, Ø 35 mm, chrom, specifikace viz příloha 01

VÝSUVY PRO TŘÍDĚNÝ ODPAD

Dveře výsuvů - laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tl.2 mm.

Výsuvy - rolníkové výsuvy pro zásuvky s integrovaným samodovíráním, s pojistkou proti vypadnutí zásuvky.

skříňka š. 600mm - umístěny budou 2 koše pro tříděný odpad pro typovou šířku skřínky 600mm

(koše rozměry: maximální výška koše musí být 300mm - zkoordinovat s umístěním kruhového otvoru a případně se sifonem umyvadla!

např.: 2 x 17 l: rozměr jednoho koše: 225šx304hx295v mm- 2 otvory ve dvířkách (smíšený + plast)

- ve zbývající šířce pod umyvadlem prostor pro krabici s papírem - 1 otvor ve dvířkách (papír)

Otvory ve dvířkách - min. Ø 180 mm. Okraje hrany kruhového otvoru budou odlišeny barevnou samolepicí folií dle druhu odpadu v pruhu šířky 10 mm. Umístění a velikost otvoru zkoordinovat dle

pozice košů!

černá RAL 9005 - smíšený odpad, žlutá RAL 1018 - plast, modrá RAL 5012 - papír

PEVNÉ DÍLY: obklad z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18 mm v dřevodekoru bříza, zavěšené na podpůrné dřevěné konstrukci

SOKL: výška 60 mm z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, voděodolná úprava

POZN. 01: Odkládací plocha pod umyvadlem - kompaktní deska s probarvovaným bílým jádrem tl. 12mm

POZN. 02: Obklad z laminátové desky (HPL) tl.18 mm v bílé barvě, (odstín sjednotit s kompaktem - RAL 9010 - upřesněno a odsouhlaseno architektem), lepená ABS hrana tl.2 mm v bílé barvě

POZN. 03: Úložné uzamykatelné skříňky pro žáky, dvířka: laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tl.2 mm.

POZN. 04: Otočná úchytky zamykací, s cylindrickou vložkou, chrom, Ø 30mm

POZN. 05: Umístění označení skříňky - bude součástí grafického návrhu

POZN. 09: Líc obkladu a líc dveří musí být v rovině!

POZN. 10: Umyvadlo umístěno na desku. Nutno koordinovat s dodávkou ZTI!

POZN. 11: Větrací mřížky umístěné v obkladu. Nutno zkoordinovat s dodávkou VZT!

POZN. 12: Příprava pro umístění zásuvek pro dobíjení tabletů - koordinace s dodávkou elektr., umístění zkoordinovat s výškou polic

obecně: na každou polici jedna zásuvka - poslední zásuvka max. do výšky 1200mm

POZN. 13: Nutno dodržet hlavní linie: výšky dveří, hrany podhledů apod.(viz výkresy). Výšky sestav a poměrové členění závisí na skutečném provedení stavby! Nutná koordinace s architektem

POZN. 14: Nika - obklad z laminátové desky HPL, v dřevodekoru bříza, tl. 18mm, ABS multiplex hrana 2mm

TVP 11 / Nábytková sestava s nástěnkou do kmenové učebny – 2. stupeň

POPIS:

hlavní linie do výšky dveří (viz. pozn. 13)

Rám nástěnky a lavice jsou vyrobeny z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm, lepená ABS multiplex hrana tl.2 mm.

NÁSTĚNKA:

Tvořená dřevovláknitými deskami vyráběných z dřevěné vlny pojené kaustickým magnezitem s požadovanými akustickými požárně bezpečnostními vlastnostmi. Podrobnosti viz. příloha 03
základní modul 1200x600mm.

Barva: bílá (podobná RAL 9010)

SOKL:

výška 60 mm z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, voděodolná úprava

TVP 12 / Nábytková sestava do kmenové učebny – 1. stupeň

POPIS :

Hlavní linie do výšky dveří (viz. pozn. 13)

DVEŘE: dvířka skříní na kovových závěsech jsou naloženy na bokách, laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tl.2 mm.

Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří.

KORPUS: skříňe a vnitřní police jsou vyrobeny z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm, lepená ABS hrana tl.2 mm v barvě dezénu.

Korpus lepený na kolíkové spoje. Police výškově stavitelné na skrytých bezpečnostních podpěrách zabraňujících jejich vysunutí. Počet polic konzultovat s architektem.
Dno skříně je vyrobeno z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.25 mm opatřené plastovou hranou tl.0,8 mm. Dno opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah.

ÚCHYTKY SKŘÍŇEK:

Kruhové zapuštěné úchytky, Ø 35 mm, chrom, specifikace viz příloha 01

VÝSUVY PRO TŘÍDĚNÝ ODPAD

Dveře výsuvy - laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tl.2 mm.

Výsuvy - rolničkové výsuvy pro zásuvky s integrovaným samodovíráním, s pojistkou proti vypadnutí zásuvky.

- skříňka š. 710mm -

Umístěny budou 3 koše pro tříděný odpad

např.: 3 x 17l: rozměr jednoho koše:

225šx304hx295v mm - 3 otvory ve dvířkách (smíšený + plast + papír)

Otvory ve dvířkách - min. Ø 160mm. Okraje hrany kruhového otvoru budou odlišeny barevnou samolepící folií dle druhu odpadu v pruhu šířky 10mm. Umístění a velikost otvoru zkoordinovat dle pozice košů!

černá RAL 9005 - smíšený odpad, žlutá RAL 1018 - plast, modrá RAL 5012 - papír

PEVNÉ DÍLY: obklad z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18mm v dřevodekoru bříza, zavěšené na podpurné dřevěné konstrukci

SOKL: výška 60 mm z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, voděodolná úprava

POZN. 06: Umístění označení skřínky - bude součástí grafického návrhu

POZN. 07a: Typové úložné zásuvky - rozměry: 75x312x427 mm, bílá RAL 9010, plast, viz. příloha 02a

POZN. 07b: Typové úložné zásuvky - rozměry: 150x312x427 mm, bílá RAL 9010, plast, viz. příloha 02b

POZN. 07c: Typové úložné zásuvky - rozměry: 300x312x427 mm, bílá RAL 9010, plast, viz. příloha 02c

POZN. 12: Příprava pro umístění zásuvek pro dobíjení tabletů - koordinace s dodávkou elektra!, umístění zkoordinovat s výškou polic

obecně: na každou polici jedna zásuvka - poslední zásuvka max. do výšky 1200mm

POZN. 13: Nutno dodržet hlavní linie: výšky dveří, hrany podhledů apod. (viz výkresy)

Výšky sestav a poměrové členění závisí na skutečném provedení stavby! Nutná koordinace s architektem

POZN. 14: nika - obklad z laminátové desky HPL, v dřevodekoru bříza, tl. 18mm, ABS multiplex hrana 2mm

TVP 13 / Nábytková sestava s nástěnkou do kmenové učebny – 1. stupeň

POPIS:

hlavní linie do výšky dveří (viz. pozn. 13)

Rám nástěnky a lavice jsou vyrobeny z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm, lepená ABS multiplex hrana tl.2 mm.

NÁSTĚNKA:

Tvořená dřevovláknitými deskami vyráběných z dřevěné vlny spojené kaustickým magnezitem s požadovanými akustickými požární bezpečnostními vlastnosti. Podrobnosti viz. příloha 03
základní modul 1200x600mm.

Barva: bílá (podobná RAL 9010)

SOKL:

výška 60 mm z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, voděodolná úprava

POZN. 13: Nutno dodržet hlavní linie: výšky dveří, hrany podhledů apod. (viz výkresy)

Výšky sestav a poměrové členění závisí na skutečném provedení stavby! Nutná koordinace s architektem

TVP 14 / Nábytková sestava do kmenové učebny – 1. stupeň**POPIS :**

Hlavní linie do výšky dveří (viz. pozn. 13)

VÝSUVY PRO TŘÍDĚNÝ ODPAD

Dveře výsuvů - laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tl.2 mm.

Výsuvy - rolníkové výsuvy pro zásuvky s integrovaným samodovíráním, s pojistkou proti vypadnutí zásuvky.

Korpus - laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS hrana tl. 2mm v barvě dezénu.

Umístěny budou 2 koše pro tříděný odpad pro typovou šířku skříňky 600mm.

(koše rozměry: maximální výška koše musí být 300mm - zkoordinovat s umístěním kruhového otvoru a případně se sifonem umyvadla!

např.: 2 x 17l: rozměr jednoho koše: 225šx304hx295v mm - 2 otvory ve dvířkách (smíšený + plast), ve zbývajících šířce pod umyvadlem prostor pro krabici s papírem - 1 otvor ve dvířkách (papír)

Otvory ve dvířkách - min. Ø 180mm. Okraje hrany kruhového otvoru budou odlišeny barevnou samolepící folií dle druhu odpadu v pruhu šířky 10mm. Umístění a velikost otvoru zkoordinovat dle pozice košů!

Okraje hrany kruhového otvoru budou odlišeny barevnou samolepící folií dle druhu odpadu v pruhu šířky 10mm. Černá RAL 9005 - smíšený odpad, žlutá RAL 1018 - plast, modrá RAL 5012 – papír

SOKL: výška 60 mm z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, voděodolná úprava

POZN. 01: Odkládací plocha pod umyvadlem - kompaktní deska s probarvovaným bílým jádrem tl. 12mm

POZN. 02: Obklad z laminátové desky (HPL) tl.18 mm v bílé barvě, (odstín sjednotit s kompaktem - RAL 9010 – upřesnit a odsouhlasit s architektem)

POZN. 13: Nutno dodržet hlavní linie: výšky dveří, hrany podhledů apod.(viz výkresy)

Výšky sestav a poměrové členění závisí na skutečném provedení stavby! Nutná koordinace s architektem

POZN. 14: Nika - obklad z laminátové desky HPL, v dřevodekoru bříza, tl. 18 mm, ABS multiplex hrana 2mm

TVP 15 / Nábytková sestava s nástěnkou do kmenové učebny – 1. stupeň**POPIS SESTAVY:**

Otevíratelné a úložné prostory do výšky linie dveří (viz. pozn. 13)

DVEŘE: dvířka skříňek na kovových závěsech jsou naloženy na bokách, laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tl.2 mm.

Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří.

VÝSUVY:

kuličkový výsuv s tlumičem

KORPUS: korpus skříněk a vnitřní police jsou vyrobeny z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18 mm,
 Lepená ABS hrana tl. 2 mm v barvě dezénu.
 Police ve skřínkách jsou výškově stavitelné na skrytých bezpečnostních podpěrách zabraňujících jejich vysunutí. Počet polic konzultovat s architektem.
 Dno opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah.

ÚCHYTKY:

Kruhové zapuštěné úchytky, Ø 35 mm, chrom, specifikace viz příloha 01

NÁSTĚNKA:

Tvořená dřevovláknitými deskami vyráběných z dřevěné vlny pojené kaustickým magnezitem s požadovanými akustickými požárně bezpečnostními vlastnostmi. (Podrobnosti viz příloha 03)
 základní modul 1200x600mm.
 tloušťka 15mm, hmotnost 7,8 kg/m², zvuková pohltivost $\alpha = 0,1$
 Barva: bílá (podobná RAL 9010)
 Rám nástěnky: desky - laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18mm v dřevodekoru bříza, ABS multiplex hrana 2mm

SOKL: výška 60 mm z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18 mm v dřevodekoru bříza, voděodolná úprava soklu.

POZN. 06: Umístění označení skřínky - bude součástí grafického návrhu

POZN. 07a: Typové úložné zásuvky - rozměry: 75x312x427 mm, bílá RAL 9010, plast, viz. příloha 02a

POZN. 07b: Typové úložné zásuvky - rozměry: 150x312x427 mm, bílá RAL 9010, plast, viz. příloha 02b

POZN. 07c: Typové úložné zásuvky - rozměry: 300x312x427 mm, bílá RAL 9010, plast, viz. příloha 02c

POZN. 12: Příprava pro umístění zásuvek pro dobíjení tabletů - koordinace s dodávkou elektr., umístění zkoordinovat s výškou polic

obecně: na každou polici jedna zásuvka - poslední zásuvka max. do výšky 1200mm

POZN. 13: Nutno dodržet hlavní linie: výšky dveří, hrany podhledů apod. (viz výkresy)

Výšky sestav a poměrové členění závisí na skutečném provedení stavby! Nutná koordinace s architektem

TVP 16 / Nábytková sestava do kmenové učebny – 1. stupeň

POPIS SESTAVY:

Otevíratelné a úložné prostory do výšky linie dveří (viz. pozn. 13)

DVEŘE: dvířka skříněk na kovových závěsech jsou naloženy na bokách, laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tl. 2 mm.

Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří.

VÝSUVY:

kuličkový výsuv s tlumičem

KORPUS: korpus skříněk a vnitřní police jsou vyrobeny z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18 mm,

lepená ABS hrana tl. 2 mm v barvě dezénu.

Police ve skřínkách jsou výškově stavitelné na skrytých bezpečnostních podpěrách zabraňujících jejich vysunutí. Počet polic konzultovat s architektem.

Dno opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah.

ÚCHYTKY:

Kruhové zapuštěné úchytky, $\varnothing$ 35 mm, chrom, specifikace viz příloha 01

NÁSTĚNKA:

Tvořená dřevovláknitými deskami vyráběných z dřevěné vlny pojené kaustickým magnezitem s požadovanými akustickými požárně bezpečnostními vlastnosti. (Podrobnosti viz příloha 03)

základní modul 1200x600mm.

tloušťka 15mm, hmotnost 7,8 kg/m², zvuková pohltivost α =do 1

Barva: bílá (podobná RAL 9010)

Rám nástěnky: desky - laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18mm v dřevodekoru bříza, ABS multiplex hrana 2mm

SOKL: výška 60 mm z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, voděodolná úprava soku.

POZN. 06: Umístění označení skříňky - bude součástí grafického návrhu

POZN. 07a: Typové úložné zásuvky - rozměry: 75x312x427 mm, bílá RAL 9010, plast, viz. příloha 02a

POZN. 07b: Typové úložné zásuvky - rozměry: 150x312x427 mm, bílá RAL 9010, plast, viz. příloha 02b

POZN. 07c: Typové úložné zásuvky - rozměry: 300x312x427 mm, bílá RAL 9010, plast, viz. příloha 02c

POZN. 12: Příprava pro umístění zásuvek pro dobíjení tabletů - koordinace s dodávkou elektr., umístění zkoordinovat s výškou polic

obecně: na každou polici jedna zásuvka - poslední zásuvka max. do výšky 1200mm

POZN. 13: Nutno dodržet hlavní linie: výšky dveří, hrany podhledů apod.(viz výkresy)

Výšky sestav a poměrové členění závisí na skutečném provedení stavby! Nutná koordinace s architektem

TVP 17 / Nábytková sestava do kmenové učebny – 1. stupeň

POPIS :

Hlavní linie do výšky dveří (viz. pozn. 13)

VÝSUVY PRO TŘÍDĚNÝ ODPAD

Dveře výsuvů - laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tl.2 mm.

Výsuvy - Rolničkové výsuvy pro zásuvky s integrovaným samodovíráním, s pojistkou proti vypadnutí zásuvky.

Korpus - laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS hrana tl. 2mm v barvě dezénu.

Umístěny budou 2 koše pro tříděný odpad pro typovou šířku skříňky 600mm

(koše rozměry: maximální výška koše musí být 300mm - zkoordinovat s umístěním kruhového otvoru a případně se sifonem umyvadla!

např.: 2 x 17l: rozměr jednoho koše: 225šx304hx295v mm- 2 otvory ve dvířkách (smíšený + plast), ve zbývajícím šířce pod umyvadlem prostor pro krabici s papírem - 1 otvor ve dvířkách (papír)

Otvory ve dvířkách - min. $\varnothing$ 180mm. Okraje hrany kruhového otvoru budou odlišeny barevnou samolepící folií dle druhu odpadu v pruhu šířky 10mm. Umístění a velikost otvoru zkoordinovat dle pozice košů!

Okraje hrany kruhového otvoru budou odlišeny barevnou samolepící folií dle druhu odpadu v pruhu šířky 10mm. Černá RAL 9005 - smíšený odpad, žlutá RAL 1018 - plast, modrá RAL 5012 – papír

SOKL: výška 60 mm z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, voděodolná úprava

POZN. 01: Odkládací plocha pod umyvadlem - kompaktní deska s probarvovaným bílým jádrem tl.

12mm

POZN. 02: Obklad z laminátové desky (HPL) tl.18 mm v bílé barvě, (odstín sjednotit s kompaktem - RAL 9010 – upřesnit a odsouhlasit)

POZN. 13: Nutno dodržet hlavní linie: výšky dveří, hrany podhledů apod.(viz výkresy)

Výšky sestav a poměrové členění závisí na skutečném provedení stavby! Nutná koordinace s architektem

POZN. 14: Nika - obklad z laminátové desky HPL, v dřevodekoru bříza, tl. 18 mm, ABS multiplex hrana 2mm

TVP 18 / Nábytková sestava s nástěnkou do kmenové učebny – 1. stupeň

POPIS:

hlavní linie do výšky dveří (viz. pozn. 13)

Rám nástěnky a lavice jsou vyrobeny z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm, lepená ABS multiplex hrana tl.2 mm.

NÁSTĚNKA:

Tvořená dřevovláknitými deskami vyráběných z dřevěné vlny pojené kaustickým magnezitem s požadovanými akustickými požárně bezpečnostními vlastnosti. Podrobnosti viz. příloha 03

základní modul 1200x600mm.

Barva: bílá (podobná RAL 9010)

SOKL:

výška 60 mm z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, voděodolná úprava

TVP 19 / Nábytková sestava do kmenové učebny – 1. stupeň

POPIS :

Hlavní linie do výšky dveří (viz. pozn. 13)

DVEŘE: dvířka skříní na kovových závěsech jsou naloženy na bokách, laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tl.2 mm.

Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří.

KORPUS: skříně a vnitřní police jsou vyrobeny z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm, lepená ABS hrana tl.2 mm v barvě dezénu.

Korpus lepený na kolíkové spoje. Police výškově stavitelné na skrytých bezpečnostních podpěrách zabranujících jejich vysunutí. Počet polic konzultovat s architektem.

Dno skříně je vyrobeno z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.25 mm opatřené plastovou hranou tl.0,8 mm. Dno opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah.

ÚCHYTKY SKŘÍNĚK:

Kruhové zapuštěné úchytky, Ø 35 mm, chrom, specifikace viz příloha 01

VÝSUVY PRO TŘÍDĚNÝ ODPAD

Dveře výsuvy - laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tl.2 mm.

Výsuvy - Rolníčkové výsuvy pro zásuvky s integrovaným samodovíráním, s pojistkou proti vypadnutí zásuvky.

- skříňka š. 710mm -

Umístěny budou 3 koše pro tříděný odpad

např.: 3 x 17l: rozměr jednoho koše:

225šx304hx295v mm- 3 otvory ve dvířkách (smíšený + plast + papír)

Otvory ve dvířkách - min. Ø 160mm. Okraje hrany kruhového otvoru budou odlišeny barevnou samolepicí folií dle druhu odpadu v pruhu šířky 10mm. Umístění a velikost otvoru zkoordinovat dle pozice košů!

černá RAL 9005 - smíšený odpad, žlutá RAL 1018 - plast, modrá RAL 5012 - papír

PEVNÉ DÍLY: obklad z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18mm v dřevodekoru bříza, zavěšené na podpůrné dřevěné konstrukci

SOKL: výška 60 mm z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18 mm v dřevodekoru bříza, voděodolná úprava

POZN. 06: Umístění označení skříňky - bude součástí grafického návrhu

POZN. 07a: Typové úložné zásuvky - rozměry: 75x312x427 mm, bílá RAL 9010, plast, viz. příloha 02a

POZN. 07b: Typové úložné zásuvky - rozměry: 150x312x427 mm, bílá RAL 9010, plast, viz. příloha 02b

POZN. 07c: Typové úložné zásuvky - rozměry: 300x312x427 mm, bílá RAL 9010, plast, viz. příloha 02c

POZN. 12: Příprava pro umístění zásuvek pro dobíjení tabletů - koordinace s dodávkou elektriky, umístění zkoordinovat s výškou polic

obecně: na každou polici jedna zásuvka - poslední zásuvka max. do výšky 1200mm

POZN. 13: Nutno dodržet hlavní linie: výšky dveří, hrany podhledů apod. (viz výkresy)

Výšky sestav a poměrové členění závisí na skutečném provedení stavby! Nutná koordinace s architektem

POZN. 14: Nika - obklad z laminátové desky HPL, v dřevodekoru bříza, tl. 18mm, ABS multiplex hrana 2mm

TVP 20 / Nábytková sestava do kmenové učebny – 1. stupeň

POPIS SESTAVY:

POPIS :

Hlavní linie do výšky dveří (viz. pozn. 13)

DVEŘE:

Dveře skříňové na kovových závěsech jsou naloženy na bokách, laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tl. 2 mm.

Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří.

KORPUS: Korpus skříňové a vnitřní police jsou vyrobeny z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18 mm, lepená ABS hrana tl. 2 mm v barvě dezénu. Police ve skříňkách jsou výškově stavitelné na skrytých bezpečnostních podpěrách zabráňujících jejich vysunutí. Počet polic konzultovat s architektem. Dno opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah.

ÚCHYTKY:

Kruhové zapuštěné úchytky, Ø 35 mm, chrom, specifikace viz příloha 01

VÝSUVY PRO TŘÍDĚNÝ ODPAD

Dveře výsuvů - laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tl. 2 mm.

Výsuvy - rolničkové výsuvy pro zásuvky s integrovaným samodovíráním, s pojistkou proti vypadnutí zásuvky.

Korpus - laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS hrana tl. 2 mm v barvě dezénu.

Umístěny budou 2 koše pro tříděný odpad pro typovou šířku skříňky 600 mm

(koše rozměry: maximální výška koše musí být 300 mm - zkoordinovat s umístěním kruhového otvoru a případně se sifonem umyvadla)

např.: 2 x 17 l: rozměr jednoho koše: 225šx304hx295v mm - 2 otvory ve dvířkách (smíšený + plast), ve zbývajícím šířce pod umyvadlem prostor pro krabici s papírem - 1 otvor ve dvířkách (papír)

Otvory ve dvířkách - min. Ø 180 mm. Okraje hrany kruhového otvoru budou odlišeny barevnou samolepicí fólií dle druhu odpadu v pruhu šířky 10 mm. Umístění a velikost otvoru zkoordinovat dle

pozice košů! Okraje hrany kruhového otvoru budou odlišeny barevnou samolepící folií dle druhu odpadu v pruhu šířky 10 mm. Černá RAL 9005 - smíšený odpad, žlutá RAL 1018 - plast, modrá RAL 5012 - papír

PEVNÉ DÍLY: obklad z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18 mm v dřevodekoru bříza, zavěšené na podpůrné dřevěné konstrukci

SOKL: výška 60 mm z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18 mm v dřevodekoru bříza, voděodolná úprava

POZN. 01: Odkládací plocha pod umyvadlem - kompaktní deska s probarvovaným bílým jádrem tl. 12mm

POZN. 02: Obklad z laminátové desky (HPL) tl. 18 mm v bílé barvě, (odstín sjednotit s kompaktem - RAL 9010 - upřesněno a odsouhlaseno architektem), lepená ABS hrana tl. 2 mm v bílé barvě

POZN. 09: Líc obkladu a líc dveří musí být v rovině!

POZN. 10: Umyvadlo umístěno na desku. Nutno koordinovat s dodávkou ZTI!

POZN. 11: Větrací mřížky umístěné v obkladu. Nutno zkoordinovat s dodávkou VZT!

POZN. 12: Příprava pro umístění zásuvek pro dobíjení tabletů - koordinace s dodávkou elektr., umístění zkoordinovat s výškou polic

obecně: na každou polici jedna zásuvka - poslední zásuvka max. do výšky 1200mm

POZN. 13: Nutno dodržet hlavní linie: výšky dveří, hrany podhledů apod. (viz výkresy)

Výšky sestav a poměrové členění závisí na skutečném provedení stavby! Nutná koordinace s architektem

TVP 21 / Nábytková sestava do kmenové učebny – 2. stupeň

POPIS :

Hlavní linie do výšky dveří (viz. pozn. 13)

DVEŘE: dvířka skříněk na kovových závěsech jsou naloženy na bokách, laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tl. 2 mm. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří.

VÝSUVY:

kuličkový výsuv s tlumičem

KORPUS: korpus skříněk a vnitřní police jsou vyrobeny z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18 mm, lepená ABS hrana tl. 2 mm v barvě dezénu.

Police ve skřínkách jsou výškově stavitelné na skrytých bezpečnostních podpěrách zabraňujících jejich vysunutí. Počet polic konzultovat s architektem.

Dno opatřeno rektifikacemi pro vyrovnaní nerovnosti podlah.

ÚCHYTKY:

Kruhové zapuštěné úchytky, Ø 35 mm, chrom, specifikace viz příloha 01

PEVNÉ DÍLY: obklad z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18 mm v dřevodekoru bříza, zavěšené na podpůrné dřevěné konstrukci

NÁSTĚNKA:

Tvořená dřevovláknitými deskami vyráběných z dřevěné vlny pojené kaustickým magnezitem s požadovanými akustickými požárně bezpečnostními vlastnostmi. (Podrobnosti viz příloha 03)

Barva: bílá (podobná RAL 9010)

Rám nástěnky: desky-laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18 mm v dřevodekoru bříza, ABS multiplex hrana 2mm

SOKL: výška 60 mm z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18 mm v dřevodekoru bříza, voděodolná úprava soklu.

POZN. 03: Úložné uzamykatelné skřínky pro žáky, dvířka: laminované dřevotřískové desky (LTD)

tl.18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tl.2 mm.

POZN. 04: Otočná úchytka zamykací, s cylindrickou vložkou, chrom, Ø 30mm

POZN. 05: Umístění označení skříňky - bude součástí grafického návrhu

POZN. 13: Nutno dodržet hlavní linie: výšky dveří, hrany podhledů apod.(viz výkresy)

Výšky sestav a poměrové členění závisí na skutečném provedení stavby! Nutná koordinace s architektem

TVP 22 / Nábytková sestava do kmenové učebny – 2. stupeň

POPIS:

Hlavní linie do výšky dveří (viz. pozn. 13)

DVEŘE: dvířka skříní na kovových závěsech jsou naloženy na bokách, laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tl.2 mm.

Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří.

KORPUS: skříně a vnitřní police jsou vyrobeny z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm, lepená ABS hrana tl.2 mm v barvě dezénu. Korpus lepený na kolíkové spoje.

Police výškově stavitelné na skrytých bezpečnostních podpěrách zabraňujících jejich vysunutí.

Počet polic konzultovat s architektem. Dno skříně je vyrobeno z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.25 mm opatřené plastovou hranou tl.0,8 mm. Dno opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah.

ÚCHYTKY SKŘÍŇEK:

Kruhové zapuštěné úchytky, Ø 35 mm, chrom, specifikace viz příloha 01

VÝSUVY PRO TŘÍDĚNÝ ODPAD

Dveře výsuvů - laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tl.2 mm.

Výsuvy - Rolničkové výsuvy pro zásuvky s integrovaným samodovíráním, s pojistkou proti vypadnutí zásuvky.

skříňka š. 600mm - umístěny budou 2 koše pro tříděný odpad pro typovou šířku skřínky 600mm (koše rozměry: maximální výška koše musí být 300mm - zkoordinovat s umístěním kruhového otvoru a případně se sifonem umyvadla!

např.: 2 x 17 l: rozměr jednoho koše: 225šx304hx295v mm- 2 otvory ve dvířkách (smíšený + plast)

- ve zbývající šířce pod umyvadlem prostor pro krabici s papírem - 1 otvor ve dvířkách (papír)

Otvory ve dvířkách - min. Ø 180 mm. Okraje hrany kruhového otvoru budou odlišeny barevnou samolepící folií dle druhu odpadu v pruhu šířky 10 mm. Umístění a velikost otvoru zkoordinovat dle pozice košů!

černá RAL 9005 - smíšený odpad, žlutá RAL 1018 - plast, modrá RAL 5012 - papír

PEVNÉ DÍLY: obklad z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18 mm v dřevodekoru bříza, zavěšené na podpůrné dřevěné konstrukci

SOKL: výška 60 mm z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, voděodolná úprava

POZN. 01: Odkládací plocha pod umyvadlem - kompaktní deska s probarvovaným bílým jádrem tl. 12mm

POZN. 02: Obklad z laminátové desky (HPL) tl.18 mm v bílé barvě, (odstín sjednotit s kompaktem - RAL 9010 - upřesněno a odsouhlaseno architektem), lepená ABS hrana tl.2 mm v bílé barvě

POZN. 03: Úložné uzamykatelné skříňky pro žáky, dvířka: laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tl.2 mm.

POZN. 04: Otočná úchytka zamykací, s cylindrickou vložkou, chrom, Ø 30mm

POZN. 05: Umístění označení skřínky - bude součástí grafického návrhu

POZN. 09: Líc obkladu a líc dveří musí být v rovině!

POZN. 10: Umyvadlo umístěno na desku. Nutno koordinovat s dodávkou ZTI!

POZN. 11: Větrací mřížky umístěné v obkladu. Nutno zkoordinovat s dodávkou VZTI!

POZN. 12: Příprava pro umístění zásuvek pro dobíjení tabletů - koordinace s dodávkou elektr., umístění zkoordinovat s výškou polic

obecně: na každou polici jedna zásuvka - poslední zásuvka max. do výšky 1200mm

POZN. 13: Nutno dodržet hlavní linie: výšky dveří, hrany podhledů apod.(viz výkresy). Výšky sestav a poměrové členění závisí na skutečném provedení stavby! Nutná koordinace s architektem

TVP 23 / Nábytková sestava s nástěnkou do kmenové učebny – 2. stupeň

POPIS:

hlavní linie do výšky dveří (viz. pozn. 13)

Rám nástěnky a lavice jsou vyrobeny z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm, lepená ABS multiplex hrana tl.2 mm.

NÁSTĚNKA:

Tvořená dřevovláknitými deskami vyráběných z dřevěné vlny pojené kaustickým magnezitem s požadovanými akustickými požárně bezpečnostními vlastnostmi. Podrobnosti viz. příloha 03
základní modul 1200x600mm.

Barva: bílá(podobná RAL 9010)

SOKL:

výška 60 mm z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, voděodolná úprava

POZN. 13: Nutno dodržet hlavní linie: výšky dveří, hrany podhledů apod.(viz výkresy)

Výšky sestav a poměrové členění závisí na skutečném provedení stavby! Nutná koordinace s architektem

TVP 24 / SAMOSTATNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

TVP 25 / SAMOSTATNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

TVP 26 / Nábytková sestava do kmenové učebny – 1. stupeň

POPIS :

Hlavní linie do výšky dveří (viz. pozn. 13)

DVEŘE: dvířka skříní na kovových závěsech jsou naloženy na bokách, laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tl.2 mm.

Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří.

KORPUS: skříně a vnitřní police jsou vyrobeny z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm, lepená ABS hrana tl.2 mm v barvě dezénu.

Korpus lepený na kolíkové spoje. Police výškově stavitelné na skrytých bezpečnostních podpěrách zabraňujících jejich vysunutí. Počet polic konzultovat s architektem.

Dno skříně je vyrobeno z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.25 mm opatřené plastovou hranou tl.0,8 mm. Dno opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah.

ÚCHYTKY SKŘÍNĚK:

Kruhové zapuštěné úchytky, Ø 35 mm, chrom, specifikace viz příloha 01

VÝSUVY PRO TŘÍDĚNÝ ODPAD

Dveře výsuvů - laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tl.2 mm.

Výsuvy - Rolničkové výsuvy pro zásuvky s integrovaným samodovíráním, s pojistkou proti vypadnutí zásuvky.

- skříňka š. 600mm -

Umístěny budou 2 koše pro tříděný odpad

(koše rozměry: maximální výška koše musí být 300mm - zkoordinovat s umístěním kruhového otvoru a případně se sifonem umyvadla)

např.: 2 x 17l: rozměr jednoho koše: 225x304x295 mm - 2 otvory ve dvířkách (smíšený + plast)

- ve zbývajících šířce pod umyvadlem prostor pro krabici s papírem - 1 otvor ve dvířkách (papír)

Otvory ve dvířkách - min. Ø 180mm. Okraje hrany kruhového otvoru budou odlišeny barevnou samolepící folií dle druhu odpadu v pruhu šířky 10mm. Umístění a velikost otvoru zkoordinovat dle pozice košů!

černá RAL 9005 - smíšený odpad, žlutá RAL 1018 - plast, modrá RAL 5012 - papír

PEVNÉ DÍLY: obklad z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18mm v dřevodekoru břiza, zavěšené na podpůrné dřevěné konstrukci

SOKL: výška 60 mm z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18 mm v dřevodekoru břiza, voděodolná úprava

POZN. 06: Umístění označení skříňky - bude součástí grafického návrhu

POZN. 07a: Typové úložné zásuvky - rozměry: 75x312x427 mm, bílá RAL 9010, plast, viz. příloha 02a

POZN. 07b: Typové úložné zásuvky - rozměry: 150x312x427 mm, bílá RAL 9010, plast, viz. příloha 02b

POZN. 07c: Typové úložné zásuvky - rozměry: 300x312x427 mm, bílá RAL 9010, plast, viz. příloha 02c

POZN. 12: Příprava pro umístění zásuvek pro dobíjení tabletů - koordinace s dodávkou elektr., umístění zkoordinovat s výškou polic

obecně: na každou polici jedna zásuvka - poslední zásuvka max. do výšky 1200mm

POZN. 13: Nutno dodržet hlavní linie: výšky dveří, hrany podhledů apod. (viz. výkresy)

Výšky sestav a poměrové členění závisí na skutečném provedení stavby! Nutná koordinace s architektem

POZN. 14: Nika - obklad z laminátové desky HPL, v dřevodekoru břiza, tl. 18mm, ABS multiplex hrana 2mm

TVP 27 / Nábytková sestava s nástěnkou do kmenové učebny – 1. stupeň

POPIS:

hlavní linie do výšky dveří (viz. pozn. 13)

Rám nástěnky a lavice jsou vyrobeny z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18 mm, lepená ABS multiplex hrana tl. 2 mm.

NÁSTĚNKA:

Tvořená dřevovláknitými deskami vyráběných z dřevěné vlny pojené kaustickým magnezitem s požadovanými akustickými požárně bezpečnostními vlastnostmi. Podrobnosti viz. příloha 03 základní modul 1200x600mm.

Barva: bílá (podobná RAL 9010)

SOKL:

výška 60 mm z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18 mm v dřevodekoru břiza, voděodolná úprava

POZN. 13: Nutno dodržet hlavní linie: výšky dveří, hrany podhledů apod. (viz. výkresy)

Výšky sestav a poměrové členění závisí na skutečném provedení stavby! Nutná koordinace s architektem

TVP 28 / Nábytková sestava do kmenové učebny – 1. stupeň**POPIS :**

Hlavní linie do výšky dveří (viz. pozn. 13)

DVEŘE: dvířka skříní na kovových závěsech jsou naloženy na bokách, laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tl.2 mm.

Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří.

KORPUS: skříně a vnitřní police jsou vyrobeny z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm, lepená ABS hrana tl.2 mm v barvě dezénu. Korpus lepený na kolíkové spoje.

Police výškově stavitelné na skrytých bezpečnostních podpěrách zabraňujících jejich vysunutí.

Počet polic konzultovat s architektem.

Dno skříně je vyrobeno z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.25 mm opatřené plastovou hranou tl.0,8 mm.

Dno opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah.

ÚCHYTKY SKŘÍNĚK:

Kruhové zapuštěné úchytky, Ø 35 mm, chrom, specifikace viz příloha 01

VÝSUVY PRO TŘÍDĚNÝ ODPAD

Dveře výsuvů - laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tl.2 mm.

Výsuvy - rolníkové výsuvy pro zásuvky s integrovaným samodovíráním, s pojistkou proti vypadnutí zásuvky.

- skříňka š. 600mm -

Umístěny budou 2 koše pro tříděný odpad pro typovou šířku skřínky 600 mm

(koše rozměry: maximální výška koše musí být 300 mm - zkoordinovat s umístěním kruhového otvoru a případně se sifonem umyvadla!

např.: 2 x 17l: rozměr jednoho koše: 225šx304hx295v mm- 2 otvory ve dvířkách (smíšený + plast)

- ve zbývajícím šířce pod umyvadlem prostor pro krabici s papírem - 1 otvor ve dvířkách (papír)

Otvory ve dvířkách - min.Ø 180mm. Okraje hrany kruhového otvoru budou odlišeny barevnou samolepicí fólií dle druhu odpadu v pruhu šířky 10 mm. Umístění a velikost otvoru zkoordinovat dle pozice košů!

černá RAL 9005 - smíšený odpad, žlutá RAL 1018 - plast, modrá RAL 5012 - papír

PEVNÉ DÍLY: obklad z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18mm v dřevodekoru bříza, zavěšené na podpůrné dřevěné konstrukci

SOKL: výška 60 mm z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, voděodolná úprava

POZN. 01: Odkládací plocha pod umyvadlem - kompaktní deska s probarvovaným bílým jádrem tl. 12mm

POZN. 02: Obklad z laminátové desky (HPL) tl.18 mm v bílé barvě, (odstín sjednotit s kompaktem - RAL 9010 - upřesněno a odsouhlaseno architektem), lepená ABS hrana tl.2 mm v bílé barvě

POZN. 09: Líc obkladu a líc dveří musí být v rovině!

POZN. 10: Umyvadlo umístěno na desku. Nutno koordinovat s dodávkou ZTI!

POZN. 11: Větrací mřížky umístěné v obkladu. Nutno zkoordinovat s dodávkou VZT!

POZN. 12: Příprava pro umístění zásuvek pro dobíjení tabletů - koordinace s dodávkou elektra!, umístění zkoordinovat s výškou polic

obecně: na každou polici jedna zásuvka - poslední zásuvka max. do výšky 1200mm

POZN. 13: Nutno dodržet hlavní linie: výšky dveří, hrany podhledů apod.(viz výkresy)

Výšky sestav a poměrové členění závisí na skutečném provedení stavby! Nutná koordinace s architektem

POZN. 14: Nika - obklad z laminátové desky HPL, v dřevodekoru bříza, tl. 18mm, ABS multiplex

hrana 2mm

TVP 29 / Nábytková sestava s nástěnkou do kmenové učebny – 1. stupeň

POPIS SESTAVY:

Otevíratelné a úložné prostory do výšky linie dveří (viz. pozn. 13)

DVEŘE: dvířka skříněk na kovových závěsech jsou naloženy na bokách, laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tl. 2 mm.
Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří.

VÝSUVY:

kuličkový výsuv s tlumičem

KORPUS: korpus skříněk a vnitřní police jsou vyrobeny z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18 mm, lepená ABS hrana tl. 2 mm v barvě dezénu.
Police ve skříňkách jsou výškově stavitelné na skrytých bezpečnostních podpěrách zabraňujících jejich vysunutí. Počet polic konzultovat s architektem.
Dno opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah.

ÚCHYTKY:

Kruhové zapuštěné úchytky, Ø 35 mm, chrom, specifikace viz příloha 01

NÁSTĚNKA:

Tvořená dřevovláknitými deskami vyráběných z dřevěné vlny pojené kaustickým magnezitem s požadovanými akustickými požárně bezpečnostními vlastnostmi. (Podrobnosti viz příloha 03)
základní modul 1200x600mm.

tloušťka 15mm, hmotnost 7,8 kg/m², zvuková pohltivost $\alpha = 0,1$

Barva: bílá (podobná RAL 9010)

Rám nástěnky: desky - laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18mm v dřevodekoru bříza, ABS multiplex hrana 2mm

SOKL: výška 60 mm z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18 mm v dřevodekoru bříza, voděodolná úprava soklu.

POZN. 06: Umístění označení skřínky - bude součástí grafického návrhu

POZN. 07a: Typové úložné zásuvky - rozměry: 75x312x427 mm, bílá RAL 9010, plast, viz. příloha 02a

POZN. 07b: Typové úložné zásuvky - rozměry: 150x312x427 mm, bílá RAL 9010, plast, viz. příloha 02b

POZN. 07c: Typové úložné zásuvky - rozměry: 300x312x427 mm, bílá RAL 9010, plast, viz. příloha 02c

POZN. 12: Příprava pro umístění zásuvek pro dobíjení tabletů - koordinace s dodávkou elektr., umístění zkoordinovat s výškou polic

obecně: na každou polici jedna zásuvka - poslední zásuvka max. do výšky 1200mm

POZN. 13: Nutno dodržet hlavní linie: výšky dveří, hrany podhledů apod. (viz výkresy)

Výšky sestav a poměrové členění závisí na skutečném provedení stavby! Nutná koordinace s architektem

TVP 30 / Nábytková sestava do kmenové učebny – 1. stupeň

POPIS :

Hlavní linie do výšky dveří (viz. pozn. 13)

DVEŘE: dvířka skříní na kovových závěsech jsou naloženy na bokách, laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tl. 2 mm.
Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří.

KORPUS: skříně a vnitřní police jsou vyrobeny z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18 mm,

lepená ABS hrana tl.2 mm v barvě dezénu.

Korpus lepený na kolíkové spoje. Police výškově stavitelné na skrytých bezpečnostních podpěrách zabraňujících jejich vysunutí. Počet polic konzultovat s architektem.

Dno skříně je vyrobeno z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.25 mm opatřené plastovou hranou tl.0,8 mm.

Dno opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah.

ÚCHYTKY SKŘÍNĚK:

Kruhové zapuštěné úchytky, Ø 35 mm, chrom, specifikace viz příloha 01

VÝSUVY PRO TŘÍDĚNÝ ODPAD

Dveře výsuvů - laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tl.2 mm.

Výsuvy - rolničkové výsuvy pro zásuvky s integrovaným samodovíráním, s pojistkou proti vypadnutí zásuvky.

- skříňka š. 600mm -

Umístěny budou 2 koše pro tříděný odpad pro typovou šířku skřínky 600 mm

(koše rozměry: maximální výška koše musí být 300 mm - zkoordinovat s umístěním kruhového otvoru a případně se sifonem umyvadla!

např.: 2 x 17l: rozměr jednoho koše: 225šx304hx295v mm- 2 otvory ve dvířkách (smíšený + plast)

- ve zbývající šířce pod umyvadlem prostor pro krabici s papírem - 1 otvor ve dvířkách (papír)

Otvory ve dvířkách - min.Ø 180mm. Okraje hrany kruhového otvoru budou odlišeny barevnou samolepící folií dle druhu odpadu v pruhu šířky 10 mm. Umístění a velikost otvoru zkoordinovat dle pozice košů!

černá RAL 9005 - smíšený odpad, žlutá RAL 1018 - plast, modrá RAL 5012 - papír

PEVNÉ DÍLY: obklad z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18mm v dřevodekoru bříza, zavěšené na podpůrné dřevěné konstrukci

SOKL: výška 60 mm z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, voděodolná úprava

POZN. 01: Odkládací plocha pod umyvadlem - kompaktní deska s probarvovaným bílým jádrem tl. 12mm

POZN. 02: Obklad z laminátové desky (HPL) tl.18 mm v bílé barvě, (odstín sjednotit s kompaktem - RAL 9010 - upřesněno a odsouhlaseno architektem), lepená ABS hrana tl.2 mm v bílé barvě

POZN. 09: Líc obkladu a líc dveří musí být v rovině!

POZN. 10: Umyvadlo umístěno na desku. Nutno koordinovat s dodávkou ZTI!

POZN. 11: Větrací mřížky umístěné v obkladu. Nutno zkoordinovat s dodávkou VZT!

POZN. 12: Příprava pro umístění zásuvek pro dobíjení tabletů - koordinace s dodávkou elektra!, umístění zkoordinovat s výškou polic

obecně: na každou polici jedna zásuvka - poslední zásuvka max. do výšky 1200mm

POZN. 13: Nutno dodržet hlavní linie: výšky dveří, hrany podhledů apod.(viz výkresy)

Výšky sestav a poměrové členění závisí na skutečném provedení stavby! Nutná koordinace s architektem

POZN. 14: nika - obklad z laminátové desky HPL, v dřevodekoru bříza, tl. 18mm, ABS multiplex hrana 2mm

TVP 31 / Nábytková sestava s nástěnkou do kmenové učebny – 1. stupeň

POPIS SESTAVY:

Otevíratelné a úložné prostory do výšky linie dveří (viz. pozn. 13)

DVEŘE: dvířka skříněk na kovových závěsech jsou naloženy na bokách, laminované dřevotřískové

desky (LTD) tl. 18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tl. 2 mm.
Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří.

VÝSUVY:

kuličkový výsuv s tlumičem

KORPUS: korpus skříněk a vnitřní police jsou vyrobeny z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18 mm, lepená ABS hrana tl. 2 mm v barvě dezénu.
Police ve skřínkách jsou výškově stavitelné na skrytých bezpečnostních podpěrách zabraňujících jejich vysunutí. Počet polic konzultovat s architektem.
Dno opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah.

ÚCHYTKY:

Kruhové zapuštěné úchytky, Ø 35 mm, chrom, specifikace viz příloha 01

NÁSTĚNKA:

Tvořená dřevovláknitými deskami vyráběných z dřevěné vlny spojené kaustickým magnezitem s požadovanými akustickými požárně bezpečnostními vlastnostmi. (Podrobnosti viz příloha 03)

základní modul 1200x600mm.

tloušťka 15mm, hmotnost 7,8 kg/m², zvuková pohltivost α =do 1

Barva: bílá (podobná RAL 9010)

Rám nástěnky: desky - laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18mm v dřevodekoru bříza, ABS multiplex hrana 2mm

SOKL: výška 60 mm z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18 mm v dřevodekoru bříza, voděodolná úprava soklu.

POZN. 06: Umístění označení skřínky - bude součástí grafického návrhu

POZN. 07a: Typové úložné zásuvky - rozměry: 75x312x427 mm, bílá RAL 9010, plast, viz. příloha 02a

POZN. 07b: Typové úložné zásuvky - rozměry: 150x312x427 mm, bílá RAL 9010, plast, viz. příloha 02b

POZN. 07c: Typové úložné zásuvky - rozměry: 300x312x427 mm, bílá RAL 9010, plast, viz. příloha 02c

POZN. 12: Příprava pro umístění zásuvek pro dobíjení tabletů - koordinace s dodávkou elektr., umístění zkoordinovat s výškou polic

obecně: na každou polici jedna zásuvka - poslední zásuvka max. do výšky 1200mm

POZN. 13: nutno dodržet hlavní linie: výšky dveří, hrany podhledů apod. (viz výkresy)

Výšky sestav a poměrové členění závisí na skutečném provedení stavby! Nutná koordinace s architektem

TVP 32 / Nábytková sestava do kmenové učebny – 1. stupeň

POPIS :

Hlavní linie do výšky dveří (viz. pozn. 13)

DVEŘE: dvířka skříní na kovových závěsech jsou naloženy na bokách, laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tl. 2 mm.
Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří.

KORPUS: skříně a vnitřní police jsou vyrobeny z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18 mm, lepená ABS hrana tl. 2 mm v barvě dezénu. Korpus lepený na kolíkové spoje. Police výškově stavitelné na skrytých bezpečnostních podpěrách zabraňujících jejich vysunutí. Počet polic konzultovat s architektem.

Dno skříně je vyrobeno z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 25 mm opatřené plastovou hranou tl. 0,8 mm.

Dno opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah.

ÚCHYTKY SKŘÍŇEK:

Kruhové zapuštěné úchytky, Ø 35 mm, chrom, specifikace viz příloha 01

VÝSUVY PRO TŘÍDĚNÝ ODPAD

Dveře výsuvů - laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tl. 2 mm.

Výsuvy - Rolníkové výsuvy pro zásuvky s integrovaným samodovíráním, s pojistkou proti vypadnutí zásuvky.

- skříňka š. 600 mm -

Umístěny budou 2 koše pro tříděný odpad pro typovou šířku skříňky 600 mm

(koše rozměry: maximální výška koše musí být 300 mm - zkoordinovat s umístěním kruhového otvoru a případně se sifonem umyvadla!

např.: 2 x 17l: rozměr jednoho koše: 225šx304hx295v mm- 2 otvory ve dvířkách (smíšený + plast)

- ve zbývající šířce pod umyvadlem prostor pro krabici s papírem - 1 otvor ve dvířkách (papír)

Otvory ve dvířkách - min. Ø 180 mm. Okraje hrany kruhového otvoru budou odlišeny barevnou samolepící folií dle druhu odpadu v pruhu šířky 10 mm. Umístění a velikost otvoru zkoordinovat dle pozice košů!

černá RAL 9005 - smíšený odpad, žlutá RAL 1018 - plast, modrá RAL 5012 - papír

PEVNÉ DÍLY: obklad z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18 mm v dřevodekoru bříza, zavěšené na podpurné dřevěné konstrukci

SOKL: výška 60 mm z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18 mm v dřevodekoru bříza, voděodolná úprava

POZN. 01: Odkládací plocha pod umyvadlem - kompaktní deska s probarvovaným bílým jádrem tl. 12 mm

POZN. 02: Obklad z laminátové desky (HPL) tl. 18 mm v bílé barvě, (odstín sjednotit s kompaktem - RAL 9010 - upřesněno a odsouhlaseno architektem), lepená ABS hrana tl. 2 mm v bílé barvě

POZN. 09: Líc obkladu a líc dveří musí být v rovině!

POZN. 10: Umyvadlo umístěno na desku. Nutno koordinovat s dodávkou ZTI!

POZN. 11: Větrací mřížky umístěné v obkladu. Nutno zkoordinovat s dodávkou VZT!

POZN. 12: Příprava pro umístění zásuvek pro dobíjení tabletů - koordinace s dodávkou elektra!, umístění zkoordinovat s výškou polic

obecně: na každou polici jedna zásuvka - poslední zásuvka max. do výšky 1200 mm

POZN. 13: Nutno dodržet hlavní linie: výšky dveří, hrany podhledů apod. (viz výkresy)

Výšky sestav a poměrové členění závisí na skutečném provedení stavby! Nutná koordinace s architektem

POZN. 14: Nika - obklad z laminátové desky HPL, v dřevodekoru bříza, tl. 18 mm, ABS multiplex hrana 2 mm

TVP 33 / Nábytková sestava s nástěnkou do kmenové učebny – 1. stupeň**POPIS SESTAVY:**

Otevíratelné a úložné prostory do výšky linie dveří (viz. pozn. 13)

DVEŘE: dvířka skříněk na kovových závěsech jsou naloženy na bokách, laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tl. 2 mm.

Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří.

VÝSUVY:

kuličkový výsuv s tlumičem

KORPUS: korpus skříněk a vnitřní police jsou vyrobeny z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18 mm, lepená ABS hrana tl. 2 mm v barvě dezénu.

Police ve skříňkách jsou výškově stavitelné na skrytých bezpečnostních podpěrách zabraňujících jejich vysunutí. Počet polic konzultovat s architektem.
Dno opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah.

ÚCHYTKY:

Kruhové zapuštěné úchytky, Ø 35 mm, chrom, specifikace viz příloha 01

NÁSTĚNKA:

Tvořená dřevovláknitými deskami vyráběných z dřevěné vlny pojené kaustickým magnezitem s požadovanými akustickými požárně bezpečnostními vlastnosti. (Podrobnosti viz příloha 03)
základní modul 1200x600mm.

tloušťka 15 mm, hmotnost 7,8 kg/m², zvuková pohltivost $\alpha = 0,1$

Barva: bílá (podobná RAL 9010)

Rám nástěnky: desky - laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18mm v dřevodekoru bříza, ABS multiplex hrana 2mm

SOKL: výška 60 mm z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18 mm v dřevodekoru bříza, voděodolná úprava soklu.

POZN. 06: Umístění označení skříňky - bude součástí grafického návrhu

POZN. 07a: Typové úložné zásuvky - rozměry: 75x312x427 mm, bílá RAL 9010, plast, viz. příloha 02a

POZN. 07b: Typové úložné zásuvky - rozměry: 150x312x427 mm, bílá RAL 9010, plast, viz. příloha 02b

POZN. 07c: Typové úložné zásuvky - rozměry: 300x312x427 mm, bílá RAL 9010, plast, viz. příloha 02c

POZN. 12: Příprava pro umístění zásuvek pro dobíjení tabletů - koordinace s dodávkou elektr., umístění zkoordinovat s výškou polic

obecně: na každou polici jedna zásuvka - poslední zásuvka max. do výšky 1200mm

POZN. 13: Nutno dodržet hlavní linie: výšky dveří, hrany podhledů apod. (viz výkresy)

Výšky sestav a poměrové členění závisí na skutečném provedení stavby! Nutná koordinace s architektem

TVP 34 / Nábytková sestava do kmenové učebny – 1. stupeň

POPIS :

Hlavní linie do výšky dveří (viz. pozn. 13)

DVEŘE: dvířka skříní na kovových závěsech jsou naloženy na bokách, laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tl. 2 mm.

Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří.

KORPUS: skříňe a vnitřní police jsou vyrobeny z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18 mm, lepená ABS hrana tl. 2 mm v barvě dezénu.

Korpus lepený na kolíkové spoje. Police výškově stavitelné na skrytých bezpečnostních podpěrách zabraňujících jejich vysunutí. Počet polic konzultovat s architektem.

Dno skříňe je vyrobeno z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 25 mm opatřené plastovou hranou tl. 0,8 mm.

Dno opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah.

ÚCHYTKY SKŘÍNĚK:

Kruhové zapuštěné úchytky, Ø 35 mm, chrom, specifikace viz příloha 01

VÝSUVY PRO TRÍDĚNÝ ODPAD

Dveře výsuvů - laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tl. 2 mm.

Výsuvy - rolničkové výsuvy pro zásuvky s integrovaným samodovíráním, s pojistkou proti vypadnutí

zásuvky.

- skříňka š. 600mm -

Umístěny budou 2 koše pro tříděný odpad pro typovou šířku skříňky 600 mm

(koše rozměry: maximální výška koše musí být 300 mm - zkoordinovat s umístěním kruhového otvoru a případně se sifonem umyvadla!

např.: 2 x 17l: rozměr jednoho koše: 225šx304hx295v mm- 2 otvory ve dvířkách (smíšený + plast)

- ve zbývajících šířce pod umyvadlem prostor pro krabici s papírem - 1 otvor ve dvířkách (papír)

Otvory ve dvířkách - min. Ø 180mm. Okraje hrany kruhového otvoru budou odlišeny barevnou samolepící folií dle druhu odpadu v pruhu šířky 10 mm. Umístění a velikost otvoru zkoordinovat dle pozice košů!

černá RAL 9005 - smíšený odpad, žlutá RAL 1018 - plast, modrá RAL 5012 - papír

PEVNÉ DÍLY: obklad z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18mm v dřevodekoru bříza, zavěšené na podpurné dřevěné konstrukci

SOKL: výška 60 mm z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, voděodolná úprava

POZN. 01: Odkládací plocha pod umyvadlem - kompaktní deska s probarvovaným bílým jádrem tl. 12mm

POZN. 02: Obklad z laminátové desky (HPL) tl.18 mm v bílé barvě, (odstín sjednotit s kompaktem - RAL 9010 - upřesněno a odsouhlaseno architektem), lepená ABS hrana tl.2 mm v bílé barvě

POZN. 09: Líc obkladu a líc dveří musí být v rovině!

POZN. 10: Umyvadlo umístěno na desku. Nutno koordinovat s dodávkou ZTI!

POZN. 11: Větrací mřížky umístěné v obkladu. Nutno zkoordinovat s dodávkou VZT!

POZN. 12: Příprava pro umístění zásuvek pro dobíjení tabletů - koordinace s dodávkou elektr., umístění zkoordinovat s výškou polic

obecně: na každou polici jedna zásuvka - poslední zásuvka max. do výšky 1200mm

POZN. 13: Nutno dodržet hlavní linie: výšky dveří, hrany podhledů apod. (viz výkresy)

Výšky sestav a poměrové členění závisí na skutečném provedení stavby! Nutná koordinace s architektem

POZN. 14: Nika - obklad z laminátové desky HPL, v dřevodekoru bříza, tl. 18mm, ABS multiplex hrana 2mm

TVP 35 / Nábytková sestava s nástěnkou do kmenové učebny – 1. stupeň

POPIS SESTAVY:

Otevíratelné a úložné prostory do výšky linie dveří (viz. pozn. 13)

DVEŘE: dvířka skříněk na kovových závěsech jsou naloženy na bokách, laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tl.2 mm.

Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří.

VÝSUVY:

kuličkový výsuv s tlumičem

KORPUS: korpus skříněk a vnitřní police jsou vyrobeny z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm, lepená ABS hrana tl.2 mm v barvě dezénu.

Police ve skříňkách jsou výškově stavitelné na skrytých bezpečnostních podpěrách zabraňujících jejich vysunutí. Počet polic konzultovat s architektem. Dno opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah.

ÚCHYTKY:

Kruhové zapuštěné úchytky, Ø 35 mm, chrom, specifikace viz příloha 01

NÁSTĚNKA:

Tvořená dřevovláknitými deskami vyráběných z dřevěné vlny pojené kaustickým magnezitem s požadovanými akustickými požárně bezpečnostními vlastnosti. (Podrobnosti viz příloha 03)
základní modul 1200x600mm.

tloušťka 15 mm, hmotnost 7,8 kg/m², zvuková pohltivost $\alpha = 0,1$

Barva: bílá (podobná RAL 9010)

Rám nástěnky: desky - laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18mm v dřevodekoru bříza, ABS multiplex hrana 2mm

SOKL: výška 60 mm z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18 mm v dřevodekoru bříza, voděodolná úprava soklu.

POZN. 06: Umístění označení skříňky - bude součástí grafického návrhu

POZN. 07a: Typové úložné zásuvky - rozměry: 75x312x427 mm, bílá RAL 9010, plast, viz. příloha 02a

POZN. 07b: Typové úložné zásuvky - rozměry: 150x312x427 mm, bílá RAL 9010, plast, viz. příloha 02b

POZN. 07c: Typové úložné zásuvky - rozměry: 300x312x427 mm, bílá RAL 9010, plast, viz. příloha 02c

POZN. 12: Příprava pro umístění zásuvek pro dobíjení tabletů - koordinace s dodávkou elektr., umístění zkoordinovat s výškou polic

obecně: na každou polici jedna zásuvka - poslední zásuvka max. do výšky 1200mm

POZN. 13: Nutno dodržet hlavní linie: výšky dveří, hrany podhledů apod. (viz výkresy)

Výšky sestav a poměrové členění závisí na skutečném provedení stavby! Nutná koordinace s architektem

TVP 36 / Nábytková sestava do kmenové učebny – 1. stupeň

POPIS:

Hlavní linie do výšky dveří (viz. pozn. 13)

DVEŘE: dvířka skříní na kovových závěsech jsou naložena na bokách, laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tl. 2 mm.

Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří.

KORPUS: skříně a vnitřní police jsou vyrobeny z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18 mm, lepená ABS hrana tl. 2 mm v barvě dezénu. Korpus lepený na kolíkové spoje.

Police výškově stavitelné na skrytých bezpečnostních podpěrách zabraňujících jejich vysunutí. Počet polic konzultovat s architektem. Dno skříně je vyrobeno z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 25 mm opatřené plastovou hranou tl. 0,8 mm. Dno opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah.

ÚCHYTKY SKŘÍNĚK:

Kruhové zapuštěné úchytky, Ø 35 mm, chrom, specifikace viz příloha 01

VÝSUVY PRO TŘÍDĚNÝ ODPAD

Dveře výsuvů - laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tl. 2 mm.

Výsuvy - Rolničkové výsuvy pro zásuvky s integrovaným samodovíráním, s pojistkou proti vypadnutí zásuvky.

skříňka š. 600mm - umístěny budou 2 koše pro tříděný odpad pro typovou šířku skříňky 600mm (koše rozměry: maximální výška koše musí být 300mm - zkoordinovat s umístěním kruhového otvoru a případně se sifonem umyvadla)

např.: 2 x 17 l: rozměr jednoho koše: 225šx304hx295v mm - 2 otvory ve dvířkách (smíšený + plast)

- ve zbývající šířce pod umyvadlem prostor pro krabici s papírem - 1 otvor ve dvířkách (papír)

Otvory ve dvířkách - min. Ø 180 mm. Okraje hrany kruhového otvoru budou odlišeny barevnou samolepicí folií dle druhu odpadu v pruhu šířky 10 mm. Umístění a velikost otvoru zkoordinovat dle pozice košů!

černá RAL 9005 - smíšený odpad, žlutá RAL 1018 - plast, modrá RAL 5012 - papír

PEVNÉ DÍLY: obklad z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18 mm v dřevodekoru bříza, zavěšené na podpurné dřevěné konstrukci

SOKL: výška 60 mm z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, voděodolná úprava

POZN. 01: Odkládací plocha pod umyvadlem - kompaktní deska s probarvovaným bílým jádrem tl. 12mm

POZN. 02: Obklad z laminátové desky (HPL) tl.18 mm v bílé barvě, (odstín sjednotit s kompaktem - RAL 9010 - upřesněno a odsouhlaseno architektem), lepená ABS hrana tl.2 mm v bílé barvě

POZN. 03: Úložné uzamykatelné skříňky pro žáky, dvířka: laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tl.2 mm.

POZN. 04: Otočná úchytka zamykací, s cylindrickou vložkou, chrom, Ø 30mm

POZN. 05: Umístění označení skříňky - bude součástí grafického návrhu

POZN. 09: Líc obkladu a líc dveří musí být v rovině!

POZN. 10: Umyvadlo umístěno na desku. Nutno koordinovat s dodávkou ZTI!

POZN. 11: Větrací mřížky umístěné v obkladu. Nutno zkoordinovat s dodávkou VZT!

POZN. 12: Příprava pro umístění zásuvek pro dobíjení tabletů - koordinace s dodávkou elektr., umístění zkoordinovat s výškou polic

obecně: na každou polici jedna zásuvka - poslední zásuvka max. do výšky 1200mm

POZN. 13: Nutno dodržet hlavní linie: výšky dveří, hrany podhledů apod. (viz výkresy). Výšky sestav a poměrové členění závisí na skutečném provedení stavby! Nutná koordinace s architektem

POZN. 14: Nika - obklad z laminátové desky HPL, v dřevodekoru bříza, tl. 18mm, ABS multiplex hrana 2mm

TVP 37 / Nábytková sestava s nástěnkou do kmenové učebny – 1. stupeň

POPIS:

hlavní linie do výšky dveří (viz. pozn. 13)

Rám nástěnky a lavice jsou vyrobeny z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm, lepená ABS multiplex hrana tl.2 mm.

NÁSTĚNKA:

Tvořená dřevovláknitými deskami vyráběných z dřevěné vlny spojené kaustickým magnezitem s požadovanými akustickými požárně bezpečnostními vlastnostmi. Podrobnosti viz. příloha 03

základní modul 1200x600mm.

Barva: bílá(podobná RAL 9010)

SOKL:

výška 60 mm z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, voděodolná úprava

POZN. 13: Nutno dodržet hlavní linie: výšky dveří, hrany podhledů apod. (viz výkresy)

Výšky sestav a poměrové členění závisí na skutečném provedení stavby! Nutná koordinace s architektem

TVP 38 / SAMOSTATNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

TVP 39 / SAMOSTATNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

POPIS :

Hlavní linie do výšky dveří (viz. pozn. 13)

DVEŘE: dvířka skříňek na kovových závěsech jsou naloženy na bokách, laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tl.2 mm. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří.

VÝSUVY:

kuličkový výsuv s tlumičem

KORPUS: korpus skříněk a vnitřní police jsou vyrobeny z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18 mm, lepená ABS hrana tl. 2 mm v barvě dezénu.

Police ve skřínkách jsou výškově stavitelné na skrytých bezpečnostních podpěrách zabraňujících jejich vysunutí. Počet polic konzultovat s architektem.
Dno opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah.

ÚCHYTKY:

Kruhové zapuštěné úchytky, Ø 35 mm, chrom, specifikace viz příloha 01

PEVNÉ DÍLY: obklad z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18 mm v dřevodekoru bříza, zavěšené na podpůrné dřevěné konstrukci

NÁSTĚNKA:

Tvořená dřevovláknitými deskami vyráběných z dřevěné vlny pojené kaustickým magnezitem s požadovanými akustickými požárně bezpečnostními vlastnostmi. (Podrobnosti viz příloha 03)
Barva: bílá (podobná RAL 9010)

Rám nástěnky: desky-laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18 mm v dřevodekoru bříza, ABS multiplex hrana 2 mm

SOKL: výška 60 mm z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18 mm v dřevodekoru bříza, voděodolná úprava soklu.

POZN. 03: Úložné uzamykatelné skříňky pro žáky, dvířka: laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tl. 2 mm.

POZN. 04: Otočná úchytka zamykací, s cylindrickou vložkou, chrom, Ø 30 mm

POZN. 05: Umístění označení skříňky - bude součástí grafického návrhu

POZN. 13: Nutno dodržet hlavní linie: výšky dveří, hrany podhledů apod. (viz výkresy)

Výšky sestav a poměrové členění závisí na skutečném provedení stavby! Nutná koordinace s architektem

TVP 40 / Nábytková sestava do kmenové učebny – 2. stupeň**POPIS:**

Hlavní linie do výšky dveří (viz. pozn. 13)

DVEŘE: dvířka skříní na kovových závěsech jsou naloženy na bokách, laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tl. 2 mm.
Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří.

KORPUS: skříně a vnitřní police jsou vyrobeny z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18 mm, lepená ABS hrana tl. 2 mm v barvě dezénu. Korpus lepený na kolíkové spoje. Police výškově stavitelné na skrytých bezpečnostních podpěrách zabraňujících jejich vysunutí. Počet polic konzultovat s architektem. Dno skříně je vyrobeno z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 25 mm opatřené plastovou hranou tl. 0,8 mm. Dno opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah.

ÚCHYTKY SKŘÍNEK:

Kruhové zapuštěné úchytky, Ø 35 mm, chrom, specifikace viz příloha 01

VÝSUVY PRO TŘÍDĚNÝ ODPAD

Dveře výsuvů - laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tl. 2 mm.

Výsuvy - rolničkové výsuvy pro zásuvky s integrovaným samodovíráním, s pojistkou proti vypadnutí zásuvky.

skříňka š. 600mm - umístěny budou 2 koše pro tříděný odpad pro typovou šířku skříňky 600mm (koše rozměry: maximální výška koše musí být 300mm - zkoordinovat s umístěním kruhového otvoru a případně se sifonem umyvadla!

např.: 2 x 17 l: rozměr jednoho koše: 225šx304hx295v mm- 2 otvory ve dvířkách (smíšený + plast)

- ve zbývajících šířce pod umyvadlem prostor pro krabici s papírem - 1 otvor ve dvířkách (papír)

Otvory ve dvířkách - min. Ø 180 mm. Okraje hrany kruhového otvoru budou odlišeny barevnou samolepící folií dle druhu odpadu v pruhu šířky 10 mm. Umístění a velikost otvoru zkoordinovat dle pozice košů!

černá RAL 9005 - smíšený odpad, žlutá RAL 1018 - plast, modrá RAL 5012 - papír

PEVNÉ DÍLY: obklad z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18 mm v dřevodekoru bříza, zavěšené na podpůrné dřevěné konstrukci

SOKL: výška 60 mm z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18 mm v dřevodekoru bříza, voděodolná úprava

POZN. 01: Odkládací plocha pod umyvadlem - kompaktní deska s probarvovaným bílým jádrem tl. 12mm

POZN. 02: Obklad z laminátové desky (HPL) tl. 18 mm v bílé barvě, (odstín sjednotit s kompaktem - RAL 9010 - upřesněno a odsouhlaseno architektem), lepená ABS hrana tl. 2 mm v bílé barvě

POZN. 03: Úložné uzamykatelné skříňky pro žáky, dvířka: laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tl. 2 mm.

POZN. 04: Otočná úchytky zamykací, s cylindrickou vložkou, chrom, Ø 30mm

POZN. 05: Umístění označení skříňky - bude součástí grafického návrhu

POZN. 09: Líc obkladu a líc dveří musí být v rovině!

POZN. 10: Umyvadlo umístěno na desku. Nutno koordinovat s dodávkou ZTI!

POZN. 11: Větrací mřížky umístěné v obkladu. Nutno zkoordinovat s dodávkou VZT!

POZN. 12: Příprava pro umístění zásuvek pro dobíjení tabletů - koordinace s dodávkou elektra!, umístění zkoordinovat s výškou polic

obecně: na každou polici jedna zásuvka - poslední zásuvka max. do výšky 1200mm

POZN. 13: Nutno dodržet hlavní linie: výšky dveří, hrany podhledů apod. (viz výkresy). Výšky sestav a poměrové členění závisí na skutečném provedení stavby! Nutná koordinace s architektem.

TVP 41 / Nábytková sestava s nástěnkou do kmenové učebny – 2. stupeň

POPIS:

hlavní linie do výšky dveří (viz. pozn. 13)

Rám nástěnky a lavice jsou vyrobeny z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18 mm, lepená ABS multiplex hrana tl. 2 mm.

NÁSTĚNKA:

Tvořená dřevovláknitými deskami vyráběných z dřevěné vlny pojené kaustickým magnezitem s požadovanými akustickými požárně bezpečnostními vlastnostmi. Podrobnosti viz. příloha 03

základní modul 1200x600mm.

Barva: bílá (podobná RAL 9010)

SOKL:

výška 60 mm z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18 mm v dřevodekoru bříza, voděodolná úprava

POZN. 13: Nutno dodržet hlavní linie: výšky dveří, hrany podhledů apod. (viz výkresy)

Výšky sestav a poměrové členění závisí na skutečném provedení stavby! Nutná koordinace s architektem

TVP 42 / Nábytková sestava do kmenové učebny – 2. stupeň

POPIS:

Hlavní linie do výšky dveří (viz. pozn. 13)

DVEŘE: dvířka skříní na kovových závěsech jsou naloženy na bokách, laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tl.2 mm. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří.

KORPUS: skříně a vnitřní police jsou vyrobeny z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm, lepená ABS hrana tl.2 mm v barvě dezénu. Korpus lepený na kolíkové spoje. Police výškově stavitelné na skrytých bezpečnostních podpěrách zabraňujících jejich vysunutí. Počet polic konzultovat s architektem.

Dno skříně je vyrobeno z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.25 mm opatřené plastovou hranou tl.0,8 mm. Dno opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah.

ÚCHYTKY SKŘÍNĚK:

Kruhové zapuštěné úchytky, Ø 35 mm, chrom, specifikace viz příloha 01

VÝSUVY PRO TŘÍDĚNÝ ODPAD

Dveře výsuvů - laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tl.2 mm.

Výsuvy - rolničkové výsuvy pro zásuvky s integrovaným samodovíráním, s pojistkou proti vypadnutí zásuvky.

skříňka š. 600mm - umístěny budou 2 koše pro tříděný odpad pro typovou šířku skřínky 600mm (koše rozměry: maximální výška koše musí být 300mm - zkoordinovat s umístěním kruhového otvoru a případně se sifonem umyvadla!

např.: 2 x 17 l: rozměr jednoho koše: 225šx304hx295v mm- 2 otvory ve dvířkách (smíšený + plast)

- ve zbývající šířce pod umyvadlem prostor pro krabici s papírem - 1 otvor ve dvířkách (papír)

Otvory ve dvířkách - min. Ø 180 mm. Okraje hrany kruhového otvoru budou odlišeny barevnou samolepící fólií dle druhu odpadu v pruhu šířky 10 mm. Umístění a velikost otvoru zkoordinovat dle pozice košů!

černá RAL 9005 - smíšený odpad, žlutá RAL 1018 - plast, modrá RAL 5012 - papír

PEVNÉ DÍLY: obklad z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18 mm v dřevodekoru bříza, zavěšené na podpůrné dřevěné konstrukci

SOKL: výška 60 mm z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, voděodolná úprava

POZN. 01: Odkládací plocha pod umyvadlem - kompaktní deska s probarvovaným bílým jádrem tl. 12mm

POZN. 02: Obklad z laminátové desky (HPL) tl.18 mm v bílé barvě, (odstín sjednotit s kompaktem - RAL 9010 - upřesněno a odsouhlaseno architektem), lepená ABS hrana tl.2 mm v bílé barvě

POZN. 03: Úložné uzamykatelné skříňky pro žáky, dvířka: laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tl.2 mm.

POZN. 04: Otočná úchytka zamykací, s cylindrickou vložkou, chrom, Ø 30mm

POZN. 05: Umístění označení skřínky - bude součástí grafického návrhu

POZN. 09: Líc obkladu a líc dveří musí být v rovině!

POZN. 10: Umyvadlo umístěno na desku. Nutno koordinovat s dodávkou ZTI!

POZN. 11: Větrací mřížky umístěné v obkladu. Nutno zkoordinovat s dodávkou VZTI!

POZN. 12: Příprava pro umístění zásuvek pro dobíjení tabletů - koordinace s dodávkou elektra!, umístění zkoordinovat s výškou polic

obecně: na každou polici jedna zásuvka - poslední zásuvka max. do výšky 1200mm

POZN. 13: Nutno dodržet hlavní linie: výšky dveří, hrany podhledů apod. (viz výkresy). Výšky sestav a poměrové členění závisí na skutečném provedení stavby! Nutná koordinace s architektem.

TVP 43 / Nábytková sestava s nástěnkou do kmenové učebny – 2. stupeň

POPIS:

hlavní linie do výšky dveří (viz. pozn. 13)

Rám nástěnky a lavice jsou vyrobeny z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm, lepená

ABS multiplex hrana tl.2 mm.

NÁSTĚNKA:

Tvořená dřevovláknitými deskami vyráběných z dřevěné vlny spojené kaustickým magnezitem s požadovanými akustickými požárně bezpečnostními vlastnosti. Podrobnosti viz. příloha 03
základní modul 1200x600mm.

Barva: bílá (podobná RAL 9010)

SOKL:

výška 60 mm z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, voděodolná úprava

POZN. 13: Nutno dodržet hlavní linie: výšky dveří, hrany podhledů apod.(viz výkresy)

Výšky sestav a poměrové členění závisí na skutečném provedení stavby! Nutná koordinace s architektem

TVP 44 / Řešení převlékárny – chlapci

POPIS :

LAVICE:

LTD+HPL tl. 40mm, povrchová úprava - modrá barva matná

(modrá, unibarva, NCS S 1020-B30G)

sjednotit s modrou výmalbou

nutná konzultace s architektem!

HÁČKY:

typové háčky chromové - Ø 20mm, tvar viz obrázek

opatřit nátěrem ve stejném modrém odstínu jako lavice a stěny - NCS S 1020-B30G

nutná konzultace s architektem!

nosnost lavice 100 kg/m²

TVP 45 / Řešení převlékárny – dívky

POPIS :

LAVICE:

LTD+HPL tl. 40mm, povrchová úprava - růžová barva matná

(unibarva - růžová NCS S 1060-Y60R)

sjednotit s růžovou výmalbou

nutná konzultace s architektem!

HÁČKY:

typové háčky chromové - Ø 20mm, tvar viz obrázek

opatřit nátěrem ve stejném růžovém odstínu jako lavice a stěny - NCS S 1060-Y60R

nutná konzultace s architektem!

nosnost lavice 100 kg/m

TVP 46 / Řešení předsínky – chlapci

POPIS :

POLICE NA FÉNY:

LTD+HPL tl. 40mm, povrchová úprava – bílá RAL 9010

HÁČKY:

typové háčky chromové - Ø 20mm, tvar viz obrázek

opatřit nátěrem ve stejném modrém odstínu jako lavice a stěny - modrá, unibarva, NCS S 1020-B30G

nutná konzultace s architektem!

TVP 47 / Řešení předsínky – dívky

POLICE NA FÉNY:

LTD+HPL tl. 40mm, povrchová úprava – bílá RAL 9010

HÁČKY:

typové háčky chromové - Ø 20mm, tvar viz obrázek - výkres

opatřit nátěrem ve stejném modrém odstínu jako lavice a stěny - růžová, unibarva NCS S 1060-Y60R

nutná konzultace s architektem!

TVP 48 / Jídelní stůl - velký

POPIS:

DESKA STOLU:

rozměr: 2400x900mm

překlížka, bříza, tl. 30mm, ABS multiplex hrana 2mm

PODNOŽ A SVLAKY:

masivní hranoly - bříza

rozměr: 40x60 mm

TVP 49 / Jídelní lavice

POPIS:

DESKA LAVICE:

rozměr: 2200x360mm

překlížka, bříza, tl. 30mm, ABS multiplex hrana 2mm

PODNOŽ A SVLAKY:

masivní hranoly - bříza

rozměr: 40x60 mm

pozn.: nosnost lavice 100kg/m²

lavice je stohovatelná

TVP 50 / Jídelní stůl – menší

POPIS:

DESKA STOLU:

rozměr: 1300x900mm

překlížka, bříza, tl. 30mm, ABS multiplex hrana 2mm

PODNOŽ A SVLAKY:

masivní hranoly - bříza

rozměr: 40x60 mm

TVP 51 / Knihovna – velká sestava u stěny

POPIS:

úložné prostory do výšky 3000 mm (výška podhledu)

Korpus regálu a vnitřní police jsou vyrobeny z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.28 mm, v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tl.2 mm.

Police ve spodních modulech jsou stavitelné.

Dno opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah.

nosnost polic: 25 kg/m

pozn.: k občasné obsluze horních polic budou k dispozici schůdky (typový výrobek)

TVP 52 / Knihovna – pojízdný policový systém

POPIS SESTAVY:

Korpus regálu a vnitřní police jsou vyrobeny z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.28 mm, v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tl.2 mm.

Opatřeno kovovými kolečky s gumovým pojezdem a brzdou, výška koleček max. 60mm

nosnost polic: 25 kg/m

TVP 53 / Knihovna – stůl pro zaměstnance

POPIS :

Konstrukce stolu: LTD+HPL tl. 40mm, barva žlutá – NCS S 1040-Y10R

úložné skříňky pod stolem - laminované dřevotřískové (LTD) tl. 18mm, lepená multiplex hrana v barvě NCS S 1040-Y10R

Příprava pro umístění PC / tiskárny / sceneru = zásuvky + data

V rámci stolní desky umístění kovové kabelové průchodky Ø60 mm pro PC - dle umístění počítače

ZÁSUVKY:

Trojzásuvkový modul s uzamykatelnými zásuvkami pomocí centralního zámku - koordinace s elektrem!

SOKL:

Sokl výšky 60 mm, voděodolná ochrana, spodní část opatřena kluznými podložkami

ÚCHYTKY:

Kruhové zapuštěné úchytky, Ø 35 mm, chrom, specifikace viz příloha 01

TVP 54 / Řešení prostoru recepcce

POPIS:

SESTAVA POLIC A SKŘÍNĚK:

DVEŘE: Dveře skříně na kovových závěsech jsou naloženy na bokách, vyrobené z laminátové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tl.2 mm. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří.

KORPUS skříně a vnitřní police jsou vyrobeny z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm, lepená ABS hrana tl.2 mm v barvě dezénu.

Korpus lepený na kolíkové spoje. Police výškově stavitelné na skrytých bezpečnostních podpěrách zabraňujících jejich vysunutí. Počet polic konzultovat s architektem.

Dno skříně je vyrobeno z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.25 mm opatřené plastovou hranou tl.0,8 mm.

Dno opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah.

SOKL výšky 60 mm z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, voděodolná úprava

ÚCHYTKY:

Kruhové zapuštěné úchytky, Ø 35 mm, chrom, specifikace viz příloha 01

Příprava pro umístění PC / tiskárny / scanneru = zásuvky + data

V rámci stolní desky umístění kovové kabelové průchodky Ø60 mm pro PC

Nutná příprava i v zádech nábytku – nutná koordinace se zásuvkovou elektroinstalací!

STŮL:

Konstrukce stolu: březová překližka 40mm, ABS multiplex hrana tl.2 mm.

SOKL STOLU: Sokl výšky 100 mm z broušeného nerezů tl.1 mm nalepen na voděodolný podklad.

Deska stolu:

Příprava pro umístění PC, zásuvky + data

V rámci stolní desky umístění kovové kabelové průchodky Ø60 mm pro PC

TVP 55 / Úložný systém na chodbě – 1. stupeň

POPIS:

úložné prostory do výšky podhledu

materiál: laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm, v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tl.2 mm. Dno opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah.

Sokl výšky 60 mm z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, voděodolná úprava soklu.

TVP 56 / Lavice u vstupu

POPIS :

Rozměry cca 3250x400 mm, tl. 40 mm

LAVICE:

LTD+HPL tl. 40mm, v dřevodekoru - bříza, ABS multiplex hrana 2mm
kotveno do zdi pomocí chemických kotev

nosnost lavice 100kg/m²

TVP 57 / Lavice u vstupu

POPIS :

Rozměry cca 4765x400 mm, tl. 40 mm

LAVICE:

LTD+HPL tl. 40mm, v dřevodekoru - bříza, ABS multiplex hrana 2mm
kotveno do zdi pomocí chemických kotev

nosnost lavice 100kg/m²

TVP 58 / Úložný systém na chodbě – 1. stupeň

POPIS:

úložné prostory do výšky podhledu

materiál: laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm, v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tl.2 mm. Dno opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah.
Sokl výšky 60 mm z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, voděodolná úprava soklu.

TVP 59 / Úložná sestava v přestávkové místnosti

POPIS SESTAVY:

Úložné prostory do výšky linie okna

POZN. 13: Nutno dodržet hlavní linie: výšky dveří, hrany podhledů apod.(viz výkresy)

Výšky sestav a poměrové členění závisí na skutečném provedení stavby! Nutná koordinace s architektem.

MATERIÁL: laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.28 mm, v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tl.2 mm. Dno opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah.

PEVNÉ DÍLY: obklad z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18mm v dřevodekoru bříza, zavěšené na podpůrné dřevěné konstrukci

POZN. 11: Větrací mřížky umístěné v obkladu. Nutno zkoordinovat s dodávkou VZT!

TVP 60 / Úložná sestava v přestávkové místnosti

POPIS SESTAVY:

Úložné prostory do výšky linie okna

POZN. 13: Nutno dodržet hlavní linie: výšky dveří, hrany podhledů apod.(viz výkresy)

Výšky sestav a poměrové členění závisí na skutečném provedení stavby! Nutná koordinace s architektem.

MATERIÁL: laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.28 mm, v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tl.2 mm. Dno opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah.

PEVNÉ DÍLY: obklad z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18mm v dřevodekoru bříza, zavěšené na podpůrné dřevěné konstrukci

POZN. 11: Větrací mřížky umístěné v obkladu. Nutno zkoordinovat s dodávkou VZT!

TVP 61 / Úložná sestava v přestávkové místnosti

POPIS SESTAVY:

Úložné prostory do výšky linie okna

POZN. 13: Nutno dodržet hlavní linie: výšky dveří, hrany podhledů apod.(viz výkresy)

Výšky sestav a poměrové členění závisí na skutečném provedení stavby! Nutná koordinace s architektem.

MATERIÁL: laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.28 mm, v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tl.2 mm. Dno opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah.

PEVNÉ DÍLY: obklad z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18mm v dřevodekoru bříza, zavěšené na podpůrné dřevěné konstrukci

POZN. 11: Větrací mřížky umístěné v obkladu. Nutno zkoordinovat s dodávkou VZT!

TVP 62 / Úložná sestava v přestávkové místnosti

POPIS SESTAVY:

Úložné prostory do výšky linie okna

POZN. 13: Nutno dodržet hlavní linie: výšky dveří, hrany podhledů apod.(viz výkresy)
Výšky sestav a poměrové členění závisí na skutečném provedení stavby! Nutná koordinace s architektem.

MATERIÁL: laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.28 mm, v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tl.2 mm. Dno opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah.

PEVNÉ DÍLY: obklad z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18mm v dřevodekoru bříza, zavěšené na podpurné dřevěné konstrukci

POZN. 11: Větrací mřížky umístěné v obkladu. Nutno zkoordinovat s dodávkou VZT!

TVP 63 / Sestava stolů ke studiu v knihovně

DESKA 1 STOLU:
rozměr:2400x1200mm
překlička, bříza, tl. 30mm, ABS multiplex hrana 2mm

PODNOŽ A SVLAKY:
masivní hranoly - bříza
rozměr: 40x60 mm
pozn. : UMÍSTIT 2 STOLY VEDLE SEBE!
Koordinace s lampičkami! - v rámci stolní desky umístění kovové kabelových průchodek pro lampičky – koordinace s podlahovými krabicemi!!!
Nosnost dle normy

TVP 64 / Sestava stolů k PC v knihovně

DESKA 1 STOLU:
rozměr:1300x900mm
překlička, bříza, tl. 30mm, ABS multiplex hrana 2mm

PODNOŽ A SVLAKY:
masivní hranoly - bříza
rozměr: 40x60 mm
pozn.: UMÍSTIT 2 STOLY VEDLE SEBE!
Příprava pro umístění PC
V rámci stolní desky umístění kovové kabelové průchodky $\varnothing 60$ mm pro PC – koordinace s podlahovými !!!
Nosnost dle normy

TVP 65 / Úložné skříně v taneční místnosti

POPIS :
Otevíratelné a úložné prostory do výšky dveří
DVEŘE: dveře skříní na kovových závěsech jsou naloženy na bokách, laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tl.2 mm.
Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří.
Dveře opatřeny zapuštěnou kruhovou úchytkou (viz příloha 01)

KORPUS: korpus skříní a vnitřní police jsou vyrobeny z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm,
lepená ABS hrana tl.2 mm v barvě dezénu.

Korpus lepený na kolíkové spoje. Police výškově stavitelné na skrytých bezpečnostních podpěrách zabranujících jejich vysunutí. Počet polic konzultovat s architektem. Dno skříně je vyrobeno z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 25 mm opatřené plastovou hranou tl. 0,8 mm. Dno opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah.

PEVNÉ DÍLY: obklad z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18 mm v dřevodekoru bříza, zavěšené na skryté podpůrné dřevěné konstrukci

SOKL: výška 60 mm, z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18 mm v dřevodekoru bříza, voděodolná úprava soklu.

TVP 66 / Zrcadlová stěna v taneční místnosti

POPIS:

zrcadla lepeny na MDF desky, tl. 18 mm, zavěšené na podpůrné dřevěné konstrukci

PEVNÉ DÍLY:

laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18 mm v dřevodekoru bříza, zavěšené na skryté podpůrné dřevěné konstrukci

SOKL:

výška 60 mm z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18 mm v dřevodekoru bříza, voděodolná úprava soklu.

TVP 67 / Taneční madlo nižší

POPIS:

taneční madlo kulaté - materiál - bříza - Ø42,4 mm, délka: 3000 mm
konzolka pro madlo - ohýbaná konzolka, nerez
nosnost 100 kg/m²

TVP 68 / Taneční madlo vyšší

POPIS:

taneční madlo kulaté - materiál - bříza - Ø42,4 mm, délka: 4000 mm

konzolka pro madlo - ohýbaná konzolka, nerez
nosnost 100 kg/m

TVP 69 / Úložná skřín v pracovně ředitele

POPIS :

Hlavní linie do výšky dveří (viz. pozn. 13)

DVEŘE: dveře skříně na kovových závěsech jsou naloženy na bokách, laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tl. 2 mm.

Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří.

KORPUS: skříně a vnitřní police jsou vyrobeny z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18 mm, lepená ABS hrana tl. 2 mm v barvě dezénu.

Korpus lepený na kolíkové spoje. Police výškově stavitelné na skrytých bezpečnostních podpěrách zabranujících jejich vysunutí. Počet polic konzultovat s architektem.

Dno skříně je vyrobeno z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 25 mm opatřené plastovou hranou tl. 0,8 mm. Dno opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah.

ÚCHYTKY:

Kruhové zapuštěné úchytky, Ø 35 mm, chrom, specifikace viz příloha 01

SOKL: výška 60 mm z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, voděodolná úprava

TVP 70 / Sedací schody

POPIS:

Sedací schody budou vyrobeny z laminátové desky (HPL) tl.36 mm v unibarvě (odstín korálově oranžová NCS S1060-Y60R), lepená ABS hrana tl.2 mm v barvě dezénu. Desky kotveny na nosný dřevěný rošt (součást dodávky) s minimálním průhybem a nosností 100 kg/m².

TVP 71 / Lavice v šatně – invalidé - dívky

POPIS :

Rozměry 3000x500 mm, tl. 40 mm

LAVICE:

LTD+HPL tl. 40mm, v dřevodekoru - bříza, ABS multiplex hrana 2mm

kotveno do zdi pomocí chemických kotev

nosnost lavice 100kg/m²

pozn.: lavice nutno umístit naproti sobě – zarovnat s hranami

HÁČKY: typové háčky chromové - Ø 20mm, tvar viz obrázek, povrchová úprava v chromu

TVP 72 / Lavice v šatně – invalidé - dívky

POPIS :

Rozměry 3000x500 mm, tl. 40 mm

LAVICE:

LTD+HPL tl. 40mm, v dřevodekoru - bříza, ABS multiplex hrana 2mm

kotveno do zdi pomocí chemických kotev

nosnost lavice 100kg/m²

pozn.: lavice nutno umístit naproti sobě – zarovnat s hranami

HÁČKY: typové háčky chromové - Ø 20mm, tvar viz obrázek, povrchová úprava v chromu

TVP 73 / Lavice v šatně – invalidé - chlapci

POPIS :

Rozměry 3000x500 mm, tl. 40 mm

LAVICE:

LTD+HPL tl. 40mm, v dřevodekoru - bříza, ABS multiplex hrana 2mm

kotveno do zdi pomocí chemických kotev

nosnost lavice 100kg/m²

pozn.: lavice nutno umístit naproti sobě – zarovnat s hranami

HÁČKY: typové háčky chromové - Ø 20mm, tvar viz obrázek, povrchová úprava v chromu

TVP 74 / Lavice v šatně - chlapci

POPIS :

Rozměry 3000x500 mm, tl. 40 mm

LAVICE:

LTD+HPL tl. 40mm, v dřevodekoru - bříza, ABS multiplex hrana 2mm
kotveno do zdi pomocí chemických kotev

nosnost lavice 100kg/m²

pozn.: lavice nutno umístit naproti sobě – zarovnat s hranami

HÁČKY: typové háčky chromové - Ø 20mm, tvar viz obrázek, povrchová úprava v chromu

TVP 75 / Lavice v šatně pro 2. stupeň – mezi skříňkami**POPIS:****DESKA LAVICE:**

Rozměr jedné lavice: 2400x400x460mm – umístit vždy dvě lavice vedle sebe –
celkový rozměr 4800 (délka) x 400 (šířka) x 460 (výška) – délku nutno ověřit dle skutečné délky
šatních skříněk – zarovnat!

Deska: HPL, LTD, tl. 30mm, ABS hrana 2mm v barvě žluté NCS S 1040-Y10R

PODNOŽ A SVLAKY: 40x60 mm - masivní hranoly – namořit na žluto - NCS S 1040-Y10R
Nosnost lavice 100kg/m²

TVP 76 / Kontejner mobilní pod parapet**POPIS:**

Rozměry: 1200 (délka) x 400 (hloubka) x 280 (výška) mm

LTD+HPL tl. 18 mm, v dřevodekoru bříza, ABS multiplex hrana 2mm,

Opatřeno kovovými kolečky s gumovým pojezdem a brzdou, výška koleček max. 50mm

TVP 77 / Závěsy na kolejnici

Celková délka kolejnice cca 13 400 mm

Kolejnice bílé barvy, max. délka je 6m – dají se spojovat, montáž do stropu

Světla výška místnosti v místech vedení kolejnice je 3340 mm.

Ovládání manuální. (šňůrkou)

Závěsy: cca 45 m²

K použití na světlou výšku místnosti 3340 mm. Délky – dle schématu ve výkrese.

Zkoordinovat s použitím typu kolejnice.

Závěs: látka – 100 % vlna, světle šedá barva – přesný odstín konzultovat s architektem

TVP 78 / Opláštění výdejního pultu**POPIS:****Rozměry:**

Cca 12 m²

- hlavní délka: (pohled čelní): cca 12365mm, výška: 700mm

- pohled boční: cca 3330mm, výška: 700mm

+ boky 2x cca 755šx700v

Viz výkresy

POZN.01: Opláštění výdejního pultu celoplošně perforovaným trapézovým plechem

- hloubka vlny 35mm

- perforace dle schématu ve výkrese

– v pravidelném rastru osově 5.5mmx5.5mm, kulatý otvor perforace Ø3mm

Jednotlivé kusy celoplošně perforovaného trapézového plechu se budou nasouvat zboku,

Přichycení plechů bude z vnitřní strany – zaháknuto na typové kovové háčky odpovídající požadované nosnosti plechů.

Přichycení nebude viditelné z vnější strany od pohledu strážníků.

Plechby budou opatřeny nástřikem ve žluté barvě – NCS S 1060-Y
 POZN. 02: SOKL: broušená nerez - lepený na zděný sokl. Výška 150mm, tl. 4mm
 POZN. 07: dvířka ze stejného materiálu jako opláštění (trapézový celoplošně perforovaný plech s nástřikem NCS S 1060-Y)
 Naložená dvířka na kovových závěsech, bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dovírání na magnet. Bez úchytek – otevírání za uchycení zesponu. Nutná konzultace s architektem.
 POZN.03.: Montáž pultu pro posunování táců proběhne až po opláštění výdejního pultu! Nutná koordinace! Pult pro posunování táců je součástí dodávky gastru!

TVP 79 / Orientační tabule

POPIS:

Rozměry: Skupina tabulí zavěšená nad výdejem jídla: cca 14500x850 mm
 Tabule nad oknem pro příjem špinavého nádobí: cca 3170x850 mm

POZN.04: Rám dřevěných tabulí: bříza, masiv: 30x30mm, s vyfrézovanými drážkami pro umístění tabulí (tabule: perforovaná březová překližka tl. 12mm, viz. pozn. 05)

POZN.05: Tabule – viditelný typický rozměr pole pro tabuli nad výdejem jídla: cca 1420x790mm – nutno zaměřit! Celkem polí: 10

Viditelný rozměr tabule nad oknem pro příjem špinavého nádobí: 3110x790mm (2x 1555x790) – spojení tabulí musí být neviditelné

Pole tabulí je z celoplošně perforované březové překližky, otvory jsou v ortogonálním pravidelném rastru osově 50mmx50mm od sebe, kulatý otvor perforace Ø25mm

POZN. 06: jeklová konstrukce pro zavěšení orientačních tabulí je dodávkou stavby – nutná koordinace, v případě viditelné konstrukce nutno opatřit bílou barvou – RAL dle architekta

POZN.08: Tabule u okna pro příjem špinavého nádobí musí být zarovnána s hranou ostění okna, a ve výšce 2150 mm nad podlahou (zarovnána s horní hranou obkladu – viz pozn. 09)

POZN.09: Spodní hrana tabule je zarovnána s horní hranou obkladu, výška od podlahy 2150 mm

POZN.10: Zavětrování do kříže – ocelová lanka

POZN.11: Přichycení tabule nad oknem pro příjem špinavého nádobí pomocí háčků/šroubů tak, aby tabule přímo přiléhala na stěnu i bezpečnostní roletu

Grafický návrh na tabulí není součástí dodávky interiéru, bude řešen zvlášť.

4) Seznam TVP

ozn.	č. místn.	počet	popis
TVP01	B.0.1	1	SAMOSTATNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
TVP02	B.0.2	1	SAMOSTATNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
TVP03a	B.0.4	1	SAMOSTATNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
TVP03b	B.0.4	1	SAMOSTATNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
TVP04	B.0.3	1	SAMOSTATNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
TVP05	B.0.5	1	Nábytková sestava do učebny-družiny
TVP06	B.1.1.	1	Nábytková sestava do kmenové učebny pro 2. stupeň
TVP07	B.1.1.	1	Nábytková sestava s nástěnkou do kmenové učebny pro 2. stupeň
TVP08	B.1.2.	1	Nábytková sestava do kmenové učebny pro 2. stupeň
TVP09	B.1.2.	1	Nábytková sestava s nástěnkou do kmenové učebny pro 2. stupeň
TVP10	B.1.3.	1	Nábytková sestava do kmenové učebny pro 2. stupeň
TVP11	B.1.3.	1	Nábytková sestava s nástěnkou do kmenové učebny pro 2. stupeň
TVP12	C.1.1	1	Nábytková sestava do kmenové učebny pro 1. stupeň
TVP13	C.1.1	1	Nábytková sestava s nástěnkou do kmenové učebny pro 1. stupeň

TVP14	C.1.6	1	Nábytková sestava do kmenové učebny pro 1. stupeň
TVP15	C.1.6	1	Nábytková sestava s nástěnkou do kmenové učebny pro 1. stupeň
TVP16	C.1.27	1	Nábytková sestava s nástěnkou do kmenové učebny pro 1. stupeň
TVP17	C.1.27	1	Obklad stěny se skříňkou pod umyvadlo do kmen. učebny pro 1. stupeň
TVP18	C.1.32	1	Nástěnka v rámu do kmenové učebny pro 2. stupeň
TVP19	C.1.32	1	Nábytková sestava do kmenové učebny pro 2. stupeň
TVP20	B.2.1	1	Nábytková sestava do kmenové učebny pro 2. stupeň
TVP21	B.2.1	1	Nábytková sestava s nástěnkou do kmenové učebny pro 2. stupeň
TVP22	B.2.2	1	Nábytková sestava do kmenové učebny pro 2. stupeň
TVP23	B.2.2	1	Nábytková sestava s nástěnkou do kmenové učebny pro 2. stupeň
TVP24	B.2.3	1	SAMOSTATNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
TVP25	B.2.3	1	SAMOSTATNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
TVP26	C.2.1	1	Nábytková sestava do kmenové učebny pro 1.stupeň
TVP27	C.2.1	1	Nábytková sestava s nástěnkou do kmenové učebny pro 1. stupeň
TVP28	C.2.2	1	Nábytková sestava do kmenové učebny pro 1.stupeň
TVP29	C.2.2	1	Nábytková sestava s nástěnkou do kmenové učebny pro 1. stupeň
TVP30	C.2.3	1	Nábytková sestava do kmenové učebny pro 1.stupeň
TVP31	C.2.3	1	Nábytková sestava s nástěnkou do kmenové učebny pro 1. stupeň
TVP32	C.2.35	1	Nábytková sestava do kmenové učebny pro 1.stupeň
TVP33	C.2.35	1	Nábytková sestava s nástěnkou do kmenové učebny pro 1. stupeň
TVP34	C.2.34	1	Nábytková sestava do kmenové učebny pro 1.stupeň
TVP35	C.2.34	1	Nábytková sestava s nástěnkou do kmenové učebny pro 1. stupeň
TVP36	C.2.33	1	Nábytková sestava do kmenové učebny pro 1.stupeň
TVP37	C.2.33	1	Nábytková sestava s nástěnkou do kmenové učebny pro 1. stupeň
TVP38	B.2.37	1	SAMOSTATNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
TVP39	B.2.37	1	SAMOSTATNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
TVP40	B.2.38	1	Nábytková sestava do kmenové učebny pro 2. stupeň
TVP41	B.2.38	1	Nábytková sestava s nástěnkou do kmenové učebny pro 2. stupeň
TVP42	B.2.39	1	Nábytková sestava do kmenové učebny pro 2. stupeň
TVP43	B.2.39	1	Nábytková sestava s nástěnkou do kmenové učebny pro 2. stupeň
TVP44	A.0.20	1	Řešení převlékárny - chlapci
TVP45	A.0.13	1	Řešení převlékárny - dívky
TVP46	A.0.21	1	Řešení předsínky - chlapci
TVP47	A.0.14	1	Řešení předsínky - dívky
TVP48	A.0.11	6	Jídelní stůl velký
TVP49	A.0.1	18	Jídelní lavice
TVP50	A.0.1	6	Jídelní stůl menší
TVP51	B.1.32	1	Knihovna - velká sestava u stěny
TVP52	B.1.32	4	Knihovna - pojízdný policový systém
TVP53	B.1.32	1	Knihovna - stůl pro zaměstnance
TVP54	B.1.22	1	Řešení prostoru recepcce
TVP55	C.1.7	1	Úložný systém na chodbě - 1. stupeň
TVP56	C.1.22	1	Lavice u vstupu
TVP57	C.1.22	1	Lavice u vstupu
TVP58	B.0.5	1	Úložný prostor na chodbě-2. stupeň
TVP59	C.1.2	1	Úložná sestava v přestávkové místnosti
TVP60	C.1.4	1	Úložná sestava v přestávkové místnosti
TVP61	C.1.29	1	Úložná sestava v přestávkové místnosti
TVP62	C.1.31	1	Úložná sestava v přestávkové místnosti
TVP63	B.1.32	1	Sestava stolů ke studiu v knihovně
TVP64	B.1.32	1	Sestava stolů k PC v knihovně
TVP65	C.0.39	1	Úložné skříně v taneční místnosti
TVP66	C.0.39	1	Zrcadlová stěna v taneční místnosti
TVP67	C.0.39	1	Taneční madlo nižší
TVP68	C.0.39	1	Taneční madlo vyšší
TVP69	B.1.25	1	Úložná skříň v pracovně ředitele
TVP70	B.1.33	1	Sedací schody

TVP71	C.0.32	1	Lavice
TVP72	C.0.32	1	Lavice
TVP73	C.0.33	1	Lavice
TVP74	C.0.33	1	Lavice
TVP75	B.1.16	4	Lavice
TVP76	C.0.1		
	C.0.2		
	C.0.3		
TVP77	B.1.25	14	Kontejner
	B.1.26		
		1	Závěsy na kolejnici
TVP78	A.0.43		Opěštlání výdejního pultu
TVP79	A.0.43		Orientační tabule


5) Přílohy

Příloha 01


POPIS PRVKU:

- zapuštěná mušle, dvojdielná, kruhová $\varnothing$ 35mm
- materiál: chrom matný
- odstín upřesní a odsouhlasí architekt
- pokud není určeno jinak, obecně umisťovat úchytky vždy 50mm od hrany dvířek

PŮDORYS



POHLED ČELNÍ



IZOMETRIE



Příloha 02

PŘÍLOHA 02a

PLASTOVÁ ZÁSUVKA ROZMĚRY 75 X 312 X 427 mm, vhodná pro zasouvání do vodících lišt

barevné provedení : bílá RAL 9010



PŘÍLOHA 02b

PLASTOVÁ ZÁSUVKA ROZMĚRY 150 X 312 X 427 mm, vhodná pro zasouvání do vodících lišt


barevné provedení : bílá RAL 9010



PŘÍLOHA 02c

PLASTOVÁ ZÁSUVKA ROZMĚRY 75 X 215 X 427 mm, vhodná pro zasouvání do vodících lišt

barevné provedení : bílá RAL 9010



Příloha 03

Desky z dřevěné vlny pojené magnezitem, opatřené finální povrchovou úpravou nástřikem - podobné RAL 9010

V systému požární odolnost dle ČSN EN 13501-2 EI až 30 minut zdola.

- Výrobní tolerance na jmenovitý rozměr: L3, W2, T2: ± 1 mm, pro délky > 1200 mm L3: ± 2 mm
 - při použití přidané vrstvy minerální vlny se doporučuje použití fólie (tloušťka < 30 μ m) jako pojišťovací vrstvy .
 - Max. změny rozměrů v normovém klimatu 23° C/50 % rel. Vzdušné vlhkosti: ± 1 ‰
 - Pro použití ve vlhkosti nad 80% r.v.v. nutné zvláštní provedení
- Odolnost vlhkosti až do 90% r.v.v..

Reakce na oheň: B s1,d0 podle EN 13501-1

Index šíření plamenem: $i_s = 0,00$ mm/min

Tloušťka desky je uvažována 25mm a vzdálenost od stěny na líc desky $h=55$ mm, montáž šroubování např. na dřevěné latě. Ukončení absorberu možné U profilem nebo orámování dřevěnou latí

Dostupné formáty:

600 x 600,0 625 x 625,0 1200 x 600,0 1250 x 625,0

pozn.:

Formáty dle výkresů.

polohopisný systém:

JTSK

výškový systém:

BPV

±0,000 = 359,350

Nová škola pro Psáry a Dolní Jirčany

Investor

Obec Psáry
Pražská 137, 252 44 Psáry
tel.: 241 940 454 fax: 241 940 514
IČO: 241580

Architekt

SOA architekti s.r.o.
Templová 6, 110 00 Praha 1
tel.: +420 774 322 109
IČO: 28495471 DIČ: CZ 28495471

SOA

Garant projektu

Ing.arch. Ondřej Píhrt
Ing. Štefan Šulek

Hlavní inženýr projektu

Ing.arch. Ondřej Píhrt
Ing. Štefan Šulek

Vypracovala

Ing.arch. Irena Vojtová

Paré č.

Datum

Stupeň PD

PD INT

Číslo revize

01_30.8.2018

03/2018



ČÁST D2


a) specifikace volného nábytku - pro výběrové řízení

PD INT - ZŠ PSÁRY A DOLNÍ JIRČANY - SPECIFIKACE VOLNÉHO NÁBYTKU


ozn.	Technická specifikace - vybavení Interiéru volným nábytkem pro výběrové řízení	Schéma je ilustrativní - nadřazen popis	pozn.						
T01		Žákovská židle Rozměr: výškově stavitelná ve vel. 3-5, 5-7 - nutno určit dle velikostní kategorie třídy Technický popis: kovový ocelový profil konstrukce - plochoová o rozměru min. 34*17 a 41*21mm, tl. stěny min. 1,4mm, konstrukce bude povrchově upravena vypalovanou práškovou barvou v odstínu RAL 7044. Překážkový sedák a opěrák opatřen CPL laminátem v dekoru bříza. Sedák s kolenním ohybem. Plastové kluzáky a všechny ostatní plastové doplňky jsou šedé, RAL 7044. Pod sedákem umístěny prvky pro zavěšení židle do drátěného koše pod lavicí. Koš i všechny náležité doplňky ve stejné RAL 7044. Výškově stavitelná dle normy ČSN EN 1729-1 a ČSN EN 1729-2. Změna výšky pomocí imbusového klíče. pozn.: velikost 3-5 240 židlí, velikost 5-7 216 židlí před finálním objednávkou nutno ověřit správné počty velikostí židlí!!!	<table><tr><td>Počet</td><td>408</td></tr><tr><td>Cena/ks v Kč bez DPH</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Cena celkem v Kč bez DPH</td><td>0,00</td></tr></table> Uchazeč doloží podrobnou technickou specifikaci výrobku, kterým hodlá zakázku plnit.	Počet	408	Cena/ks v Kč bez DPH	0,00	Cena celkem v Kč bez DPH	0,00
Počet	408								
Cena/ks v Kč bez DPH	0,00								
Cena celkem v Kč bez DPH	0,00								
T02		Žákovská lavice - jednomístná Rozměr: výškově stavitelná ve vel. 3-5, 5-7 - nutno určit dle velikostní kategorie třídy Technický popis: podnož lavice je vyrobena z ocelových profilů jako celosvařenec. Nosné profily rámu - plochoová min. 50x30mm a plochoová 45x25mm o min. tloušťce stěny 2mm. Pohyblivé (výškové) části rámu jsou zinkovány. Správnost změny výškového nastavení se projeví zaskočením signalizačních kuželek do příslušných otvorů, které se nacházejí na vnějších stranách noh lavice a jsou barevně označeny. Barevné označení odpovídá normě ČSN EN 1729. Ostatní povrch kovového rámu je upraven práškovou vypalovanou barvou v odstínu RAL7044. Pracovní deska lavice z LTD v dekoru bříza, min. tl. 18mm, hrana ABS 2mm, multiplex. Deska lavice je k rámu přichycena pomocí závitných matic a šroubů s metrickým závitem. Aretační šrouby lze také dotáhnout imbusovým klíčem, čímž se zamezí nežádoucí manipulaci s výškou nastavení bez použití nářadí. Aretační šrouby mají zajišťovací prvky zabraňující jejich snadnému odejmutí. Lavice je opatřena háčky na zavěšení aktovky. Součástí lavice je drátěný koš, který je vyroben jako svařenec z ohýbaných drátů o průměru min. 5 a 6mm. Drátěný koš je zinkován. Pro vyrovnání nerovnosti podlahy je lavice opatřena dvojicí rektifikačních šroubů. Plastové kluzáky a všechny ostatní plastové a jiné doplňky včetně koše jsou šedé, RAL 7044. Lavice je certifikována dle EN1729-1 a EN1729-2, uchazeč je povinen na vyžádání certifikát doložit. pozn. velikost 3-5 179 stůlů, velikost 5-7 163 stůlů před finálním objednávkou nutno ověřit správné počty velikostí stůlů!!!	<table><tr><td>Počet</td><td>306</td></tr><tr><td>Cena/ks v Kč bez DPH</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Cena celkem v Kč bez DPH</td><td>0,00</td></tr></table> Uchazeč doloží podrobnou technickou specifikaci výrobku, kterým hodlá zakázku plnit.	Počet	306	Cena/ks v Kč bez DPH	0,00	Cena celkem v Kč bez DPH	0,00
Počet	306								
Cena/ks v Kč bez DPH	0,00								
Cena celkem v Kč bez DPH	0,00								
T03		Žákovský stůl dvoumístný, výškově stavitelný pro práci ve stoje - umístěné v kmenových učebnách Rozměr: 1300x650 cm, stůl výškově stavitelný od 565 do 820mm Technický popis: robustní základna tvaru C vyrobená z kulatých ocelových trubek. Bezproblémový výškový nastavitelný rám. Vnější trubka (stojan) o průměru min 50mm, vnitřní pohyblivá trubka o průměru 38mm, tloušťka stěny trubky min. 2,5mm. Ohýbané trubkové ocelové skluznice svařované ke stojnám o průměru 38mm, tl. stěny 2,5mm s plastovými kluzáky. Konstrukce je povrchově upravena práškovou vypalovanou barvou v odstínu RAL 7044, šedá. Nastavení výšky pomocí ruční kliky, lze snadno ovládat samotnými studenty. Stolová deska LTD v dekoru bříza, min. tl. 25mm, hrana ABS multiplex 2mm. Součástí konstrukce jsou háčky na zavěšení aktovky, pod stolovou deskou jsou umístěny drátěné koše. Stůl je na vyžádání možné doplnit o kolečka pro snadnou manipulaci. Plastové kluzáky a všechny ostatní plastové doplňky včetně koše jsou šedé, RAL 7044.	<table><tr><td>Počet</td><td>51</td></tr><tr><td>Cena/ks v Kč bez DPH</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Cena celkem v Kč bez DPH</td><td>0,00</td></tr></table> Uchazeč doloží podrobnou technickou specifikaci výrobku, kterým hodlá zakázku plnit.	Počet	51	Cena/ks v Kč bez DPH	0,00	Cena celkem v Kč bez DPH	0,00
Počet	51								
Cena/ks v Kč bez DPH	0,00								
Cena celkem v Kč bez DPH	0,00								
T04		Katedra učitelská - umístěná v kmenových učebnách (+družina) Rozměr: 760x1300x650mm Technický popis: pracovní deska LTD tl. 25 mm v dekoru bříza, opatřená ABS multiplex hranou tl. 2 mm. Korpus skříňky vč. zad a polic z LTD min. tl. 18 mm, v dekoru bříza, korpus lepený, všechny viditelné hrany ABS multiplex tl. 2 mm. Vnitřní dělení skříňky - policový systém - 2 výškové přestavitelné police s ABS hranou v barvě dezu. Dvě LTD min. tl. 18 mm, bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Úchytky je zapuštěná mušle, dvoudílná, kulatá s Ø 35mm, materiál: matný chrom - přesná specifikace viz. příloha 01-specifikace TVP. Skříňka je uzamykatelná jednocestným zámkem. Zámek je kulatý, povrchová úprava v chromu stejného odstínu jako úchytky. 4x kabelová průchodka - ve stolové desce, policích a dně skříňky. Katedra bude připravena pro přívod kabeláže interaktivní tabule, skrytá z podlahy do skříňky katedry. Obecně u všech nábytků, kde je použit dekor bříza: všechny viditelné hrany - ABS multiplex 2mm všechny skryté hrany - ABS multiplex v použitém dekoru.	<table><tr><td>Počet</td><td>20</td></tr><tr><td>Cena/ks v Kč bez DPH</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Cena celkem v Kč bez DPH</td><td>0,00</td></tr></table> Uchazeč doloží podrobnou technickou specifikaci výrobku, kterým hodlá zakázku plnit.	Počet	20	Cena/ks v Kč bez DPH	0,00	Cena celkem v Kč bez DPH	0,00
Počet	20								
Cena/ks v Kč bez DPH	0,00								
Cena celkem v Kč bez DPH	0,00								
T05		Židle učitelská - umístěná v kmenových učebnách (+družina) Rozměr: pevná, bez výškové stavitelnosti, vel. 6 Technický popis: kovový profil konstrukce - plochoová o rozměru min. 34*17 a 41*21mm, včetně plastových koncovek v šedé barvě - RAL 7044, provedení L-forma, konstrukce povrchově upravena vypalovanou práškovou barvou v odstínu RAL 7044. Pod sedákem jsou plastové podložky, které zabraňují poškození stolové desky. Sedák a opěrák bude celoučalouněný v šedé potahovině (podobný RAL 7044) nebo přesný odstín určí architekt.	<table><tr><td>Počet</td><td>20</td></tr><tr><td>Cena/ks v Kč bez DPH</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Cena celkem v Kč bez DPH</td><td>0,00</td></tr></table> Uchazeč doloží podrobnou technickou specifikaci výrobku, kterým hodlá zakázku plnit.	Počet	20	Cena/ks v Kč bez DPH	0,00	Cena celkem v Kč bez DPH	0,00
Počet	20								
Cena/ks v Kč bez DPH	0,00								
Cena celkem v Kč bez DPH	0,00								

PD INT - ZŠ PSÁRY A DOLNÍ JIRČANY - SPECIFIKACE VOLNÉHO NÁBYTKU


ozn.	Technická specifikace - vybavení interiéru volným nábytkem pro výběrové řízení	Schéma je ilustrativní - nadřazen popis	pozn.	
T06		Skříňka na kolečkách s boxy - umístěné v kmenových učebnách (+družina) Rozměry skříňky: 1049šx480h x 774v mm (výška bez koleček), výška s kolečky cca 874mm - výška horní hrany skříňky musí být totožná s horní hranou parapetu! Technický popis: Korpus skříně vč. zad bude z LTD min. tl. 18 mm v dekru bílá, korpus lepený. Skříň je dělena na 3 sloupce, v každém sloupci je 8 párů vodících lůž v krémové barvě do kterých jsou zasazeny plastové boxy - celkem 12ks - o rozměru 150 x 312 x 427 mm, boxy v bílé barvě - podobná RAL 9010. Finální barevnost určí architekt. Ve dně skříně jsou nasezena kolečka s brzdou o průměru min. 100mm. Obvod kolečka v černé barvě, výplň v šedé. Tvar a detaily skříňky musí být konzultovány s architektem.	Počet 54 Cena/ks v Kč bez DPH 0,00 Cena celkem v Kč bez DPH 0,00	Uchazeč doloží podrobnou technickou specifikaci výrobku, kterým hodlá zakázku plnit.
T07		Skříňka na kolečkách, uzamykací pro učitele - umístěná v kmenových učebnách Rozměry skříňky: 1049šx480h x 774v mm (výška bez koleček), výška s kolečky cca 874mm - výška horní hrany skříňky musí být totožná s horní hranou parapetu! Technický popis: Korpus skříně vč. zad a polic bude z LTD min. tl. 18 mm v dekru bílá, korpus lepený. Vnitřní hrany - ABS multiplex 2mm. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabírající jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Skříňka má jednu výškově přestavitelnou polici - ABS hrana v barvě dezénu 2mm. Úchytky jsou zapuštěné mušle, dvoudílné, kulaté s Ø 35mm, materiál: matný chrom. Skříňka je uzamykací jednocestným zámkem. Magnetický zámek je kulatý, povrchová úprava v chromu stejného odstínu jako úchytky. Ve dně skříně jsou nasezena kolečka s brzdou o průměru min. 100mm. Obvod kolečka v černé barvě, výplň v šedé. Tvar a detaily skříňky musí být konzultovány s architektem.	Počet 17 Cena/ks v Kč bez DPH 0,00 Cena celkem v Kč bez DPH 0,00	Uchazeč doloží podrobnou technickou specifikaci výrobku, kterým hodlá zakázku plnit.
T09		Mobilní tabule na kolečkách (v družině) Rozměr: 2000x1200mm (rozměr plochy tabule), maximální šířka stojanu 700mm Technický popis: pojízdná tabule je oboustranná tabule s pojízdným ocelovým stojanem stříbrné barvy, kolečka brzděná. Tabulové desky certifikované zkoušebním ústavem, magnetická tabule pro popis fixem, barva bílá / možnost výběru zelené pro křídlo / povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3 vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tl. tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekroutí, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy, hliníková odkládací polička s povrchovou úpravou stříbrný elox v šířce 300mm - vhodná pro odkládání psacích potřeb a stérek. Záruka na povrch tabule 25let.	Počet 2 Cena/ks v Kč bez DPH 0,00 Cena celkem v Kč bez DPH 0,00	Uchazeč doloží podrobnou technickou specifikaci výrobku, kterým hodlá zakázku plnit.
T10a		Židle plastová do knihovny Rozměr: 800x535x výška 460mm Technický popis: velmi pevná a odolná jídelní židle, vhodná i na venkovní sezení, hmotnost max. 4kg, stohovatelná po 20ks. Sedák i opěrák tvoří celistvá skořepina z polypropylenu s pravidelnými kruhovými otvory, konstrukce z hliníkového lakovaného rámu, čtyřnohá podnož stejné barvy jako skořepina. Minimální nosnost židle 90kg. Barevné provedení - barva bílá. Odolná UV záření. Židle umožňují doplnění o spojovací prvky pro židle - umožňují sestavování stabilních řad pro účely poslucháren či čekáren.	Počet 14 Cena/ks v Kč bez DPH 0,00 Cena celkem v Kč bez DPH 0,00	Uchazeč doloží podrobnou technickou specifikaci výrobku, kterým hodlá zakázku plnit.
T10b		Jídelní židle plastová a židle do hudebního klubu Rozměr: 800x535x výška 460mm Technický popis: velmi pevná a odolná jídelní židle, vhodná i na venkovní sezení, hmotnost max. 4kg, stohovatelná po 20ks. Sedák i opěrák tvoří celistvá skořepina z polypropylenu s pravidelnými kruhovými otvory, konstrukce z hliníkového lakovaného rámu, čtyřnohá podnož stejné barvy jako skořepina. Minimální nosnost židle 90kg. Barevné provedení - červená 120 Ks, (80 jídelna + 40 klub). Odolná UV záření. Židle umožňují doplnění o spojovací prvky pro židle - umožňují sestavování stabilních řad pro účely poslucháren či čekáren.	Počet 120 Cena/ks v Kč bez DPH 0,00 Cena celkem v Kč bez DPH 0,00	Uchazeč doloží podrobnou technickou specifikaci výrobku, kterým hodlá zakázku plnit.
T11		Stůl trapézový Rozměr: výškově stavitelná ve vel.5 Technický popis: samonosná rámová podnož stolu složená z ocelových profilů rozměru 30x20mm a válcových nohou průměru 60mm, nohy jsou opatřeny plastovými rektifikacemi umožňujícími výškovou stavitelnost v rozmezí 11cm, ve vel. 3-5. Podnož je povrchově upravena vypalovanou práškovou barvou v odstínu RAL7044. Stolová deska z LTD min. tl. 18 v dekru bílá, hrana ABS 2mm, multiplex.	Počet 12 Cena/ks v Kč bez DPH 0,00 Cena celkem v Kč bez DPH 0,00	Uchazeč doloží podrobnou technickou specifikaci výrobku, kterým hodlá zakázku plnit.

PD INT - ZŠ PSÁRY A DOLNÍ JIRČANY - SPECIFIKACE VOLNÉHO NÁBYTKU				
ozn.	Technická specifikace - vybavení interiéru volným nábytkem pro výběrové řízení	Schéma je ilustrativní - nadřazen popis	pozn.	
T20		Stůl kulatý, výškově stavitelný Rozměry: 600-710x1200x1200mm Technická specifikace: Samonosná rámová podnož stolu z ocelových profilů 30x20 mm a válcových nohou prům. 60 mm, nohy jsou opatřeny plastovými rektifikacemi umožňujícími výškovou stavitelnost v rozmezí 11cm, ve vel. 3-5. Podnož je povrchově upravena vypalovanou práškovou barvou v odstínu RAL 7044, šedá. Stolová deska kruhového tvaru z LTD min tl. 18mm, dekor bříza, hrana ABS 2mm, multiplex.	Počet: 4 Cena/ks v Kč bez DPH: 0,00 Cena celkem v Kč bez DPH: 0,00	Uchazeč doloží podrobnou technickou specifikaci výrobku, kterým hodlá zakázku plnit.
T21		Sedací balanční prvek Rozměry a počet: velikost 3 - 80%, velikost 4 - 20% Technická specifikace: vyrobeno z pině recyklovatelného polypropylenu. Sedadlo je mírně prohloubené a vyplněné měkkou plastickou pěnou pro větší pohodlí. Taburet umožňuje volný pohyb při sezení, je stohovatelný. Spodní část má vypouklé dno pro dynamické sezení. Barva plastového taburetu: bílá, odstín RAL 9010, barva polstrování - ve stejném odstínu jako taburet.	Počet: 20 Cena/ks v Kč bez DPH: 0,00 Cena celkem v Kč bez DPH: 0,00	Uchazeč doloží podrobnou technickou specifikaci výrobku, kterým hodlá zakázku plnit.
T22		Konferenční židle - sborovna Rozměr: 800x535x výška 460mm Technický popis: velmi pevná a odolná jídelní židle, hmotnost max. 4kg, stohovatelná po 20ks. Sedák i opěrák tvoří celistvá skořepina z polypropylenu s pravidelnými kruhovými otvory, konstrukce z hliníkového lakovaného rámu, čtyřnohá podnož stejné barvy jako skořepina, barevné provedení černá. Odolná UV záření. Podsedák připevněn k židli suchým zipem, voděodolný materiál v tmavě šedé barvě, odolný proti nečistotám. Minimální nosnost židle 90kg.	Počet: 20 Cena/ks v Kč bez DPH: 0,00 Cena celkem v Kč bez DPH: 0,00	Uchazeč doloží podrobnou technickou specifikaci výrobku, kterým hodlá zakázku plnit.
T23		Konferenční stoly - sborovna Rozměr: 750x2760x1200mm Technický popis: Stůl bude tvořit samonosná rámová kovová podnož vedena po celém obvodu stolu, bez viditelných spojů, sestavena z ocelových profilů min. 40x40 mm včetně rektifikací pro vyrovnání nerovností podlahy. Nohy a nosníky jsou lakovány práškovou barvou v RAL 9006. Stolové desky jsou z LTD tl. 18mm v dekoru bříza, hrana ABS 2mm multiplex. Stolové desky jsou ke konstrukci přivrutovány.	Počet: 2 Cena/ks v Kč bez DPH: 0,00 Cena celkem v Kč bez DPH: 0,00	Uchazeč doloží podrobnou technickou specifikaci výrobku, kterým hodlá zakázku plnit.
T24a		Věšák mobilní Rozměr: 1670x510x440mm Technický popis: věšák tvaru trojnožky, konstruován z vysoce kvalitní oceli. Věšák bude dodán v černé barvě s černými háčky.	Počet: 3 Cena/ks v Kč bez DPH: 0,00 Cena celkem v Kč bez DPH: 0,00	Uchazeč doloží podrobnou technickou specifikaci výrobku, kterým hodlá zakázku plnit.
T24B		Věšák nástěnný Rozměr: 15x15x60 mm Technický popis: věšák tvaru hranolu. S barevnou špičkou do délky 2 cm. Dřevěné. Barevnost dřeva a barevných špiček určí architekt. Dodává včetně montáže. Uchycení nebude viditelné. Přesné umístění na stěnu nutno konzultovat s architektem.	Počet: 30 Cena/ks v Kč bez DPH: 0,00 Cena celkem v Kč bez DPH: 0,00	Uchazeč doloží podrobnou technickou specifikaci výrobku, kterým hodlá zakázku plnit.
T25		Křeslo do knihovny Rozměr: Křeslo Šířka: 76 cm Hloubka: 73 cm Výška: 81 cm Výška sedu: 38 cm Hloubka sedu: 55 cm Sedák Šířka: 50,4 cm Hloubka: 50 cm Výška: 7,3 cm Technický popis: Materiál Podnož: masivní dub povrchová úprava: matně lakovaný dub Skořepina: tvarovaný tvrdý polyuretan Sedák: polypropylen s 10 mm pěnou Polstrování: 90% nová vlna, 10% nylon, barva: světle šedá (přesný odstín určí architekt)	Počet: 1 Cena/ks v Kč bez DPH: 0,00 Cena celkem v Kč bez DPH: 0,00	Uchazeč doloží podrobnou technickou specifikaci výrobku, kterým hodlá zakázku plnit.
T26a		Lampa Rozměr: Šířka stínidla: 12 cm, výška: 44 cm, průměr základny: 16 cm, délka kabelu: 2,5 m, výkon: 7,0 W Technický popis: vestavěný dotykový stmívač, nastavitelné rameno a stínidlo lampy, osvětlení LED - výdrž 25 000 hodin, rám hliník, epoxidový/polyesterový práškový lak, závaží látka, stínidlo hliník, epoxidový/polyesterový práškový lak, ABS plast, potah ocel, rameno/ Spojka: ocel, Epoxidový/polyesterový práškový lak. Barva - světle šedá.	Počet: 4 Cena/ks v Kč bez DPH: 0,00 Cena celkem v Kč bez DPH: 0,00	Uchazeč doloží podrobnou technickou specifikaci výrobku, kterým hodlá zakázku plnit.


PD INT - ZŠ PSÁRY A DOLNÍ JIRČANY - SPECIFIKACE VOLNÉHO NÁBYTKU

PD INT - ZŠ PSÁRY A DOLNÍ JIRČANY - SPECIFIKACE VOLNÉHO NÁBYTKU									
ozn.	Technická specifikace - vybavení interiéru volným nábytkem pro výběrové řízení	Schéma je ilustrativní - nadřazen popis	pozn.						
T26b		Lampa Rozměr: v.1220mm, průměr základny 220mm, průměr stínidla 150mm, délka kabelu 3,5m Technický popis: vestavěný dotykový stmívač, nastavitelné rameno a stínidlo lampy, osvětlení LED - výdrž 25 000 hodin, rám hliník, epoxidový/polyesterový práškový lak, závaží litina, stínidlo hliník, epoxidový/polyesterový práškový lak, ABS plast, potah ocel, rameno/ Spojka: ocel, Epoxidový/polyesterový práškový lak. Barva - tmavě šedá.	<table><tr><td>Počet</td><td>1</td></tr><tr><td>Cena/ks v Kč bez DPH</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Cena celkem v Kč bez DPH</td><td>0,00</td></tr></table> Uchazeč doloží podrobnou technickou specifikaci výrobku, kterým hodlá zakázku plnit.	Počet	1	Cena/ks v Kč bez DPH	0,00	Cena celkem v Kč bez DPH	0,00
Počet	1								
Cena/ks v Kč bez DPH	0,00								
Cena celkem v Kč bez DPH	0,00								
T27a		Koberec do knihovny - přírodní neutrální barva Rozměr: 2000x4000 mm (z kobercové role) Technický popis: všiváný 1/10" střížený vlas povrchově barvené BCF, Polyamide 6.6 primární podklad: tkaný polypropylen+ plst' sekundární podklad: tkaný polypropylen celková výška: 9.5mm efektivní výška vlasu: 7.2mm celková hmotnost: 2290 g/m² hmotnost vlasu: 1170 g/m² hustota vlasu: 0.126 g/cm³ počet vpichů: 1850/dm² barva: neutrální béžová - přesný odstín určí architekt pozn. střížené z kobercové role - nutno obšít okraje! - bez požadavku na požární odolnost a antistaticčnost	<table><tr><td>Počet</td><td>1</td></tr><tr><td>Cena/ks v Kč bez DPH</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Cena celkem v Kč bez DPH</td><td>0,00</td></tr></table> Uchazeč doloží podrobnou technickou specifikaci výrobku, kterým hodlá zakázku plnit.	Počet	1	Cena/ks v Kč bez DPH	0,00	Cena celkem v Kč bez DPH	0,00
Počet	1								
Cena/ks v Kč bez DPH	0,00								
Cena celkem v Kč bez DPH	0,00								
T27b		Koberec na chodbu - kulatý -žlutý Rozměr: Ø 3500 mm (z kobercové role) Technický popis: všiváný 1/10" střížený vlas povrchově barvené BCF, Polyamide 6.6 primární podklad: tkaný polypropylen+ plst' sekundární podklad: tkaný polypropylen celková výška: 9.5mm efektivní výška vlasu: 7.2mm celková hmotnost: 2290 g/m² hmotnost vlasu: 1170 g/m² hustota vlasu: 0.126 g/cm³ počet vpichů: 1850/dm² barva: žlutá - přesný odstín určí architekt pozn. střížené z kobercové role - nutno obšít okraje! - bez požadavku na požární odolnost a antistaticčnost	<table><tr><td>Počet</td><td>1</td></tr><tr><td>Cena/ks v Kč bez DPH</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Cena celkem v Kč bez DPH</td><td>0,00</td></tr></table> Uchazeč doloží podrobnou technickou specifikaci výrobku, kterým hodlá zakázku plnit.	Počet	1	Cena/ks v Kč bez DPH	0,00	Cena celkem v Kč bez DPH	0,00
Počet	1								
Cena/ks v Kč bez DPH	0,00								
Cena celkem v Kč bez DPH	0,00								
T27c		Koberec do dětského koutku - žlutý Rozměr: 3500x3500 mm (z kobercové role) Technický popis: všiváný 1/10" střížený vlas povrchově barvené BCF, Polyamide 6.6 primární podklad: tkaný polypropylen+ plst' sekundární podklad: tkaný polypropylen celková výška: 9.5mm efektivní výška vlasu: 7.2mm celková hmotnost: 2290 g/m² hmotnost vlasu: 1170 g/m² hustota vlasu: 0.126 g/cm³ počet vpichů: 1850/dm² barva: žlutá - přesný odstín určí architekt pozn. střížené z kobercové role - nutno obšít okraje! - bez požadavku na požární odolnost a antistaticčnost	<table><tr><td>Počet</td><td>2</td></tr><tr><td>Cena/ks v Kč bez DPH</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Cena celkem v Kč bez DPH</td><td>0,00</td></tr></table> Uchazeč doloží podrobnou technickou specifikaci výrobku, kterým hodlá zakázku plnit.	Počet	2	Cena/ks v Kč bez DPH	0,00	Cena celkem v Kč bez DPH	0,00
Počet	2								
Cena/ks v Kč bez DPH	0,00								
Cena celkem v Kč bez DPH	0,00								
T27d		Koberec na chodbu - kulatý - zelený Rozměr: Ø 3500 mm (z kobercové role) Technický popis: všiváný 1/10" střížený vlas povrchově barvené BCF, Polyamide 6.6 primární podklad: tkaný polypropylen+ plst' sekundární podklad: tkaný polypropylen celková výška: 9.5mm efektivní výška vlasu: 7.2mm celková hmotnost: 2290 g/m² hmotnost vlasu: 1170 g/m² hustota vlasu: 0.126 g/cm³ počet vpichů: 1850/dm² barva: zelená - přesný odstín určí architekt pozn. střížené z kobercové role - nutno obšít okraje! - bez požadavku na požární odolnost a antistaticčnost	<table><tr><td>Počet</td><td>1</td></tr><tr><td>Cena/ks v Kč bez DPH</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Cena celkem v Kč bez DPH</td><td>0,00</td></tr></table> Uchazeč doloží podrobnou technickou specifikaci výrobku, kterým hodlá zakázku plnit.	Počet	1	Cena/ks v Kč bez DPH	0,00	Cena celkem v Kč bez DPH	0,00
Počet	1								
Cena/ks v Kč bez DPH	0,00								
Cena celkem v Kč bez DPH	0,00								

PD INT - ZŠ PSÁRY A DOLNÍ JIRČANY - SPECIFIKACE VOLNÉHO NÁBYTKU


ozn.	Technická specifikace - vybavení interiéru volným nábytkem pro výběrové řízení	Schéma je ilustrativní - nadřazen popis	pozn.						
T27e		Koberec do dětského koutku - zelený Rozměr: 3500x3500 mm (z kobercové role) Technický popis: všiváný 1/10" střížený vlas povrchově barvené BCF, Polyamide 6.6 primární podklad: tkaný polypropylen+ plst' sekundární podklad: tkaný polypropylen celková výška: 9.5mm efektivní výška vlasu: 7.2mm celková hmotnost: 2290 g/m² hmotnost vlasu: 1170 g/m² hustota vlasu: 0.126 g/cm³ počet vpichů: 1850/dm² barva: zelená - přesný odstín určí architekt pozn. střížený z kobercové role - nutno obšít okraje! - bez požadavku na požární odolnost a antistaticitost	<table><tr><td>Počet</td><td>2</td></tr><tr><td>Cena/ks v Kč bez DPH</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Cena celkem v Kč bez DPH</td><td>0,00</td></tr></table> Uchazeč doloží podrobnou technickou specifikaci výrobku, kterým hodlá zakázku plnit.	Počet	2	Cena/ks v Kč bez DPH	0,00	Cena celkem v Kč bez DPH	0,00
Počet	2								
Cena/ks v Kč bez DPH	0,00								
Cena celkem v Kč bez DPH	0,00								
T27f		Koberec na chodbu - šedivý Rozměr: 4000x2000 mm (z kobercové role) Technický popis: všiváný 1/10" střížený vlas povrchově barvené BCF, Polyamide 6.6 primární podklad: tkaný polypropylen+ plst' sekundární podklad: tkaný polypropylen celková výška: 9.5mm efektivní výška vlasu: 7.2mm celková hmotnost: 2290 g/m² hmotnost vlasu: 1170 g/m² hustota vlasu: 0.126 g/cm³ počet vpichů: 1850/dm² barva: šedivá - odstín podobný jako 7044 - přesný odstín určí architekt pozn. střížený z kobercové role - nutno obšít okraje! - bez požadavku na požární odolnost a antistaticitost	<table><tr><td>Počet</td><td>1</td></tr><tr><td>Cena/ks v Kč bez DPH</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Cena celkem v Kč bez DPH</td><td>0,00</td></tr></table> Uchazeč doloží podrobnou technickou specifikaci výrobku, kterým hodlá zakázku plnit.	Počet	1	Cena/ks v Kč bez DPH	0,00	Cena celkem v Kč bez DPH	0,00
Počet	1								
Cena/ks v Kč bez DPH	0,00								
Cena celkem v Kč bez DPH	0,00								
T27g		Koberec na chodbu - modrý Rozměr: 3000x2000 mm (z kobercové role) Technický popis: všiváný 1/10" střížený vlas povrchově barvené BCF, Polyamide 6.6 primární podklad: tkaný polypropylen+ plst' sekundární podklad: tkaný polypropylen celková výška: 9.5mm efektivní výška vlasu: 7.2mm celková hmotnost: 2290 g/m² hmotnost vlasu: 1170 g/m² hustota vlasu: 0.126 g/cm³ počet vpichů: 1850/dm² barva: modrá - přesný odstín určí architekt pozn. střížený z kobercové role - nutno obšít okraje! - bez požadavku na požární odolnost a antistaticitost	<table><tr><td>Počet</td><td>1</td></tr><tr><td>Cena/ks v Kč bez DPH</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Cena celkem v Kč bez DPH</td><td>0,00</td></tr></table> Uchazeč doloží podrobnou technickou specifikaci výrobku, kterým hodlá zakázku plnit.	Počet	1	Cena/ks v Kč bez DPH	0,00	Cena celkem v Kč bez DPH	0,00
Počet	1								
Cena/ks v Kč bez DPH	0,00								
Cena celkem v Kč bez DPH	0,00								
T28		Molitanová kostka Rozměr: 480x480x480mm Technický popis: Čalouněná molitanová kostka se snímatelným potahem. Kostka je z polyuretanové pěny, potah PES tkanina s vodoodpudivou úpravou. Barva - šedá, podobná RAL 7044 - nutná konzultace s architektem	<table><tr><td>Počet</td><td>108</td></tr><tr><td>Cena/ks v Kč bez DPH</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Cena celkem v Kč bez DPH</td><td>0,00</td></tr></table> Uchazeč doloží podrobnou technickou specifikaci výrobku, kterým hodlá zakázku plnit.	Počet	108	Cena/ks v Kč bez DPH	0,00	Cena celkem v Kč bez DPH	0,00
Počet	108								
Cena/ks v Kč bez DPH	0,00								
Cena celkem v Kč bez DPH	0,00								
T29a		Sedací prvek - molekula Rozměr: 400x3680x2800mm Technický popis: molitanové sezení z PUR pěny se základní konstrukcí z DTD. Spodní část opatřena plastovými kluzáky o průměru min. 35 mm, tl.3 mm. Opatřeno snímatelnou omyvatelnou potahovinou, kortexin nebo koženka. 2x molekula žluté barvy - podobný odstín jako NCS S 1030-Y10R - nutná konzultace s architektem	<table><tr><td>Počet</td><td>2</td></tr><tr><td>Cena/ks v Kč bez DPH</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Cena celkem v Kč bez DPH</td><td>0,00</td></tr></table> Uchazeč doloží podrobnou technickou specifikaci výrobku, kterým hodlá zakázku plnit.	Počet	2	Cena/ks v Kč bez DPH	0,00	Cena celkem v Kč bez DPH	0,00
Počet	2								
Cena/ks v Kč bez DPH	0,00								
Cena celkem v Kč bez DPH	0,00								
T29b		Sedací prvek - molekula Rozměr: 400x3680x2800mm Technický popis: molitanové sezení z PUR pěny se základní konstrukcí z DTD. Spodní část opatřena plastovými kluzáky o průměru min. 35 mm, tl.3 mm. Opatřeno snímatelnou omyvatelnou potahovinou, kortexin nebo koženka. barvy: 1x molekula šedé barvy - podobný odstín jako NCS S 2005-Y20R - nutná konzultace s architektem	<table><tr><td>Počet</td><td>1</td></tr><tr><td>Cena/ks v Kč bez DPH</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Cena celkem v Kč bez DPH</td><td>0,00</td></tr></table> Uchazeč doloží podrobnou technickou specifikaci výrobku, kterým hodlá zakázku plnit.	Počet	1	Cena/ks v Kč bez DPH	0,00	Cena celkem v Kč bez DPH	0,00
Počet	1								
Cena/ks v Kč bez DPH	0,00								
Cena celkem v Kč bez DPH	0,00								

PD INT - ZŠ PSÁRY A DOLNÍ JIRČANY - SPECIFIKACE VOLNÉHO NÁBYTKU



PD INT - ŽŠ PSÁRY A DOLNÍ JIRČANY - SPECIFIKACE VOLNÉHO NÁBYTKU									
ozn.	Technická specifikace - vybavení interiéru volným nábytkem pro výběrové řízení	Schéma je ilustrativní - nadřazen popis	pozn.						
T30		Sedací prvek - molekula Rozměr: 400x3680x3000mm Technický popis: molitanové sezení z PUR pěny se základní konstrukcí z DTD. Spodní část opatřena plastovými kluzáky o průměru min. 35 mm, tl.3 mm. Opatřeno snímatelnou omyvatelnou potahovinou, kortexin nebo koženka. 1x molekula šedé barvy - podobný odstín jako NCS S 2005-Y20R - nutná konzultace s architektem	<table><tr><td>Počet</td><td>1</td></tr><tr><td>Cena/ks v Kč bez DPH</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Cena celkem v Kč bez DPH</td><td>0,00</td></tr></table> Uchazeč doloží podrobnou technickou specifikaci výrobku, kterým hodlá zakázku plnit.	Počet	1	Cena/ks v Kč bez DPH	0,00	Cena celkem v Kč bez DPH	0,00
Počet	1								
Cena/ks v Kč bez DPH	0,00								
Cena celkem v Kč bez DPH	0,00								
T31		Kancelářský stůl Rozměr: 750x1800x800mm Technický popis: stůl bude tvořit samonosná rámová kovová podnož vedena po celém obvodu stolu, bez viditelných spojů, sestavena z ocelových profilů min. 40x40 mm včetně rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Stolová deska z LTD min. tl. 18 mm , hrana ABS 2mm. Stůl bude opatřen kabelovou průchodkou v rohu stolu o průměru 80mm v hliníkové barvě. Pod stolovou deskou bude připevněn kabelový kanál v délce min. 1000mm, pro snadnější vedení kabeláže. Podnož v odstínu RAL 9006 stříbrná, stolová deska bílá, hrany lepeny strojově laserovou technologií bez viditelné spáry.	<table><tr><td>Počet</td><td>18</td></tr><tr><td>Cena/ks v Kč bez DPH</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Cena celkem v Kč bez DPH</td><td>0,00</td></tr></table> Uchazeč doloží podrobnou technickou specifikaci výrobku, kterým hodlá zakázku plnit.	Počet	18	Cena/ks v Kč bez DPH	0,00	Cena celkem v Kč bez DPH	0,00
Počet	18								
Cena/ks v Kč bez DPH	0,00								
Cena celkem v Kč bez DPH	0,00								
T32		Mobilní kontejner Rozměry: 585x397x550 mm Technický popis: korpus kontejneru je vyroben z LTD tl. 18mm, čela zásuvek LTD tl. 18mm, vnitřní zásuvky celokovové. Dělen na 3 zásuvky. Úchytky hliníkové s roztečí vrtání 96mm, "L" profil. Centrální uzamykání, zámková vložka se sklopným klíčem. Kontejner mobilní na kolečkách. Korpus i čela zásuvek sv. šedá, hrany lepeny strojově laserovou technologií bez viditelné spáry. RAL 9006 stříbrná.	<table><tr><td>Počet</td><td>19</td></tr><tr><td>Cena/ks v Kč bez DPH</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Cena celkem v Kč bez DPH</td><td>0,00</td></tr></table> Uchazeč doloží podrobnou technickou specifikaci výrobku, kterým hodlá zakázku plnit.	Počet	19	Cena/ks v Kč bez DPH	0,00	Cena celkem v Kč bez DPH	0,00
Počet	19								
Cena/ks v Kč bez DPH	0,00								
Cena celkem v Kč bez DPH	0,00								
T33		Kancelářská židle Rozměr: 940-1020x680x490mm Technický popis: kancelářská židle s hranatými liniemi v černo-šedé barvě. Židle s pohodlným čalouněným sedákem, síťovaným opěrákem a pevnými plastovými područkami. Nylonový kříž, područky a krajová část univerzálních pogumovaných koleček vhodnými na koberce jsou v barvě židle. Díky kvalitnímu pístu je židle výškově nastavitelná, s houpacím mechanismem. Minimální nosnost židle 110kg. Hmotnost max.11kg.	<table><tr><td>Počet</td><td>21</td></tr><tr><td>Cena/ks v Kč bez DPH</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Cena celkem v Kč bez DPH</td><td>0,00</td></tr></table> Uchazeč doloží podrobnou technickou specifikaci výrobku, kterým hodlá zakázku plnit.	Počet	21	Cena/ks v Kč bez DPH	0,00	Cena celkem v Kč bez DPH	0,00
Počet	21								
Cena/ks v Kč bez DPH	0,00								
Cena celkem v Kč bez DPH	0,00								
T34		Skříň s dvěma výšky 50H Rozměr: 1800x800x419mm Technický popis: Korpus i police LTD tl. 18mm, pohledová záda LTD tl. 18mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,7mm. Dveře LTD tl. 18mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otevírání od 95° do 110°. Jedna pevná police, 3 přestavitelné. Podpěry polic kovové válečky pr. 5mm. Úchytky hliníkové "L" profil s roztečí 96mm. Dno opatřeno rektifikacemi. šedá barva - přesný odstín určí architekt	<table><tr><td>Počet</td><td>6</td></tr><tr><td>Cena/ks v Kč bez DPH</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Cena celkem v Kč bez DPH</td><td>0,00</td></tr></table> Uchazeč doloží podrobnou technickou specifikaci výrobku, kterým hodlá zakázku plnit.	Počet	6	Cena/ks v Kč bez DPH	0,00	Cena celkem v Kč bez DPH	0,00
Počet	6								
Cena/ks v Kč bez DPH	0,00								
Cena celkem v Kč bez DPH	0,00								
T35		Skříň s dvěma výšky 50H, kombinovaná Rozměr: 1800x800x419mm Technický popis: Korpus i police LTD tl. 18mm, pohledová záda LTD tl. 18mm. Police a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,7mm. Dveře LTD tl. 18mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otevírání od 95° do 110°. Přestavitelné police po 32mm, podpěry polic kovové válečky pr. 5mm. Úchytky hliníkové "L" profil s roztečí 96mm. Skříň je rozdělena na 2 části, spodní díl, výška 20H, opatřena dvěma naloženými na korpus, uvnitř jedna přestavitelná police, horní díl otevřený výška 30H. Dno opatřeno rektifikacemi. šedá barva - přesný odstín určí architekt	<table><tr><td>Počet</td><td>31</td></tr><tr><td>Cena/ks v Kč bez DPH</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Cena celkem v Kč bez DPH</td><td>0,00</td></tr></table> Uchazeč doloží podrobnou technickou specifikaci výrobku, kterým hodlá zakázku plnit.	Počet	31	Cena/ks v Kč bez DPH	0,00	Cena celkem v Kč bez DPH	0,00
Počet	31								
Cena/ks v Kč bez DPH	0,00								
Cena celkem v Kč bez DPH	0,00								

PD INT - ZŠ PSÁRY A DOLNÍ JIRČANY - SPECIFIKACE VOLNÉHO NÁBYTKU



PD INT - ZŠ PSÁRY A DOLNÍ JIRČANY - SPECIFIKACE VOLNÉHO NÁBYTKU

ozn.	Technická specifikace - vybavení interiéru volným nábytkem pro výběrové řízení	Schéma je ilustrativní - nadřazen popis	pozn.						
T36		Skříň šatní výšky 50H Rozměr: 1800x800x419mm Technický popis: Korpus i police LTD tl. 18mm, pohledová záda LTD tl. 18mm. Dno a půda naložena na bocích skříň. Hrany ABS tl. 0,7mm. Dveře LDT tl. 18mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police a výšuv na zavěšení ramínek. Podpěry polic kovové válečky pr. 5mm. Úchytky hliníková "L" profil s rozečtí 96mm. Skříň uzamykací jednocestným zámkem. Dno opatřeno rektifikací. šedá barva - přesný odstín určí architekt	<table><tr><td>Počet</td><td>9</td></tr><tr><td>Cena/ks v Kč bez DPH</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Cena celkem v Kč bez DPH</td><td>0,00</td></tr></table> Uchazeč doloží podrobnou technickou specifikaci výrobku, kterým hodlá zakázku plnit.	Počet	9	Cena/ks v Kč bez DPH	0,00	Cena celkem v Kč bez DPH	0,00
Počet	9								
Cena/ks v Kč bez DPH	0,00								
Cena celkem v Kč bez DPH	0,00								
T37		Skříň výšky 30H Rozměr: 1096x800x419mm Technický popis: Korpus i police LTD tl. 18mm, pohledová záda LTD tl. 18mm. Police a půda naložena na bocích skříň. Hrany ABS tl. 0,7mm. Dveře LDT tl. 18mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Přestavitelné police po 32mm, podpěry polic kovové válečky pr. 5mm. Úchytky hliníková "L" profil s rozečtí 96mm. Skříň je rozdělena na 2 části, spodní díl, výška 20H, opatřena dveřmi naloženými na korpus, uvnitř jedna přestavitelná police, horní díl otevřený výška 10H. Dno opatřeno rektifikací. šedá barva - přesný odstín určí architekt	<table><tr><td>Počet</td><td>1</td></tr><tr><td>Cena/ks v Kč bez DPH</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Cena celkem v Kč bez DPH</td><td>0,00</td></tr></table> Uchazeč doloží podrobnou technickou specifikaci výrobku, kterým hodlá zakázku plnit.	Počet	1	Cena/ks v Kč bez DPH	0,00	Cena celkem v Kč bez DPH	0,00
Počet	1								
Cena/ks v Kč bez DPH	0,00								
Cena celkem v Kč bez DPH	0,00								
T38		Stůl pro denní místnost Rozměr: 735x1800x800mm Technický popis: Samonosná rámová podnož stolu z ocelových profilů 30x20 mm a válcových nohou prům. 60 mm, nohy jsou opatřeny rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlah. Podnož je povrchově upravena vypalovanou práškovou barvou v odstínu RAL 9006. Stolová deska min. tl. 18mm v dekoru Břiza, hrana ABS 2mm.	<table><tr><td>Počet</td><td>1</td></tr><tr><td>Cena/ks v Kč bez DPH</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Cena celkem v Kč bez DPH</td><td>0,00</td></tr></table> Uchazeč doloží podrobnou technickou specifikaci výrobku, kterým hodlá zakázku plnit.	Počet	1	Cena/ks v Kč bez DPH	0,00	Cena celkem v Kč bez DPH	0,00
Počet	1								
Cena/ks v Kč bez DPH	0,00								
Cena celkem v Kč bez DPH	0,00								
T39		neobsazeno							
T40		Židle v denní místnosti Rozměr: vel. 6 Technický popis: Stohovatelná jídelní židle a ocelovou kostrou, povrchově upravenou vypalovanou práškovou barvou RAL 9006 stříbrná. Plastový sedák s kolením ohybem, opěrák samostatně oddělený, kónického tvaru v 15 barevných odstínech dle výběru zadavatele. Nohy židle jsou opatřeny světlymi plastovými kluzáky, nedochází tedy k ničení ani špinění podlahy. Minimální nosnost židle 80kg.	<table><tr><td>Počet</td><td>6</td></tr><tr><td>Cena/ks v Kč bez DPH</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Cena celkem v Kč bez DPH</td><td>0,00</td></tr></table> Uchazeč doloží podrobnou technickou specifikaci výrobku, kterým hodlá zakázku plnit.	Počet	6	Cena/ks v Kč bez DPH	0,00	Cena celkem v Kč bez DPH	0,00
Počet	6								
Cena/ks v Kč bez DPH	0,00								
Cena celkem v Kč bez DPH	0,00								
T41a		Kovová třídvéřová šatní skříň bez lavice Rozměr: 1850x900x500mm, (š. jedné buňky 300mm) Materiál a konstrukce: Pevná svařovaná konstrukce z ocelového plechu tl. 0,7 mm, soki 150 mm. Korpus skříň upraven vypalovanou práškovou barvou v odstínu RAL 7035 světle šedá. Vnitřní uspořádání každé šatní buňky musí obsahovat tyč na ramínka se 3 plastovými háčky a polici v dolní části. Dvířka šatní skříň jsou zavěšena na vnějších pantech, umožňující otevření o 180°. Dvířka jsou opatřena výztuhou a větracími otvory. Dvířka jsou povrchově upravena vypalovanou práškovou barvou. Uzamykání skříň řešeno cylindrickými zámkem se 2 klíči. Skříňky budou opatřeny otvory pro spojení do bloků, včetně spojovacího materiálu.	<table><tr><td>Počet</td><td>4</td></tr><tr><td>Cena/ks v Kč bez DPH</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Cena celkem v Kč bez DPH</td><td>0,00</td></tr></table> Uchazeč doloží podrobnou technickou specifikaci výrobku, kterým hodlá zakázku plnit.	Počet	4	Cena/ks v Kč bez DPH	0,00	Cena celkem v Kč bez DPH	0,00
Počet	4								
Cena/ks v Kč bez DPH	0,00								
Cena celkem v Kč bez DPH	0,00								
T42a		Kovová třídvéřová šatní skříň na lavici Rozměr: 2085x900x810mm, (š. jedné buňky 300mm) Materiál a konstrukce: Pevná svařovaná konstrukce z ocelového plechu tl. 0,7 mm, soki 150 mm. Korpus skříň upraven vypalovanou práškovou barvou v odstínu RAL 7035 světle šedá. Vnitřní uspořádání každé šatní buňky musí obsahovat tyč na ramínka se 3 plastovými háčky a polici v dolní části. Dvířka šatní skříň jsou zavěšena na vnějších pantech, umožňující otevření o 180°. Dvířka jsou opatřena výztuhou a větracími otvory. Dvířka jsou povrchově upravena vypalovanou práškovou barvou. Uzamykání skříň řešeno cylindrickými zámkem se 2 klíči. Skříňky budou opatřeny otvory pro spojení do bloků, včetně spojovacího materiálu. Skříňka je bezprostředně spojená s kovovou lavicí se čtyřmi kovovými nohama, stejného materiálu a stejného odstínu.	<table><tr><td>Počet</td><td>4</td></tr><tr><td>Cena/ks v Kč bez DPH</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Cena celkem v Kč bez DPH</td><td>0,00</td></tr></table> Uchazeč doloží podrobnou technickou specifikaci výrobku, kterým hodlá zakázku plnit.	Počet	4	Cena/ks v Kč bez DPH	0,00	Cena celkem v Kč bez DPH	0,00
Počet	4								
Cena/ks v Kč bez DPH	0,00								
Cena celkem v Kč bez DPH	0,00								
T42b		Kovová dvoudvéřová šatní skříň na lavici Rozměr: 2085x600x810mm, (š. jedné buňky 300mm) Materiál a konstrukce: Pevná svařovaná konstrukce z ocelového plechu tl. 0,7 mm. Korpus skříň upraven vypalovanou práškovou barvou v odstínu RAL 7035 světle šedá. Vnitřní uspořádání každé šatní buňky musí obsahovat tyč na ramínka se 3 plastovými háčky a polici v dolní části. Dvířka šatní skříň jsou zavěšena na vnějších pantech, umožňující otevření o 180°. Dvířka jsou opatřena výztuhou a větracími otvory. Dvířka jsou povrchově upravena vypalovanou práškovou barvou. Uzamykání skříň řešeno cylindrickými zámkem se 2 klíči. Skříňky budou opatřeny otvory pro spojení do bloků, včetně spojovacího materiálu. Skříňka je bezprostředně spojená s kovovou lavicí se čtyřmi kovovými nohama, stejného materiálu a stejného odstínu.	<table><tr><td>Počet</td><td>2</td></tr><tr><td>Cena/ks v Kč bez DPH</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Cena celkem v Kč bez DPH</td><td>0,00</td></tr></table> Uchazeč doloží podrobnou technickou specifikaci výrobku, kterým hodlá zakázku plnit.	Počet	2	Cena/ks v Kč bez DPH	0,00	Cena celkem v Kč bez DPH	0,00
Počet	2								
Cena/ks v Kč bez DPH	0,00								
Cena celkem v Kč bez DPH	0,00								

PD INT - ZŠ PSÁRY A DOLNÍ JIRČANY - SPECIFIKACE VOLNÉHO NÁBYTKU

PO INT - ZŠ PSÁRY A DOLNÍ JIRČANY - SPECIFIKACE VOLNÉHO NÁBYTKU									
ozn.	Technická specifikace - vybavení interiéru volným nábytkem pro výběrové řízení	Schéma je ilustrativní - nadřazen popis	pozn.						
T43		Kancelářský stůl Rozměr: 750x1600x600mm Technický popis: stůl bude tvořit samonosná rámová kovová podnož vedena po celém obvodu stolu, bez viditelných spojů, sestavena z ocelových profilů min. 40x40 mm včetně rektifikací pro vyrovnání nerovností podlahy. Stolová deska z LTD min. tl. 18 mm, hrana ABS 2mm. Stůl bude opatřen kabelovou průchodkou v rohu stolu o průměru 80mm v hliníkové barvě. Pod stolovou deskou bude připevněn kabelový kanál v délce min. 1000mm, pro snadnější vedení kabeláže. Podnož v odstínu RAL 9006 stříbrná, stolová deska bílá, hrany lepeny strojově laserovou technologií bez viditelné spáry.	<table><tr><td>Počet</td><td>1</td></tr><tr><td>Cena/ks v Kč bez DPH</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Cena celkem v Kč bez DPH</td><td>0,00</td></tr></table> Uchazeč doloží podrobnou technickou specifikaci výrobku, kterým hodlá zakázku plnit.	Počet	1	Cena/ks v Kč bez DPH	0,00	Cena celkem v Kč bez DPH	0,00
Počet	1								
Cena/ks v Kč bez DPH	0,00								
Cena celkem v Kč bez DPH	0,00								
T44		Kuchyně - kanceláře - u zasedaček Rozměr: 2150x4480x600 mm Technický popis: Technický popis: korpus a dvířka skříň vyrobená z LTD tl. 18mm, bílé barvy RAL 9010, viditelné hrany oplepeny ABS 2mm v barvě dezénu, pracovní deska HPL postforming tl. 38 mm, bílé barvy RAL 9010. Zásuvky s tlumeným dovíráním, bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je nasazena na svislou nebo vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu. Úchytky je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160x50x18 mm, bílá barva RAL 9010. Dřez nerezový s odkapem, nerez. baterie páková, vsazena do dřezu. Osvětlení pracovní plochy LED pásek zafrézovaný do dna horních skříněk po celé délce. Součástí sestavy jsou el. spotřebiče: 1 x vestavná kombinovaná chladnička, 1 x vestavná myčka, 1 x vestavná mikrovlnná trouba Vestavná mikrovlnná trouba: příkon 1450W, výkon 900W, 5 stupňů výkonu s maximálním výkonem 900 W (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) objem 25l, průměr skleněného otočného talíře 31,5cm, otevírání dvířek: doleva, z hlediska bezpečnosti je ve výbavě bezpečnostní vyplnění trouby a chladicí ventilátor, hmotnost 19 kg, mechanické ovládání, s vestavěným displejem Vestavná lednička jednodvřevá: Energetická třída A+++ , spotřeba za 24 hodin 0,4 kWh/24h, spotřeba energie za rok 141 kWh, akumulace doba 22 h, čistý objem chladničky 252 l, hrubý objem chladničky 287 l, hmotnost 67 kg, police - materiál: skleněné, čistý objem mrazáku 35 l, umístění mrazáku nahoře, počet zásuvek mrazáku 1 ks, mrazicí kapacita 4,5 kg/24 hod Vestavná myčka: hlučnost: 46dB, spotřeba vody: 9,5l, energetická třída: A++, spotřeba el. energie 0,92 kWh, roční spotřeba el. energie cca. 262 kWh, účinnost sušení A	<table><tr><td>Počet</td><td>1</td></tr><tr><td>Cena/ks v Kč bez DPH</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Cena celkem v Kč bez DPH</td><td>0,00</td></tr></table> Uchazeč doloží podrobnou technickou specifikaci výrobku, kterým hodlá zakázku plnit.	Počet	1	Cena/ks v Kč bez DPH	0,00	Cena celkem v Kč bez DPH	0,00
Počet	1								
Cena/ks v Kč bez DPH	0,00								
Cena celkem v Kč bez DPH	0,00								
T45a		Kuchyně - v kabinětech Rozměr: Technický popis: 2150x1800x600 mm Technický popis: korpus a dvířka skříň vyrobená z LTD tl. 18mm, bílé barvy RAL 9010, viditelné hrany oplepeny ABS 2mm v barvě dezénu, pracovní deska HPL postforming tl. 38 mm. Zásuvky s tlumeným dovíráním, bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je nasazena na svislou nebo vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu. Úchytky je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160x50x18 mm, bílá barva RAL 9010. Dřez nerezový s odkapem, nerez. baterie páková, vsazena do dřezu. Osvětlení pracovní plochy LED pásek zafrézovaný do dna horních skříněk po celé délce. Součástí sestavy jsou el. spotřebiče: 1 x vestavná chladnička. Nutná koordinace. Vestavná chladnička: Čistý objem chladničky 109 l, hrubý objem chladničky 124 l, energetická třída: A++, čistý objem mrazáku: 15l, jednodvřevá, hlučnost: 37dB	<table><tr><td>Počet</td><td>6</td></tr><tr><td>Cena/ks v Kč bez DPH</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Cena celkem v Kč bez DPH</td><td>0,00</td></tr></table> Uchazeč doloží podrobnou technickou specifikaci výrobku, kterým hodlá zakázku plnit.	Počet	6	Cena/ks v Kč bez DPH	0,00	Cena celkem v Kč bez DPH	0,00
Počet	6								
Cena/ks v Kč bez DPH	0,00								
Cena celkem v Kč bez DPH	0,00								
T45b		Kuchyně - denní místnost pro zaměstnance kuchyně Rozměr: Technický popis: 2150x2400x600 mm Technický popis: korpus a dvířka skříň vyrobená z LTD tl. 18mm bílé barvy RAL 9010, viditelné hrany oplepeny ABS 2mm v barvě dezénu, pracovní deska HPL postforming tl. 38 mm bílé barvy, RAL 9010. Zásuvky s tlumeným dovíráním, bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je nasazena na svislou nebo vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu. Úchytky je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160x50x18 mm, barva - bílá, RAL 9010. Dřez nerezový s odkapem, nerez. baterie páková, vsazena do dřezu. Osvětlení pracovní plochy LED pásek zafrézovaný do dna horních skříněk po celé délce. Součástí sestavy jsou el. spotřebiče: 1 x vestavná chladnička. Nutná koordinace. Vestavná chladnička: Čistý objem chladničky 109 l, hrubý objem chladničky 124 l, energetická třída: A++, čistý objem mrazáku: 15l, jednodvřevá, hlučnost: 37dB	<table><tr><td>Počet</td><td>1</td></tr><tr><td>Cena/ks v Kč bez DPH</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Cena celkem v Kč bez DPH</td><td>0,00</td></tr></table> Uchazeč doloží podrobnou technickou specifikaci výrobku, kterým hodlá zakázku plnit.	Počet	1	Cena/ks v Kč bez DPH	0,00	Cena celkem v Kč bez DPH	0,00
Počet	1								
Cena/ks v Kč bez DPH	0,00								
Cena celkem v Kč bez DPH	0,00								
T46a		Koš na tříděný odpad - žlutá Rozměr: 400 x 300 x 760 mm Technický popis: - Volně odnímatelné víko s odpovídajícím vhozovým otvorem. - Objem nádoby 100 l. - Vhodné na třídění odpadů v administrativních budovách, školách, úřadech atd. - Možno vybavit samolepkami s příslušným druhem odpadu. - Hlavní rozměry (š x h x v): 400 x 300 x 760 mm. - hranatý tvar, vzhováním shora skrz černou kruhovou gumovou propust - barva: žlutá	<table><tr><td>Počet</td><td>6</td></tr><tr><td>Cena/ks v Kč bez DPH</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Cena celkem v Kč bez DPH</td><td>0,00</td></tr></table> Uchazeč doloží podrobnou technickou specifikaci výrobku, kterým hodlá zakázku plnit.	Počet	6	Cena/ks v Kč bez DPH	0,00	Cena celkem v Kč bez DPH	0,00
Počet	6								
Cena/ks v Kč bez DPH	0,00								
Cena celkem v Kč bez DPH	0,00								

PD INT - ZŠ PSÁRY A DOLNÍ JIRČANY - SPECIFIKACE VOLNÉHO NÁBYTKU

ozn.	Technická specifikace - vybavení interiéru volným nábytkem pro výběrové řízení	Schéma je ilustrativní - nadřazen popis	pozn.	
T46b		Koš na tříděný odpad - modrá Rozměr: 400 x 300 x 760 mm Technický popis: - Volně odnímatelné víko s odpovídajícím vhozovým otvorem. - Objem nádoby 100 l. - Vhodné na třídění odpadů v administrativních budovách, školách, úřadech atd. - Možno vybavit samolepkami s příslušným druhem odpadu. - Hlavní rozměry (š x h x v): 400 x 300 x 760 mm. - hranatý tvar, vzhazování shora skrz černou kruhovou gumovou propust - barva: modrá	Počet 6 Cena/ks v Kč bez DPH 0,00 Cena celkem v Kč bez DPH 0,00 Uchazeč doloží podrobnou technickou specifikaci výrobku, kterým hodlá zakázku plnit.	
T46c		Koš na tříděný odpad - zelená Rozměr: 400 x 300 x 760 mm Technický popis: - Volně odnímatelné víko s odpovídajícím vhozovým otvorem. - Objem nádoby 100 l. - Vhodné na třídění odpadů v administrativních budovách, školách, úřadech atd. - Možno vybavit samolepkami s příslušným druhem odpadu. - Hlavní rozměry (š x h x v): 400 x 300 x 760 mm. - hranatý tvar, vzhazování shora skrz černou kruhovou gumovou propust - barva: zelená	Počet 6 Cena/ks v Kč bez DPH 6,00 Cena celkem v Kč bez DPH 0,00 Uchazeč doloží podrobnou technickou specifikaci výrobku, kterým hodlá zakázku plnit.	
T46d		Koš na tříděný odpad - červená Rozměr: 400 x 300 x 760 mm Technický popis: - Volně odnímatelné víko s odpovídajícím vhozovým otvorem. - Objem nádoby 100 l. - Vhodné na třídění odpadů v administrativních budovách, školách, úřadech atd. - Možno vybavit samolepkami s příslušným druhem odpadu. - Hlavní rozměry (š x h x v): 400 x 300 x 760 mm. - hranatý tvar, vzhazování shora skrz černou kruhovou gumovou propust - barva: červená	Počet 2 Cena/ks v Kč bez DPH 0,00 Cena celkem v Kč bez DPH 0,00 Uchazeč doloží podrobnou technickou specifikaci výrobku, kterým hodlá zakázku plnit.	
T47		neobsazeno		
T48		neobsazeno		
T49		Stůl venkovní Rozměr: 1660 x 955 x 750 mm Technický popis: Materiál: ocel, masivní dřevo - akát Povrchová úprava: žárový zinek, prášková barva, (teakový olej) červená RAL 3020 Rozměry: 1660 x 955 x 750 mm Hmotnost 43,5 kg	Počet 3 Cena/ks v Kč bez DPH 0,00 Cena celkem v Kč bez DPH 0,00 Uchazeč doloží podrobnou technickou specifikaci výrobku, kterým hodlá zakázku plnit.	
T50		Lavice venkovní Rozměr: 1650 x 395 x 460 mm Technický popis: Materiál: ocel, masivní dřevo - akát Povrchová úprava: žárový zinek, prášková barva, (teakový olej) červená RAL 3020 Rozměry: 1650 x 395 x 460 mm Hmotnost: 20,3 kg	Počet 6 Cena/ks v Kč bez DPH 0,00 Cena celkem v Kč bez DPH 0,00 Uchazeč doloží podrobnou technickou specifikaci výrobku, kterým hodlá zakázku plnit.	
T61		Schůdky do knihovny Rozměr: 69 x 114 x 40 cm (délka x výška x šířka), Vrchní deska je ve výšce 75 cm nad zemí Hmotnost 5 kg Materiál bukové dřevo Nosnost max 260 kg Rozměry v rozloženém stavu 69 x 45 x 114 cm Rozměry ve složeném stavu 40 x 12 x 136 cm (délka x šířka x výška) Vlastnosti protiskuzavé provedení schůdků	Počet 1 Cena/ks v Kč bez DPH 0,00 Cena celkem v Kč bez DPH 0,00 Uchazeč doloží podrobnou technickou specifikaci výrobku, kterým hodlá zakázku plnit.	
T63		Kovový regál Rozměr: 2500 x 1000 x 600 mm Technický popis: celokovový bezšroubový regál s pozinkovanou povrchovou úpravou. 7 celokovových přestavitelných polic o nosnosti 130 kg.	Počet 10 Cena/ks v Kč bez DPH 0,00 Cena celkem v Kč bez DPH 0,00 Uchazeč doloží podrobnou technickou specifikaci výrobku, kterým hodlá zakázku plnit.	



Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

vedeného podle § 226 a násled. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Údaje o dodavateli zapsané v seznamu k 22.11.2018

1. Identifikační údaje o dodavateli

1.1. Obchodní firma/Název
Dřevozpracující výrobní družstvo

1.2. Sídlo
Stromořadí 1098
67551 Jaroměřice nad Rokytnou
Česká republika

1.3. IČO
00030520

1.4. Statutární orgán

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů	Funkce ve statutárním orgánu
Ing. Jiří Řídký	předseda představenstva
Lubomír Šmíd	místopředseda představenstva
Pavel Diviš	člen představenstva
Pavel Jenerál	člen představenstva
Karel Klíner	člen představenstva
Miroslava Pešlová	člen představenstva
Vlastimil Štěpanovský	člen představenstva

Způsob jednání

Za družstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda. Je-li pro právní úkon předepsaná písemná forma, je potřeba podpisu alespoň dvou členů představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo v době jeho nepřítomnosti místopředseda.

2. Základní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal Ministerstvu pro místní rozvoj, že splňuje podmínku podle:

- § 74 odst. 1 písm. a)
nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, (tento požadavek splnily i všechny fyzické a právnické osoby uvedené v bodech 1.1. – 1.4. tohoto výpisu),
- § 74 odst. 1 písm. b)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- § 74 odst. 1 písm. c)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- § 74 odst. 1 písm. d)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

- § 74 odst. 1 písm. e)
není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

3. Profesní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal, že splňuje podmínku podle:

3.1. § 77 odst. 1 – profesní způsobilost

Výpis z obchodního rejstříku

3.2. § 77 odst. 2 písm. a) – oprávnění k podnikání

Název dokladu	Vystavil	Předmět podnikání	Obory činnosti	Datum vystavení	Datum platnosti
Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku	Česká pošta, s.p.	Viz poznámka 1 za tabulkou		05.09.2013	
Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku	Česká pošta, s.p.	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona	Viz. poznámka 3 za tabulkou	05.09.2013	
Výpis z živnostenského rejstříku	Městský úřad Jaroměřice nad Rokýtnou	Truhlářství, podlahářství		07.05.2009	
Výpis z živnostenského rejstříku	Městský úřad Třebíč	Viz poznámka 2 za tabulkou		14.03.2012	

Pozn. 1

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Pozn. 2

Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Pozn. 3

Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

Ubytovací služby

Velkoobchod a maloobchod

Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

Výroba a opravy čalounických výrobků

Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

Zprostředkování obchodu a služeb

Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné rozhodné informace

Rozhodnutí o zápisu dodavatele do seznamu nabýlo právní moci dne 10.08.2004.
Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 05.03.2018.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

Datum: 22.11.2018

Evidenční číslo: CP2018010611




Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Ověřuji pod pořadovým číslem **610190_005042**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **3** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Jaroměřice nad Rokytnou

dne 22.11.2018 v 11:19

Podpis 

Razítko:

Štěpánková Simona



					Příloha č. 5	
FORMULÁŘ PRO ODSOUHLASENÍ VZORKU				Č. vzorku:		
Projekt:		Vnitřní vybavení pro objekt Základní škola, Psáry				
Předmět odsouhlasení:		Prodávající žádá Kupujícího o odsouhlasení, případně připomínkování následujícího vzorku				
Materiál:						
Výrobce a dodavatel:						
Forma prezentace: /vzor, technický list apod./						
Datum předložení vzorky:				Datum předložení formuláře:		
Vydal / příjemce	Společnost:	Adresa:	Spojení:	Zastoupená:		
Prodávající:						
Kupující:						
Účastníci prezentace:		Jméno, příjmení a podpis				
Prodávající:						
Kupující:						
Architekt:						
<i>Architekt a Kupující provedli kontrolu předloženého vzorku s následujícím vyjádřením:</i>						
Odsouhlaseno nebo připomínkováno:	Připomínky:		Datum a podpis:			
Architekt:						
Kupující:						